

1101-14 EGEFLEX 1 CO

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Ett flätat stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +100°C
Utförande:	Vävvecklad, blå märkning
Hylsa:	4200-11-xx
Produktgrupp:	100

**Användning och egenskaper**

Ozonresistent slang för applikationer med medel till höga tryck och mycket utvändigt slitage. Motsvarar kraven för EN 853 1SN (25,0 – 4,0 MPa). DNV-, MED- och MSHA-godkänd.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1101-14-04	6,5	1/4"	13,4	22,5	100	0,21
1101-14-05	8,0	5/16"	15,0	21,5	115	0,24
1101-14-06	10,0	3/8"	17,4	18,0	125	0,33
1101-14-08	13,0	1/2"	20,6	16,0	180	0,41
1101-14-10	16,0	5/8"	23,7	13,0	200	0,45
1101-14-12	19,0	3/4"	27,8	10,5	240	0,58
1101-14-16	25,0	1"	35,6	8,8	300	0,88
1101-14-20	32,0	1 1/4"	43,5	6,3	420	1,23
1101-14-24	38,0	1 1/2"	50,6	5,0	500	1,51
1101-14-32	51,0	2"	64,0	4,0	630	1,97

1101-14 EGEFLEX 1 CO PÅ BOBIN

Artikelnr	Dimension	Min.längd	Max längd
1101-14-04-30	1/4"	160	260
1101-14-06-30	3/ 8"	100	160
1101-14-08-30	1/2"	70	110