

1020-84 ISOBAR 280 CO ROCK X-HP

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Slitstarkt och oljebeständigt gummi
Armering:	Fyra spirallindade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +121°C
Utförande:	Vävmönstrad, svart
Hylsa:	4700-09-xx, 4700-03-xx, 4200-25-xx
Produktgrupp:	110

MSHA

Användning och egenskaper

En mycket flexibel spiralslang som klarar av höga tryck upp till 275 bar. Slangen är lätt att montera eftersom den har ett extremt tåligt ytterhölje och flexibilitet, vilket gör att den passar bra i tuffa applikationer där det ställs höga krav på flöden och höga tryck. Den är MSHA-godkänd och överträffar kraven enligt SAE 100 R12.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1020-84-12	19,0	3/4"	30,9	27,5	121	1,20
1020-84-08	13,0	1/2"	23,8	27,5	89	0,70
1020-84-16	25,0	1"	38,2	27,5	153	1,80

1020-85 ISOBAR 350 CO ROCK X-FLEX

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Slitstarkt, väder- och oljebeständigt gummi
Armering:	Fyra eller sex spirallindade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +121°C
Utförande:	Vävmönstrad, svart
Hylsa:	4400-19-xx (3/4"-1") 4700-04-xx (3/4"-1") 4700-09-xx (3/4"-1") 4700-10-xx (1 1/4" -1 1/2")
Produktgrupp:	110

MSHA

Användning och egenskaper

En mycket flexibel spiralslang för de tuffaste applikationerna. Med det extremt tåliga ytterhöljet och flexibiliteten passar slangen i applikationer där det ställs höga krav på stora flöden och höga tryck. Med sin smidighet är slangen enkel att installera. MSHA-godkänd. Överträffar kraven enligt SAE 100 R13. Levereras i 15,2 meters rullar.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1020-85-12	19,0	3/4"	32,1	34,5	141	1,44
1020-85-16	25,0	1"	38,7	34,5	153	1,96
1020-85-20	32,0	1 1/4"	49,8	34,5	210	3,60
1020-85-24	38,0	1 1/2"	57,3	34,5	254	4,56