

1020-86 ISOBAR 420 CO ROCK X-HP

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetisk oljebeständigt gummi
Yttertub:	Slitage- och oljebeständigt gummi
Armering:	Fyra eller sex spirallindande stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40 °C – +121 °C
Utförande:	Vävmönstrad, svart
Hylser:	4700-09-xx (endast 1") 4700-10-xx (endast 1 1/4" - 1 1/2")
Produktgrupp	110

MSHA

Användning och egenskaper

En kraftfull spiralslang anpassad för arbetstryck på 420 bar. Slangen är lämplig för applikationer där det ställs höga krav på stora flöden och höga tryck. Slangen har ett extremt tåligt ytterhölje och är enkel att installera, tack vare sin smidighet och höga flexibilitet. MSHA-godkänd. Överträffar kraven enligt SAE 100 R15.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1020-86-16	25,0	1"	38,7	42,0	165	2,11
1020-86-20	32,0	1 1/4"	50,0	42,0	222	3,96
1020-86-24	38,0	1 1/2"	58,1	42,0	267	5,07
1020-86-32	51,0	2"	77,1	42,0	660	7,07

1142-13 ISOBAR 42 CO

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt oljebeständigt gummi
Yttertub:	Väder-, nötnings- och värmebeständigt syntetiskt gummi
Armering:	ID 19–25 mm: 4 spirallindade stålwireinlägg ID 32–38 mm: 6 spirallindade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:4
Temperatur:	-40°C – +121°C
Utförande:	Vävvecklad, röd och vit märkning
Hylsa:	4700-09-xx (3/4"-1") 4700-10-xx (1 1/4" - 1 1/2")
Produktgrupp:	110

MSHA

Användning och egenskaper

Slangen är lämplig för mycket höga tryck i kombination med mycket höga impulser och utvändigt slitage. Slangen är MSHA-godkänd (flamresistent). 3/4" – 1 1/2" motsvarar eller överstiger kraven för SAE 100 R15.

Artikelnr	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1142-13-12	19,0	3/4"	32,0	42,0	265	1,46
1142-13-16	25,0	1"	38,4	42,0	330	2,04
1142-13-20	32,0	1 1/4"	49,3	42,0	445	3,82
1142-13-24	38,0	1 1/2"	57,3	42,0	530	4,77