

1114-45 WATERBLAST

**Konstruktion**

Innertub:	Vattenbeständigt syntetiskt gummi
Yttertub:	Speciellt nötningsbeständigt syntetiskt gummi
Armering:	Fyra spirallindade stålwirenlägg
Säkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	-40°C – +80
Utförande:	Vävvecklad, vit märkning
Hylsa:	4501/4573~90
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slang för vattenblästring med extremt höga tryck. Slangen är konstruerad för statiska vattentryck och lämpar sig inte för hydrauliska applikationer.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1114-45-06	10	3/8"	20,4	125	230	0,82
1114-45-08	13	1/2"	24,5	110	230	1,12
1114-45-12	19	3/4"	32,0	100	250	1,73

1054 HÖGTRYCKSTVÄTTSLANG HTP-1C

**Konstruktion**

Innertub:	Syntetiskt temperaturbeständigt gummi
Yttertub:	Nötningsbeständigt gummi
Armering:	Ett kompaktflätat stålwirenlägg
Säkerhetsfaktor:	Arbetsstryck/Sprängtryck
Temperatur:	-40°C – +155°C
Utförande:	Svart eller blått pricklat hölje
Hylsa:	4200-07-xx
Produktgrupp:	110

Användning och egenskaper

Slangen är avsedd för högtryckstvättar där låg vikt och smidighet krävs. Finns i svart, oljebeständigt utförande, för verkstäder och spolhallar samt blått utförande för känsliga miljöer.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Sprängtr. MPa	Hölje	Vikt kg/m
1054-02-04	6,5	1/4"	12,4	40,0	75	100,0	Blå	0,19
1054-01-04	6,5	1/4"	12,4	40,0	75	100,0	Svart	0,19
1054-01-05	8,0	5/16"	14,0	40,0	85	100,0	Svart	0,22
1054-02-05	8,0	5/16"	14,0	40,0	85	100,0	Blå	0,22
1054-01-06	10,0	3/8"	15,6	40,0	90	100,0	Svart	0,28
1054-02-06	10,0	3/8"	15,6	40,0	90	100,0	Blå	0,28
1054-02-08	13,0	1/2"	18,7	40,0	130	100,0	Blå	0,35