

1201-30 SPIR STAR, TYP 4

**Konstruktion**

Innertub:	Polyamid / Nylon 11/12 eller POM
Yttertub:	Polyamid / Nylon 11/12
Armering:	Fyra spirallindade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	-30°C – +80°C
Utförande:	Grå
Produktgrupp:	140

Användning och egenskaper

Spir Star-slang för högtryckshydraulik och vattenrengöring. Slangen levereras färdigmonterad med kopplingar enligt kundönskemål. Alla slangar trycktestas med certifikat innan leverans.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1201-30-02	4,0	1/8"	10,3	216,0	130	0,23
1201-30-03	5,0	3/16"	11,2	180,0	150	0,26
1201-30-04	6,3	1/4"	12,6	150,0	180	0,30
1201-30-05	8,0	5/16"	14,6	150,0	200	0,39
1201-30-06	9,9	3/8"	18,4	150,0	200	0,60
1201-30-08	12,8	1/2"	21,4	128,0	200	0,80
1201-30-10	16,0	5/8"	25,0	100,0	250	0,94
1201-30-12	19,8	3/4"	29,6	100,0	250	1,35

1201-40 SPIR STAR, TYP 6

**Konstruktion**

Innertub:	Polyamid / Nylon 11/12 eller POM
Yttertub:	Polyamid / Nylon 11/12
Armering:	Sex spirallindade stålwireinlägg
Säkerhetsfaktor:	1:2,5
Temperatur:	-30°C – +80°C
Utförande:	Blå
Produktgrupp:	140

Användning och egenskaper

Spir Star-slang för högtryckshydraulik och vattenrengöring. Slangen levereras färdigmonterad med kopplingar enligt kundönskemål. Alla slangar trycktestas med certifikat innan leverans.

Artikel nummer	ID mm	ID tum	YD mm	Arb.tr. MPa	Böjradie mm	Vikt kg/m
1201-40-02	4,0	1/8"	11,5	280,0	175	0,36
1201-40-03	5,0	3/16"	13,4	262,0	200	0,45
1201-40-05	8,0	5/16"	16,4	200,0	250	0,64
1201-40-06	9,8	3/8"	20,4	192,0	250	1,00
1201-40-08	12,8	1/2"	23,4	168,0	300	1,16
1201-40-12	18,8	3/4"	31,4	140,0	350	1,92