

# STAT 158 HW 4

*Oliver Shanklin*


```
library(knitr)
opts_chunk$set(tidy.opts=list(width.cutoff=60),tidy=TRUE)
```

1)

```
attach(iris)

petalwidth <- iris$Petal.Width[Species == "setosa"]
petallength <- iris$Petal.Length[Species == "setosa"]


plot(iris$Petal.Width[Species == "setosa"],iris$Petal.Length[Species == "setosa"], type = "p",xlab="Petal Width",ylab="Petal Length",
points(iris$Petal.Width[Species == "versicolor"],iris$Petal.Length[Species == "versicolor"], pch=3, col="green",
points(iris$Petal.Width[Species == "virginica"],iris$Petal.Length[Species == "virginica"], pch=2, col="red",
title(main = "Petal Length vs Width")
```



2)

```
norm1 <- rnorm(187, 0, 3)
norm2 <- rnorm(213, 3, 1)
norm3 <- rnorm(150, 2, 5)
```

```
boxplot(norm1, norm2, norm3, col = c("grey10","grey40","grey80"), names = c("mean=0, sd=3", "mean=3, sd=1", "mean=2, sd=5"))
```



3)

```
sampleSDa <- numeric()
for (i in 1:10000){
  sampleSDa[i] <- sd(runif(n=30, min = 100, max = 300))
}
sampleSDb <- numeric()
for (i in 1:10000){
  sampleSDb[i] <- sd(runif(n=50, min = 100, max = 300))
}
```

```

}

sampleSDc <- numeric()

for (i in 1:10000){


  sampleSDc[i] <- sd(runif(n=30, min = 100, max = 500))

}

hist(sampleSDa, xlim = c(0,140), ylim = c(0,2000))

```

**Histogram of sampleSDa**




```


hist(sampleSDb, xlim = c(0,140), ylim = c(0,2000))

```

**Histogram of sampleSDb**



```
hist(sampleSDc, xlim = c(0,140), ylim = c(0,2000))
```



4)