

Ефективність відновлення обмежена тим, чи вціліла інформація, на яку відновлення спирається

	А централізована	В сегментована	С CSMA + self-healing	
detector takeout + GPS	0 виявл. 0/28 відх. 50 м фаза 14 м	0 виявл. 0/30 відх. 50 м фаза 12 м	3 виявл. 30/30 відх. 0.2 м фаза 173 м	I атака на плоскість безпеки
monitor takeout + GPS	0 виявл. 0/28 відх. 50 м фаза 14 м	1 виявл. 29/30 відх. 50 м фаза 14 м	2 виявл. 30/30 відх. 20 м фаза 144 м	
command injection	1 виявл. 15/15 відх. 38 м фаза 154 м	1 виявл. 15/15 відх. 38 м фаза 152 м	4 виявл. 15/15 відх. 0.4 м фаза 0.2 м	II атака на командний канал
GPS spoofing	1 виявл. 14/15 відх. 50 м фаза 14 м	1 виявл. 15/15 відх. 50 м фаза 15 м	2 виявл. 14/15 відх. 20 м фаза 146 м	III атака на оцінку стану
comm disruption	3 виявл. 15/15 відх. 1.1 м фаза 107 м	3 виявл. 15/15 відх. 1.2 м фаза 111 м	3 виявл. 13/13 відх. 1.6 м фаза 117 м	IV контроль: поза плоскістю
0 — не виявлено 1 — виявлено, деградацію не зупинено 2 — часткове стримування 3 — стримано, координáciu втрачено 4 — відновлено повністю				

Пороги: виявлення < 0.5 — клас 0; відхилення від місії та фазове розходження — 15 м (ON_PLAN_TOLERANCE_M); часткове стримування — нижче половини найгіршої медіани рядка. Числа в комірці — медіани валідних прогонів. Відхилення 50 м у А і В при GPS-сценаріях дорівнює величині інжектованого зміщення, тобто впирається у стелю експерименту, а не вимірює деградацію.