

Artikel

Port Forwarding Multiple Webserver berbeda Domain


Kategori: Tips & Trik (artikel.php?kategori=3)

Pada artikel sebelumnya sudah kita coba untuk melakukan port forwarding supaya web server di jaringan lokal dapat diakses menggunakan IP Public yang terpasang di router. Selengkapnya bisa dilihat pada link berikut disini (/artikel_lihat.php?id=75).

Namun bagaimana jika kita ingin mengakses lebih dari satu webserver di jaringan LAN menggunakan nama domain dari internet. Dan setiap nama domain tersebut kita resolve ke satu IP Public yang terpasang di router.


Hal tersebut bisa kita lakukan menggunakan router MikroTik yaitu dengan konfigurasi NAT dan dikombinasikan dengan fitur yang lain yaitu **Web Proxy** dan **DNS Static**.

Contoh kasus




Dengan topologi seperti diatas, ketika ada user yang akan akses dari internet menggunakan nama domain akan dilakukan resolve ke IP Public yang terpasang di router. Supaya trafik request dari internet bisa di-redirect ke masing-masing webserver di jaringan LAN sesuai nama domain, maka kita akan menggunakan webproxy. Konfigurasi pada web proxy seperti berikut:

• Aktifkan service webproxy pada router




 Untuk keamanan kita akan konfigurasi pada 'webproxy access' dengan hanya mengijinkan trafik request dari nama domain kedua webserver tersebut dan trafik yang lain akan di block.



Setelah konfigurasi webproxy seperti diatas kita selanjutnya akan setting NAT pada menu firewall. Untuk NAT nanti kita akan melakukan redirect setiap trafik dengan tujuan port 80 yang masuk router dari jaringan internet ke webproxy. Konfigurasi dari NAT seperti berikut:

• Winbox - pada menu '*IP--> Firewall --> NAT*




• CLI Terminal

```
[admin@TiyoRouter] >
[admin@TiyoRouter] > ip firewall nat add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=80
in-interface=ether1 action=redirect to-ports=8080
```

Dan langkah terakhir kita juga konfigurasi pada DNS Static di router untuk melakukan mapping/resolve nama domain ke masing-masing alamat IP webserver di jaringan LAN. Contoh konfigurasinya seperti berikut:

Kita masuk pada menu IP --> DNS, dan klik pada tombol command 'Static'.
 Kemudain kita isikan pada list untuk nama domain dan juga IP Address dari webserver.



Sampai langkah ini konfigurasi sudah selesai. Untuk pengetesan kita coba akses nama domain wenbserver kita dari jaringan internet.

*) Catatan:

Kita harus membeli nama domain terlebih dahulu pada penyedia layanan domain & hosting dan mengisikan pada A record dengan IP Public dari router kita.

Supaya lebih stabil IP Public dari router kita menggunakan IP Public Static.

Kembali ke:

Halaman Artikel (artikel.php) | Kategori Tips & Trik (artikel.php?kategori=3)

FOLLOW OUR SOCIAL MEDIA

@mikrotik_id

@ @mikrotik.indonesia

http://mikrotik.id/r/youtube/

Menu Utama

Halaman Muka (/)
Produk (/produk.php)
Training (/training.php)
Layanan (/layanan.php)
RMA (/user_RMA.php)
Artikel (/artikel.php)

Menu Lainnya

Aturan dan Tata Cara (/index_lihat.php?id=4)
Tentang Kami (/index_lihat.php?id=1)
Kontak Kami (/kontak.php)
Pendaftaran Anggota (/member_daftar.php)

Links

Citranet (ISP) (http://www.citra.net.id)
Citraweb (System Developer) (http://www.citra.web.id/)
Citraweb (Web Hosting) (http://www.citrahost.com)
Citraweb (RFelements Distributor) (http://www.rfelements.id)
MikroBits (http://www.mikrobits.com)
GudegNet (Portal Jogja) (http://www.gudeg.net)
Jogjastreamers (http://www.jogjastreamers.com)

Kontak Kami

Citraweb Solusi Teknologi, PT Jalan Petung 31 Papringan Yogyakarta 55281 INDONESIA

Telp: +62-274-554444

Copyrights ©2005-2018 PT. Citraweb Solusi Teknologi. All Rights Reserved. Generated in 0.0045 second(s). Your IP: 116.206.41.66