ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΛ
11– 06 – 2024

Επιμέλεια απαντήσεων:
Πίτος Δημήτρης
Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Η/Υ

ΘΕΜΑ Α

Α1. 1.Σ 2.Λ 3.Λ 4.Λ 5.Σ

Α2. 1.β 2.στ 3.δ 4. γ 5. α

ΘΕΜΑ Β

Β1.

```
def trim_a(s1):
   s2 = ""
   for x in s1:
      if x != "a" and x != "A":
         s2 = s2 + x
   return s2
```

Β2.

α) για τον αριθμό 85.

Σχόλια	First	Last	Mid	Οθόνη
Αρχικές τιμές	0	9		
1η επ:	0	3	4	73
2η επ:	2	3	1	181
3η επ:	3	3	2	145
4η επ:	4	3	3	98

Σταματά γιατί επειδή first > last και άρα δεν υπάρχει το αναζητούμενο στοιχείο.

β) για τον αριθμό 12.

Σχόλια	First	Last	Mid	Οθόνη
Αρχικές τιμές	0	9		
1η επ:	5	9	4	73
2η επ:	8	9	7	29
3η επ:			8	12

Σταματά γιατί βρίσκει το αναζητούμενο στοιχείο.

Β3.

```
i = 0
while i < 10:
   j = 10
   while j > -1:
      print i*j
      j = j - 1
   i = i + 1
```

ΘΕΜΑ Γ

```
max = -1
p = 0
p1 = 0
on = raw_input("Όνομα διαγωνιζόμενου: ")
while on != "ΤΕΛΟΣ":
   d = True
   s = 0.0
   for i in range(10):
      b = input("Βαθμός: ")
      while not(b >= 1 and b <= 20):
         b = input("Βαθμός: ")
      if b < 12:
         d = False
      s = s + b
   mo = s/10.0
   print "Τελική βαθμολογία διαγωνιζόμενου: ",mo
   p = p + 1
   if mo <= 15:
      d = False
   if d == True:
      print "Ο διαγωνιζόμενος προκρίνεται στην επόμενη φάση"
      p1 = p1 + 1
   else:
      print "Ο διαγωνιζόμενος δεν προκρίνεται στην επόμενη φάση"
   if mo > max:
      max = mo
   on = raw_input("Όνομα διαγωνιζόμενου: ")
print "Μεγαλύτερη τελική βαθμολογία: ",max
pos = float(p1)/p * 100
print "Ποσοστό διαγωνιζομένων που προκρίνονται: ",pos,"%"
```

ΘΕΜΑ Δ

```
ON = []
x = open("branch.txt","r")
for y in x:
   word = y[0:len(y)-1]
   ON.append(word)
x.close()
print ON
S_POSO = []
k = len(ON)
for i in range(k):
   s = 0.0
   for j in range(30):
      eis = input("Ημερήσια είσπραξη: ")
      s = s + eis
   S_POSO.append(s)
s1 = 0.0
for x in S_POSO:
   s1 = s1 + x
mo = s1/k
print "ΜΟ εισπράξεων όλων των υποκαταστημάτων: ",mo
p = 0
for x in S_POSO:
   if x >= mo:
      p = p + 1
print "Πλήθος υποκαταστημάτων με εισπράξεις μεγαλύτερες ή ίσες του ΜΟ: ",p
for i in range(k-1):
   for j in range(k-1,i,-1):
      if S_POSO[j] > S_POSO[j-1]:
         S_POSO[j],S_POSO[j-1]=S_POSO[j-1],S_POSO[j]
         ON[j],ON[j-1]=ON[j-1],ON[j]
      elif S_POSO[j] == S_POSO[j-1]:
         if ON[j] < ON[j-1]:
            ON[j],ON[j-1]=ON[j-1],ON[j]
```