ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΑΛ

10 – 06 – 2025

ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΘΕΜΑ Α

Α1.	**Α2.**
α. Σωστό β. Σωστό γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό	1. δ 2. γ 3. β 4. α 5. στ

ΘΕΜΑ Β

Β1.

α)
```
def max_poso(self):
    megisto = self.poliseis[0]
    for i in self.poliseis:
        if i > megisto:
            megisto = i
    return megisto
```

β)
```
politis1 = Politis("Ιωάννα Κωνσταντίνου", [10000, 15000, 5000, 20000])
```

γ)
```
x = politis1.max_poso()
print x
```

Β2.

1. “ “
2. lexi
3. arxika
4. 0
5. arxika

Β3.

1. ΠΡΟΤΥΠΟ
2. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ
3. ΤΥΠΟ ΕΠΑ
4. ΕΠΑΛ
5. ΠΕ

ΘΕΜΑ Γ

```
#ερωτημα Γ3

def YPOLOGISMOS(pl_math):

    cost = pl_math*4.0
```

```
    return cost

plithos_olon = 0  #ερωτημσ Γ4.β
sum_esoda = 0  #ερωτημα Γ4.α
for i in range(5):  #gia kathe hmera
    for j in range(4):   #gia kathe sxoleio
        onoma = raw_input('dvse to onoma toy sxoleioy:') #ερωτημα Γ1.α
        typos = raw_input('dvse ton typo toy sxoleioy:') #ερωτημα Γ1.β
        plithos_math = input('dvse to plithos mathiton:') #ερωτημα Γ1.β
        while plithos_math < 20 or plithos_math > 50:
            plithos_math = input('dvse pali to plithos mathiton:')
        kostos = YPOLOGISMOS(plithos_math) #ερωτημα Γ2
        print kostos
        sum_esoda = sum_esoda + kostos   #ερωτημα Γ4.α
        plithos_olon = plithos_olon + plithos_math  #ερωτημα Γ4.β
        if j==1:
            plithos_pepal = plithos_pepal + plithos_math #ερωτημα Γ4.β
print sum_esoda  #ερωτημα Γ4.α
pososto = (plithos_pepal*1.0/plithos_olon)*100   #ερωτημα Γ4.β
print pososto
```

ΘΕΜΑ Δ

```
ANS = ['a','d','b','b','a','c','d','a','b','c']  #ερώτημα Δ1.β
SB = []
KOD = []
```

```
for i in range(300):      #ερώτημα Δ1.α
    kodikos = raw_input('Dvse kvdiko:')
    KOD.append(kodikos)
    bath = 0
    for j in range(10):    #ερώτημα Δ1.β
        apant = raw_iput('dvse thn apanthsh soy sthn ervthsh')
        if ANS[j] == apant:
            bath = bath + 5
    SB.append(bath)   #ερώτημα Δ1.γ

for i in range(300):    #ερώτημα Δ2
    if SB[i] > 30:
        print KOD[i]

N = 300
for i in range(N-1):   #ερώτημα Δ3.α
    for j in range(N-1,i,-1):
        if SB[j] > SB[j-1]:
            SB[j],SB[j-1] = SB[j-1],SB[j]
            KOD[j],KOD[j-1] = KOD[j-1],KOD[j]

f= open('lang.txt','w')   #ερώτημα Δ3.β
for i in range(300):
    f.write(str(KOD[i]) + " " + str(SB[i]) + "\n")
f.close()
```