

Implementierungsdokumentation

**Definition und Durchführung von
Messwertverarbeitung
für den Physikunterricht
auf Basis eines Raspberry Pis**

Version 1.0.0

David Gawron Stefan Geretschläger Leon Huck
Jan Küblbeck Linus Ruhnke

11. August 2019

Inhaltsverzeichnis

1	Ziel der Implementierungsdokumentation	3
2	Ausarbeitungsstand der Abnahmekriterien	4
2.1	Entwurf von Messkonfigurationen	4
2.2	Handhabung von Bausteinprototypen	5
2.3	Gewährleisten von Persistenz	6
2.4	Bereitstellung vorgefertigter Teile	6
2.5	Handhabung von Messläufen	7
2.6	Benutzbarkeit der GUI	7
2.7	Abgrenzungskriterien	8
3	Umsetzung des Entwurfs	9
3.1	Model	10
3.1.1	Model Initialisierung	10
3.1.2	Ersetzen des Entwurfsmuster Erbauer durch eine Zuständigkeitskette	10
3.1.3	Auswirkungen des Fallbacks auf die Bausteinklassen	12
3.1.4	Model Kommunikation mit anderen Modulen	13
3.1.5	Model Messlauf	14
3.2	View	14
3.2.1	GUI-Paket	14
3.2.2	Menu-Paket	15
3.2.3	Configuration-Paket	16
3.2.4	BlockProperties-Paket	16
3.2.5	Exception-Paket	16
3.2.6	HelpAndOption-Paket	17
3.2.7	Model-Interface-Paket	17
3.2.8	Controller-Interface-Paket	17
3.3	Controller	17
3.3.1	Anpassung an Model-View-Controller	18
3.3.2	Command zum Speichern von Daten	18
3.4	Backend	18
3.4.1	SSH-Verbindung	18
3.4.2	Simulierte Verbindung	19
3.4.3	Nebenläufigkeit	19
3.5	Cache	19
3.6	File-Service	19
4	Realer Implementierungsablauf	20
5	Anhang	20
6	Glossar	22

1 Ziel der Implementierungsdokumentation

2 Ausarbeitungsstand der Abnahmekriterien

Im Folgenden werden die Muss-, Soll- und Wunschkriterien aus dem Pflichtenheft herangezogen, das in der ersten Phase des Projekts entstanden ist. Es findet eine Bestandsaufnahme statt, inwieweit die Kriterien erfüllt sind.

Falls das Softwareprodukt ein Musskriterium nicht wie im Pflichtenheft beschrieben aufweist, so führt dieses Dokument detailliert die Ursachen und Gründe hierfür auf. Falls das Softwareprodukt ein Sollkriterium nicht wie im Pflichtenheft beschrieben aufweist, so beschreibt dieses Dokument zwar nicht in jedem Detail, aber hinreichend informativ die Ursachen und Gründe hierfür. Nicht umgesetzte Wunschkriterien werden lediglich benannt, aber nicht hinterfragt.

2.1 Entwurf von Messkonfigurationen

Es fand ein Fallback statt. Die Messkonfigurationen werden nicht wie gewünscht graphisch durch ein Drag- and Drop Feld erstellt, sondern müssen textuell eingegeben werden. Dadurch verändert sich auch die Betrachtung, wie und ob die folgenden Kriterien überhaupt erfüllt werden können.

MK 1 Das Musskriterium „Hinzufügen eines Bausteins aus dem Prototypen-Feld zu der Messkonfiguration“ ist nicht erfüllt. Durch den Fallback zu einem textuellen Messkonfigurationsfeld ist ein direktes Platzieren nicht mehr möglich. Der Benutzer kann zwar anhand der Daten des Bausteinprototypen einen solchen im Konfigurationsfeld erstellen, aber ein direktes Platzieren einer Kopie ist nicht möglich. Die Priorität in der zweiten Hälfte der Implementierungsphase lag darin, eine funktionierende Minimalanwendung zu erstellen, so dass überhaupt ein Prototyp zur Veränderung und Speicherung eines Datenstroms erstellt wird. Die Entscheidung auf den Fallback zurück zu greifen, fiel in der zweiten Hälfte der Implementierungsphase. In der ersten Hälfte wurde viel Zeit damit verbracht ein geeignetes Gui-Framework für eine Drag- and Drop Anwendung zu suchen und sich darin einzuarbeiten. Die Einarbeitungszeit war dabei sehr Zeit fordernd, so dass sich das komplette Projekt verzögerte und drohte zu scheitern.

MK 2 Das Musskriterium „Anpassen von wichtigen funktionalen Bausteineigenschaften“ ist teilweise erfüllt. Der Benutzer kann die Eigenschaften des Bausteins verändern, allerdings ist das Verändern der Position im Konfigurationsfeld nicht wirklich möglich. Der Benutzer kann zwar die Reihenfolge der Bausteine innerhalb der textuellen Konfiguration verändern, allerdings haben die Bausteine im Model keine Positionsattribute und es gibt auch kein Konfigurationsfeld mit Positionskoordinaten. Darum ist dieser Teil des Musskriteriums nicht erfüllt.

- MK 3** Das Musskriterium „Löschen eines Bausteins aus der Messkonfiguration“ ist erfüllt, da der Benutzer die Textuelle Repräsentation eines Bausteins aus der Messkonfiguration entfernen kann und dieser, nach einem Neuladen, auch so im Model entfernt wird.
- MK 4** Das Musskriterium „Erstellen einer Verbindung“ ist umgesetzt. Der Benutzer kann ein Kanaltupel der Liste an Verbindungen hinzufügen und somit eine Verbindung der Messkonfiguration hinzu fügen.
- MK 5** Das Musskriterium „Löschen einer Verbindung“ ist erfüllt. Der Benutzer kann eine Verbindung aus der Liste der Verbindungen löschen, in dem er das entsprechende Kanaltupel löscht.
- SK 1** Das Sollkriterium „Undo-Redo-Funktion“ ist nicht umgesetzt. Die Messkonfiguration wird textuell erstellt und der Editor unterstützt keine Undo-Redo-Funktion.
- WK 1** Das Wunschkriterium „Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von ergänzender Informationen zu der Messkonfiguration durch den Benutzer“ ist nicht umgesetzt.

2.2 Handhabung von Bausteinprototypen

- SK 2** Der Benutzer ist in der Lage die Eigenschaften der Bausteinprototypen einzusehen. Jedoch ist die Ansicht auf das Anzeigen der *allgemeinen Bausteinprototyp-Informationen* beschränkt. Der Grund hierfür ist die Anbindung von dem Model an die GUI. Dadurch ist es aktuell nur möglich mit den allgemeinen Bausteinprototyp-Informationen zu arbeiten. Dementsprechend ist das Anzeigen der speziellen Eigenschaften, der Bausteinprototypen, nicht möglich.
- SK 3** Das Kopieren der Bausteinprototypen ist möglich. Auch das Anpassen der allgemeinen Eigenschaften ist möglich. Jedoch können keine generischen Bausteinprototypen erstellt werden. Dafür wäre die Erstellung einer allgemeinen Vorläge nötig gewesen. Diese Erweiterung hätte dem Nutzer jedoch keine weitere Funktionalität geboten. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden die Funktion erst in einer eventuellen Erweiterung der Anwendung zu integrieren.
- WK 2** Die Verwendung von erweiternder Software, über eine Schnittstelle, ist nicht mehr vorgesehen. Externe Software kann weiterhin zur Erstellung von Yaml-Dateien genutzt werden. Die so entstandenen Yaml-Dateien können über die Lade-Funktion der Anwendung aufgerufen und anschließend verwendet werden.

SK 4 Die Anwendung unterscheidet in ihrer jetzigen Form nicht zwischen Benutzerdefinierten- und System-Bausteinen. Deshalb ist es auch hier nur möglich die allgemeinen Eigenschaften der Bausteinprototypen zu ändern.

SK 5 Das Löschen von erstellten Bausteinprototypen ist ermöglicht.

2.3 Gewährleisten von Persistenz

MK 6 Das Kriterium ist erfüllt. Die verwendeten Bausteine und ihre Anordnung, also die Messkonfiguration, kann in einer Datei gespeichert werden.

MK 7 Das Kriterium ist erfüllt. Messkonfigurationen können aus Dateien geladen werden.

SK 6 Das Kriterium ist nicht erfüllt, da keine neuen Prototypen in der Anwendung erstellt werden können. (Siehe SK 3)

SK 7 Bausteine werden aus Dateien geladen, die jedoch nur außerhalb der Anwendung erstellt werden können.

2.4 Bereitstellung vorgefertigter Teile

MK 8 Die Bausteinprototypen für Sensoren werden direkt aus den Yaml Dateien, die sich in PhyPiDAQ befinden, erstellt.

MK 9 Generische Transformationen können erstellt werden. Die Funktion, die sie realisieren, kann in ihren Eigenschaften angepasst werden.

MK 10 Darstellungsbausteine für einen Messablauf sind nicht vorhanden. Nach einer Neu-Auslegung des Projekts sind nur noch textbasierte Interaktionsmöglichkeiten, für den Benutzer, vorhanden. Der Grund hierfür waren drei Technologiewechsel in der GUI.

1. Der erste Wechsel erfolgte von *Standard Widget Toolkit* (SWT) auf *Graphical Editing Framework* (GEF). SWT bot uns keine Möglichkeit unkompliziert eine Drag-And-Drop Funktionalität zu integrieren. Wir hielten es daher für sinnvoll das, auf SWT basierende, GEF als Framework zu verwenden. Die Anwendung war als Eclipse-Erweiterung konzipiert. Wir stellten jedoch fest, dass die Verwendung von GEF einen zu hohen Zeitaufwand für die Einarbeitung zur Folge hätte.

2. Der zweite Wechsel erfolgte von GEF auf *JHotDraw*. Dieser Wechsel sollte die Komplexität der Technologie reduzieren. Eine Möglichkeit Drag-And-Drop zu verwenden war weiterhin geplant.
3. Der dritte Wechsel erfolgte von JHotDraw auf *Swing* und *Abstract Window Toolkit* (AWT). Dieser Wechsel ermöglichte eine Umsetzung einer textbasierten Darstellung von der Daten. Dementsprechend mussten die Möglichkeit der GUI beschränkt werden. Hätte diese Umstellung nicht stattgefunden wäre ein hohes Risiko bestanden, dass keine lauffähige Anwendung erstellt werden könnte.

SK 8 Es liegen drei unterschiedliche Messkonfigurationen vor.

WK 3 Es sind keine Spiele, oder vergleichbares, vorhanden.

2.5 Handhabung von Messläufen

2.6 Benutzbarkeit der GUI

SK 11 Die Funktionalität Aktionen per Drag-and-Drop durchzuführen ist in der aktuellen Version der Anwendung nicht implementiert. Die Gründe hierfür sind die lange Einarbeitungszeit in ein externes Editor-Programm, welches ermöglicht Objekte über Drag-and-Drop zu bewegen. Dies würde das Auswählen eines Editor-Programms beinhalten, die Einarbeitungszeit, die Implementierung und Integration dieses Programms beinhalten. Durch ein zu spätes Festlegen auf ein Editor-Programm, JHotDraw hat die Zeit für die Einarbeitung, Implementierung und Integration gefehlt. Deswegen haben wir uns aus Zeitgründen dagegen entschieden ein Editor-Programm zu implementieren. Leider entfällt dadurch eine grundlegende Funktionalität unserer Anwendung, welche bereits fest vorgesehen war und die Benutzung der Anwendung vereinfachen und verbessern würde. Als Weiterentwicklung hat dieses Kriterium eine hohe Priorität.

SK 12 Die Anwendung enthält ein Hilfe-Fenster, welche dem Benutzer eine kurze Beschreibung der Funktionalität der Anwendung und Information über die Anwendung bieten. Die Informationen zu den GUI-Elementen lassen sich jedoch nur aus dem Hilfe Fenster-Text auslesen und nicht interaktiv über Bedienung der GUI-Elemente.

SK 13 Die Anwendung bietet dem Benutzer Information über Fehler-Rückmeldungen über ein Fehlerfenster. Vor Fehlverhalten wird nicht gewarnt sondern nur reaktionär auf Fehler reagiert. Die Implementierung des Vorwarnen vor Fehlverhalten

hätte sich durch konstante Analyse der Benutzereingaben als zeitintensiv und komplex erwiesen und wurde deswegen nicht umgesetzt.

WK 6 Die Anwendung ist in deutscher Sprache. Das Sprach-Paket lässt sich in der jetzigen Version nicht ändern.

WK 7 Die Festlegung auf ein Konfigurationsfeld, welche eine Konfiguration in schriftlicher Form erstellen lässt führt dazu, dass es keine visuelle Repräsentation von Bausteinen und deren Ein- und Ausgänge gibt.

WK 8 Die Anwendung legt kein festes Farbschema fest und somit ist das Farbschema nicht anpassbar. Die Implementierung ist vorgesehen, aber war zeitlich nicht umsetzbar.

WK 9 Die Anwendung legt eine feste Schriftgröße fest, die sich durch die feste Implementierung der GUI-Tools festlegt und ist somit nicht änderbar. Die Implementierung ist vorgesehen, aber nicht umgesetzt.

2.7 Abgrenzungskriterien

Alle Abgrenzungskriterien wurden eingehalten.

3 Umsetzung des Entwurfs

Während der Entwurfsphase wurden sowohl UML-Klassendiagramme als auch UML-Sequenzdiagramme erstellt. Zusammen mit der textuellen Beschreibungen der zu erstellenden Software-Elemente bildeten diese die Basis für die Produktion des Quellcodes während der Implementierungsphase.

In aller Regel lassen sich abstrakte Entwurfsinhalte während der Implementierung nicht in allen Details exakt umsetzen, was verschiedene Gründe haben kann. Bisweilen entpuppt sich auch eine andere Umsetzung als vorteilhafter. Die folgenden Abschnitte halten für jedes Softwaremodul die Abweichungen der Implementierung gegenüber den im Entwurf beschriebenen Strukturen fest. Des Weiteren enthalten sie die Gründe für diese Abweichungen.

3.1 Model

3.1.1 Model Initialisierung

Der Modelmanager initialisiert das Model anhand eines Pfades zu den Bausteinprototypdateien. Die privaten Methoden des Entwurfs `createNewMeasurementConfiguration`, `createTransformationPrototypesFromYaml`, `createRepresentationPrototypesFromYaml`, `fetchSensorPrototypesFromBackend` und `pushNetworkConfigToBackend` wurden an anderer Stelle oder gar nicht implementiert, da ihre Funktionalität an dieser Stelle oder überhaupt nicht gebraucht wurden.

Wichtig für die Initialisierung ist auch die `BuildingBlockDirectory` Klasse, der alle erstellten Prototypen sowie die Bausteine der Messkonfiguration speichert. Außerdem implementiert diese Klasse auch eine Schnittstelle für die Gui. Die Methoden `addConfigConnection` und `removeConfigConnection` wurden nicht implementiert, da diese Funktion über den Controller realisiert wurde. Der `BuildingBlockDirectory` dient für die Gui nur als Nachschlageort, um Daten und Objekte zu erhalten. Die Verwaltung der Messkonfiguration geschieht über den Controller und die Messkonfigurationsklasse. Hinzugefügt wurde die Methode `subscribeUpdateEvents` und `deleteConfig`.

3.1.2 Ersetzen des Entwurfsmuster Erbauer durch eine Zuständigkeitskette

Das Paket „`Model.BuildingBlockBuilder`“ im Entwurf wurde durch das Paket „`model.block`“ ersetzt. Das dort verwendete Entwurfsmuster Erbauer erfüllte nicht die notwendige Anforderung, dass der Benutzer leicht eigene Versionen von Bausteinen in die Anwendung einfügen konnte. Darum wurde der Erbauer durch eine Zuständigkeitskette ersetzt. Hier gibt es keine Methode für jeden Baustein im Director, sondern es gibt nur eine Anzahl von Bearbeitern, die einen Block eines Types erstellen. Wenn also der Benutzer eine eigene Transformation erstellen will, kann er die `.yaml` Datei einer bereits vorhandenen Transformation kopieren und einige Parameter (außer Typ und subtyp) verändern. Die resultierende Transformation wird dann von der Anwendung als eine erkannt und kann dann auch dort verwendet werden. Dadurch entfallen alle folgenden Klassen des Entwurfs:

`Builder`

`TransformationBuilder`

`RepresentationBuilder`

`XYRepresentationBuilder`

TableRepresentationBuilder

SensorBuilder

VirtualSensorBuilder

PhysicalSensorBuilder

SnakeYamlParser

java.util.hashmap

sowie all diese öffentlichen Methoden in der Director Klasse:

createSensorFromYaml

constructTransformation

constructXYRepresentation

constructNTimeRepresentation

constructDS18B20TemperatureSensor

constructBMPx80PressureSensor

constructINA219CurrentAndVoltageSensor

constructMMA8451Accelerometer

constructTransformation

Statt dessen wurden folgende Klassen hinzugefügt:

GeneralBlockKvProcessor

KvProcessor

SensorKvProcessor

PhysicalSensorKvProcessor

VirtualSensorKvProcessor

RepresentationKvProcessor

TableRepresentationKvProcessor

XYRepresentationKvProcessor

TransformationKvProcessor

und die Methode `constructBuildingBlock` zum Director und zu jedem Bearbeitern die Methode `processKvPair` hinzugefügt. Dabei unterscheiden sich die Methoden der einzelnen Bearbeitern zwar nicht im Namen, aber in ihrer Funktion. Jeder Bearbeiter leitet entweder die Anfrage weiter oder erstellt einen Blocktyp und gibt ihn zurück.

3.1.3 Auswirkungen des Fallbacks auf die Bausteinklassen

Nach der Hälfte der Implementierungszeit haben wir uns entschlossen die graphische Drag- und Drop-Funktion aufzugeben, um einen funktionierenden Prototypen entwickeln zu können, der einen Datenfluss zwischen allen Modulen der Anwendung realisiert. Wir haben die graphische Benutzeroberfläche stark vereinfacht und die Bearbeitung der Messkonfiguration erfolgt nun textuell. Dadurch sind viele Klassen und Methoden im Model nicht mehr notwendig oder wurden für die neuen Funktionen angepasst. Die Benutzbarkeit und Benutzerfreundlichkeit wird durch den Fallback zwar reduziert, aber ein funktionierender Prototyp hatte mehr Priorität.

Die Klasse `BuidingBlock` aus dem Paket `model.core` ist nun nicht mehr abstrakt. Sie hat außerdem die Methode `processValue` erhalten um die Benutzung unspezifizierter Bausteine zu erkennen. Außerdem sind die Klassen `helpMessage` und `yamlRepresentation`, die eine Assoziation zu der Klasse `BuildingBlock` haben nicht implementiert. Die `yaml` Repräsentation wird durch den `Fileservice` realisiert.

Die Entwurfspakete `model.sensorLogic`, `model.transformationLogic` und `model.representationLogic` wurden zu den Implementierungspaketen `model.sensor`, `model.transformation` und `model.representation` umbenannt. In den drei Paketen wurden alle Entwurfsklassen beibehalten. Allerdings haben die Klassen `VirtualSensor`, `PhysicalSensor`, `TableRepresentation` und `XYRepresentation` keine Funktion, außer um möglichen zukünftigen Bausteinen eine Grundlage zur erweiterten Kategorisierung zu bieten. Diese vier Klassen haben ihre explizite Methode `processValue` verloren, da sich diese von Implementierung der jeweiligen Oberklasse nicht unterscheidet. Außerdem sind die drei Klassen `Sensor`, `Transformation` und `Representation` in der Implementierung nicht mehr abstrakt. Alle Bausteinklassen haben außerdem einen Copy-Constructor erhalten um tiefe Kopien anlegen zu können.

Die Klasse `Function` aus dem Paket `model.transformation` hat ihre Methode `applyFunction` verloren und erstellt nun nur noch die benötigte Funktion aus den Daten der `.yaml` Datei. Die Funktionen der Methode `applyFunction` wurde in die Methode `processValue` der Klasse `Transformation` eingefügt, so dass der reinkommende Wert schneller verarbeitet und weiter gesendet werden kann.

Die Methode `processValue` aller Bausteine verarbeitet nun keine Pakete mehr sondern nur noch deren Werte.

Das Entwurfspaket `model.channellogic` hat nun in der Implementierung den Namen `model.channel`. Die Klassen `Channelstate`, `Connected`, `UnConnected` und `Value Ready` des Entwurfs haben keine Funktion mehr und werden daher verworfen. Dadurch sind auch die entsprechenden Methoden `connect`, `disconnect`, `receiveValue`, `eraseValue` in der Klasse `Channel` verworfen worden. Außerdem wurde die Klasse `Channel` abstract gemacht. Die Methode `establishConnection` wurde je einmal für jede Kanalart in den Unterklassen implementiert. Dadurch kann der Versuch, eine Verbindung zwischen zwei gleichen Kanaltypen zu erstellen, verhindert werden.

3.1.4 Model Kommunikation mit anderen Modulen

Unsere Annahmen im Entwurf, welches Modul was von wem braucht, waren nicht alle korrekt. Darum wurden Schnittstellen und Implementierungen von Schnittstellen um nötige Methoden erweitert und um unnötige Methoden reduziert. Das Entwurfspaket `model.facadeControllerView` heißt nun `model.igui`. Die Klassen sind alle erhalten. Die Entwurfsmethode `pushShellForVisualization` wurde durch die Methode `pushData` ersetzt, da nun nur Daten und keine Graphen an die GUI gepusht werden.

Die Klasse `MRunInfo` aus dem Modul `model` wurde um einige Methoden erweitert um die nötigen Informationen im richtigen Format zum Backend und zum Cache zu liefern. Dazu gehören die Methoden: `consumeChannelIdsOfSensorAtCache`, `consumeChannelIdsOfSensorAtBackend`, `addSensorIdAndItsChannelIds` und `getNumberOfChannelIds`.

Die Klasse `MRunReaction` implementiert zwar alle Interface-Methoden des Entwurfs, allerdings wird bisher nur die Methode `dispatchCompletePacketSet` im Model benutzt um eine Welle von Daten im Model verarbeiten zu lassen. Die übrigen Methoden werden erst in der Qualitätssicherungsphase für die Bereitstellung eines robusteren Messlaufs benötigt.

3.1.5 Model Messlauf

Schon im Entwurf war es eine große Herausforderung einen Messlauf und eine dazu gehörige Messkonfiguration zu erstellen. Die Komplexität der Messkonfigurationsklasse hat sich in der Implementierung erhöht, da einige Funktionalitäten hinzukamen, die im Entwurf unscheinbar wirkten. Durch den Fallback zu einer textuellen Messkonfiguration wurden an diese Klasse zusammen mit der Messlauf Klasse noch mehr Veränderungen möglich um einen funktionierenden Prototypen zu erhalten.

In Der Klasse MeasurementRun ist die private Entwurfsmethode checkSensorInChannelStates nicht implementiert, da ein Kanal überhaupt keinen Status mehr hat. Die anderen Entwurfsmethoden wurden alle implementiert. Zusätzlich wurde diese Klasse noch um die Methode pushData und saveData erweitert. Diese Methoden dienen dazu, Messdaten zu speichern oder zur Gui zu pushen. Schließlich gibt es noch die Methode getInChanMRun die für die Verwaltung von Ids und Kanälen benötigt wird und auch von anderen Model Klassen verwendet wird.

Die komplexe Klasse MeasurementConfiguration implementiert alle Entwurfsklassen außer checkForCycle und createModelFromYamlDom. Die erste Methode wird erst für die Qualitätssicherung benötigt. Die Funktionalität der zweiten Methode wurde durch die Methode loadConfig ersetzt. Zusätzlich wurde die Methode saveConfig implementiert, um auch eine Messkonfiguration speichern zu können. Die neue Methode getInitId, getInChan, OutChannel, getBlockListPosition dienen zur Verwaltung der Messkonfiguration und den Verbindungen zwischen Blöcken.

3.2 View

3.2.1 GUI-Paket

MainWindow Die zentrale Instanz des GUI-Paketes, die Klasse MainWindow wurde durch Methoden zum Starten der Anwendung erweitert und fungiert somit als Initialisierungs-Modul unserer Anwendung. Dadurch wurde die Klasse um Attribute erweitert, welche für das Starten der Anwendung notwendig sind. Durch die Entscheidung für Swing als Framework-Tool, erbt die Klasse von der Klasse JFrame. Dadurch muss die Klasse durch Methoden zur Erzeugung des Anwendungsfenster erweitert werden. Ebenfalls werden alle anderen GUI-Objekte in dieser Klasse zu dem Anwendungsfenster hinzugefügt.

Erweitert wurde das GUI-Paket um die Klassen DataVisualisation, ConfigurationEditor und Editor.

ConfigurationEditor Die Klasse ConfigurationEditor stellt das Textfeld zum Schreiben von Messkonfigurationen dar. Durch die Entscheidung gegen ein Drag-and-Drop Editor stellt diese Klasse nun die Instanz dar, mit welcher der Benutzer eine Messkonfiguration entwirft.

DataVisualisation Die Klasse DataVisualisation stellt das Textfeld dar, in welcher Messdaten eines Messlaufs präsentiert werden.

Editor Die Klasse Editor benutzt das Framework JHotDraw, um einen Drag-and-Drop-Editor zu erstellen. In der jetzigen Version der Anwendung wird dieser Editor nicht eingebunden und nicht benutzt und liefert ebenfalls nicht die gewünschte Funktionalität. Für eine Weiterentwicklung ist der Editor jedoch ein grundlegender Baustein, um die Anwendung benutzerfreundlicher zu machen.

3.2.2 Menu-Paket

Das Menü-Paket wurde durch diverse Veränderungen am Entwurf, wie durch Bereitstellung von Framework- Klassen und Methoden vereinfacht, in dem mehrere Klassen zusammengefasst wurden.

PrototypeField In unserer Anwendung umfasst die Klasse PrototypeField ebenfalls die Klassen SensorBlockField, TransformationBlockField und RepresentationBlockField. Die Einzelnen Menüs der Bausteine werden als JTabbedPane, also als TabFenster in dem Übermenü PrototypeField und enthalten die am Anfang initialisierten Bausteine. Ebenfalls lassen sich hier über Drücken des "BearbeitenKnopfes" die Eigenschaften der Bausteine einsehen.

Dadurch entfallen in unserer Implementierung die Klassen:

SensorBlockField Enthalten in Klasse PrototypeField und somit entfällt eine separate Implementierung.

TransformationBlockField Enthalten in Klasse PrototypeField und somit entfällt eine separate Implementierung.

RepresentationBlockField Enthalten in Klasse PrototypeField und somit entfällt eine separate Implementierung.

FieldHandler Eine separate Implementierung von Handler-Klassen entfällt durch das Swing-Framework durch die Benutzung von vordefinierten Listener-Klassen.

Die Funktionalität der Buttons wurde in der Implementierung beibehalten, jedoch die Klassen zusammengefasst, da das Framework hierfür bereits Funktionalität vorgibt.

ButtonField Die Klasse ButtonField umfasst zusammen mit der Klasse MeasurementButtonField in unserer Implementierung Teile des Button-Paket und die Funktionalität. Die Klassen Button und deren Unterklassen sind somit als JButton-Attribut in dem ButtonField enthalten.

MeasurementButtonField Die Klasse MeasurementButtonField enthält die anderen Teile des Button-Pakets, welche den Messlauf beeinflussen, d.h Pause, Resume, Reset und SaveMeasurementData. Ebenfalls sind diese Knöpfe als Attribut der MeasurementButtonKlasse wieder zu finden.

Dadurch entfällt das komplette Button-Paket.

3.2.3 Configuration-Paket

Durch die Entscheidung Konfigurationen schriftlich aufzubauen und keinen Drag-and-Drop-Editor zu benutzen entfallen die visuellen Repräsentationen der Bausteine, der Verbindung, der Ein- und Ausgänge, sowie die zugehörigen Handler. Damit erfüllt das Configuration-Paket in der Implementierungsversion keine Funktionalität. Für eine Weiterentwicklung der Anwendung mit einem Editor, welcher Drag-and-Drop unterstützt ist das Paket wieder eine zentrale Instanz der Anwendung.

3.2.4 BlockProperties-Paket

Durch die Verwendung des Swing-Framework entfallen ebenfalls in diesem Paket die Handler-Interfaces, da das Framework diese Funktionalität in Klassen und Methoden liefert. Daher entfallen in der Implementierung die Interfaces BuildingBlockPropertiesHandler, TransBlockPropertiesHandler und ReprBlockPropertiesHandler. Für die Darstellung der Block-Eigenschaften sind die im Entwurf genannten Klassen implementiert. Durch die Darstellung der Eigenschaften als JFrame- Fenster werden die Klassen jedoch um die nötigen Attribute und Methoden ergänzt, um diese Funktionalität zu bieten.

3.2.5 Exception-Paket

Das Exception-Paket wurde fast vollständig aus dem Entwurf übernommen. Einzelne Methoden entfallen durch das Framework, wie z.B closeAll() in Klasse ExceptionWin-

dowManager oder close() in ExceptionWindow. Ebenfalls wurde in der Klasse ConnectionExceptionWindow die Methode changeWireColor() entfernt, da durch unsere Entscheidung das Projekt von visuellen Komponenten zu kapseln, die Verbindung nicht mehr zu einer Instanz der Klasse Wire zugeordnet werden kann.

3.2.6 HelpAndOption-Paket

Das HelpAndOption-Paket wurde insofern verändert, dass die Interfaces HelpWindowHandler und OptionsWindowHandler aufgrund der Framework-Entscheidung entfallen. Die Klassen HelpWindow und OptionsWindow wurden durch Attribute und Methoden zur Anpassen an das Framework erweitert, damit die Fenster als unabhängige Instanzen angezeigt werden. Das OptionWindow wurde durch weitere Optionen erweitert, d.h. System-Optionen, Fenster-Optionen, Messlauf-Optionen und Raspberry-Pi-Optionen.

3.2.7 Model-Interface-Paket

Das Interface ViewDirectoryInterface wurde nach Entwurfsvorgaben implementiert. Einzelne Methoden finden in der jetzigen Version der Anwendung keine Anwendung, sind aber für eine mögliche Weiterentwicklung notwendig, um bestimmte Funktionalitäten zu bieten.

3.2.8 Controller-Interface-Paket

Das Controller-Interface-Paket wurde nach Entwurfsvorgaben implementiert. Einzelne Methoden aller Interfaces finden in der jetzigen Version der Anwendung keine Anwendung, sind aber für eine mögliche Weiterentwicklung notwendig, um bestimmte Funktionalitäten zu bieten. Bei einer Weiterentwicklung um ein Konfiguration-Editor, welcher Drag-And-Drop unterstützt, werden die Interfaces IBlockAction und IConnectionAction eine wesentliche Rolle zur Verbindung der zwei Module spielen.

3.3 Controller

Die Rolle, die der Controller einnimmt, hat sich nicht geändert.

3.3.1 Anpassung an Model-View-Controller

In dem ursprünglichen Entwurf war der Controller nicht klar von einem *Presenter* abgegrenzt. Aus diesem Grund wurden alle Aufrufe, von dem Model, über den Controller, zur GUI, entfernt. Dadurch erfüllt die vorgesehene Rolle nun eindeutig.

3.3.2 Command zum Speichern von Daten

Ursprünglich waren für das Speichern der Bausteine unterschiedliche Commands vorgesehen. Namentlich waren diese:

EditBlockPropertiesCommand, ModifyChannelConnectionCommand, RemoveBlockFromConfigCommand, ExportBlockPrototypeCommand, CloneBlockCommand

Diese Commands wurden in **SavaDataCommand** zusammengefasst. Durch das Zusammenfassen werden bei dem Speichern von Änderungen auch die Informationen mit übergeben, die sich nicht geändert haben. Wir haben uns für dieses Vorgehen entschieden, weil die Datenhaltung über einen zentralen Punkt abgehandelt werden kann.

3.4 Backend

3.4.1 SSH-Verbindung

Für die Kommunikation mit dem Raspberry Pi wird eine SSH-Verbindung verwendet. So können über das lokale Netzwerk Python-Skripte auf dem Raspberry Pi ausgeführt und Dateien kopiert werden.

Die SSH-Verbindung ist mithilfe der Bibliothek *SSHJ*¹ implementiert. Infolge dieser Technologieentscheidung sind folgende Klassen überflüssig geworden: **SystemProcessCommandLine**, **SshCommandGetSensorIds**, **SshCommandCopyFromPi**, **SshCommandCopyToPi**.

Die Aufgaben dieser Klassen werden stattdessen durch ihre vorgesehenen Oberklassen (**CommandGetSensorIds**, **CommandCopyFromPi**, **CommandCopyToPi**) und direkt durch **SshToPi** erfüllt. Letztere verwendet dabei *SSHJ*.

Nach außen ist der Zugriff auf das Backend über die Schnittstellen **IAccessToSensorInfo** und **IAccessToMeasurementRun** und die implementierenden Klassen **SensorInfoAgent**

¹<https://github.com/hierynomus/sshj>

und `MRunAgent`, sowie die Klasse `PickupPointForBackendAgents` möglich. Diese wurden wie im Entwurf vorgesehen umgesetzt.

3.4.2 Simulierte Verbindung

Anstelle einer echten SSH-Verbindung kann das Backend auch simuliert werden. Dazu wurden die Klassen `ComToFile` und `FileCommandFactory` eingeführt. Es können damit unter anderem Messdaten aus einer zuvor erstellten Datei ausgelesen werden.

Die Simulation des Backends ist nur eingeschränkt funktionstüchtig, da die Verbindung mit einem echten Gerät in der Entwicklung eine deutlich höhere Priorität hatte.

3.4.3 Nebenläufigkeit

Das Auslesen von Daten läuft parallelisiert ab. Dabei wird für jeden Sensor ein eigener `Thread` aufgebaut. (Nicht, wie im Entwurf angedeutet, für jeden Kanal.)

Jeder dieser Threads verwendet eine Instanz der Klasse `MeasurementRunnable`, welche die Klassen `CommandMRun` und `SshCommandMRun` aus dem Entwurf ersetzt. Über diese *Runnables* wird der Messlauf gesteuert (unter anderem pausiert und angehalten). Die Klasse `MRunThread` ist dabei überflüssig geworden.

3.5 Cache

3.6 File-Service

CsvService Die Klasse `CsvService` wurde in der Implementierung durch die Methoden zum Umbenennen und Exportieren von `CsvDateien` erweitert. Die im Entwurf gewollte Funktionalität wird durch die Implementierung umgesetzt.

PngService Die Funktionalität der Klasse `PngService` wurde wie im Entwurf beschrieben umgesetzt. Sie wird jedoch durch die Umorganisation der Projektfunktionalität und Projektstruktur nicht verwendet.

YamlService Die Klasse `YamlService` wurde nach der Entwurfsstruktur umgesetzt. Durch Anpassung an `SnakeYaml` wurden jedoch einige Parameter und Argumente verändert.

4 Realer Implementierungsablauf

Dieser Abschnitt führt auf, inwieweit der tatsächliche zeitliche Implementierungsablauf vom geplanten Ablauf abgewichen ist, und beschreibt die Ursachen und Gründe für diese Abweichungen. Abhängigkeiten zwischen den Implementierungsschritten und kritische Pfade stehen hierbei besonders im Fokus.

Von Abweichungen betroffene Softwareelemente werden nicht im Einzelnen aufgeführt, sondern es werden lediglich in Bezug auf die Abweichungsgründe die Gruppen der betroffenen Softwareelemente benannt.

5 Anhang

Grafische Darstellung der Ergebnisse						Wichtige Anmerkungen (falls vorhanden)
20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46
47	48	49	50	51	52	53
54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67
68	69	70	71	72	73	74
75	76	77	78	79	80	81
82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95
96	97	98	99	100	101	102
103	104	105	106	107	108	109
110	111	112	113	114	115	116
117	118	119	120	121	122	123
124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137
138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151
152	153	154	155	156	157	158
159	160	161	162	163	164	165
166	167	168	169	170	171	172
173	174	175	176	177	178	179
180	181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192	193
194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207
208	209	210	211	212	213	214
215	216	217	218	219	220	221
222	223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234	235
236	237	238	239	240	241	242
243	244	245	246	247	248	249
250	251	252	253	254	255	256
257	258	259	260	261	262	263
264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277
278	279	280	281	282	283	284
285	286	287	288	289	290	291
292	293	294	295	296	297	298
299	300	301	302	303	304	305
306	307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318	319
320	321	322	323	324	325	326
327	328	329	330	331	332	333
334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347
348	349	350	351	352	353	354
355	356	357	358	359	360	361
362	363	364	365	366	367	368
369	370	371	372	373	374	375
376	377	378	379	380	381	382
383	384	385	386	387	388	389
390	391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402	403
404	405	406	407	408	409	410
411	412	413	414	415	416	417
418	419	420	421	422	423	424
425	426	427	428	429	430	431
432	433	434	435	436	437	438
439	440	441	442	443	444	445
446	447	448	449	450	451	452
453	454	455	456	457	458	459
460	461	462	463	464	465	466
467	468	469	470	471	472	473
474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487
488	489	490	491	492	493	494
495	496	497	498	499	500	501
502	503	504	505	506	507	508
509	510	511	512	513	514	515
516	517	518	519	520	521	522
523	524	525	526	527	528	529
530	531	532	533	534	535	536
537	538	539	540	541	542	543
544	545	546	547	548	549	550
551	552	553	554	555	556	557
558	559	560	561	562	563	564
565	566	567	568	569	570	571
572	573	574	575	576	577	578
579	580	581	582	583	584	585
586	587	588	589	590	591	592
593	594	595	596	597	598	599
600	601	602	603	604	605	606
607	608	609	610	611	612	613
614	615	616	617	618	619	620
621	622	623	624	625	626	627
628	629	630	631	632	633	634
635	636	637	638	639	640	641
642	643	644	645	646	647	648
649	650	651	652	653	654	655
656	657	658	659	660	661	662
663	664	665	666	667	668	669
670	671	672	673	674	675	676
677	678	679	680	681	682	683
684	685	686	687	688	689	690
691	692	693	694	695	696	697
698	699	700	701	702	703	704
705	706	707	708	709	710	711
712	713	714	715	716	717	718
719	720	721	722	723	724	725
726	727	728	729	730	731	732
733	734	735	736	737	738	739
740	741	742	743	744	745	746
747	748	749	750	751	752	753
754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767
768	769	770	771	772	773	774
775	776	777	778	779	780	781
782	783	784	785	786	787	788
789	790	791	792	793	794	795
796	797	798	799	800	801	802
803	804	805	806	807	808	809
810	811	812	813	814	815	816
817	818	819	820	821	822	823
824	825	826	827	828	829	830
831	832	833	834	835	836	837
838	839	840	841	842	843	844
845	846	847	848	849	850	851
852	853	854	855	856	857	858
859	860	861	862	863	864	865
866	867	868	869	870	871	872
873	874	875	876	877	878	879
880	881	882	883	884	885	886
887	888	889	890	891	892	893
894	895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906	907
908	909	910	911	912	913	914
915	916	917	918	919	920	921
922	923	924	925	926	927	928
929	930	931	932	933	934	935
936	937	938	939	940	941	942
943	944	945	946	947	948	949
950	951	952	953	954	955	956
957	958	959	960	961	962	963
964	965	966	967	968	969	970
971	972	973	974	975	976	977
978	979	980	981	982	983	984
985	986	987	988	989	990	991
992	993	994	995	996	997	998
999	1000	1001	1002	1003	1004	1005

Abbildung 1: Die grobe Struktur des Entwurfs

6 Glossar

Abstract Window Toolkit Ein GUI Toolkit..

allgemeinen Bausteinprototyp-Informationen Dazu gehören folgende Eigenschaften: Name, Typ, Configurations ID, Initialisierungs ID, Nutzerinformationen (Hilfetext).

Graphical Editing Framework Ein GUI Framework..

JHotDraw JHotDraw ist ein Open-Source, Java-basiertes Framework zur Erstellung von grafischen Editoren. Durch die einfachere Unterstützung von Drag-and-Drop, als komplexere Frameworks eine gute Alternative..

Presenter Presenter bezieht sich auf die gleichnamige Komponente in einem Model-View-Presenter..

Standard Widget Toolkit Ein GUI Framework..

Swing Ein GUI Toolkit..