

Retningslinjer for bruk av kodeverk og identifikatorer ved endring og kansellering av meldinger

*Gjelder henvisning, epikrise og pleie- og
omsorgsmeldinger*



HISD 1154:2018

Publikasjonens tittel:

Retningslinjer for bruk av kodeverk og identifikatorer
ved endring og kansellering av meldinger

Rapportnummer:

1154:2018

Utgitt av:

Direktoratet for e-helse

Utgitt:

01/2018

Kontakt:

postmottak@ehelse.no

Publikasjonen kan lastes ned fra:

www.ehelse.no

1 Om dokumentet

Dette dokumentet inneholder retningslinjer for korrekt bruk av kodeverk og identifikatorer i meldinger som inneholder endringer og kanselleringer. Retningslinjene angir riktig bruk av aktuelle kodeverk og identifikatorer for å referere til opprinnelig melding. Retningslinjene omfatter standardene for henvisning, epikrise og pleie- og omsorgsmeldinger.

1.1 Aktuelle standarder

Dette dokumentet gjelder følgende standarder:

- Epikrise versjon 1.1 og 1.2
- Henvisning versjon 1.0, 1.1 og 2.0
- PLO-meldinger versjon 1.5 og 1.6

2 Om kodeverk 7309 Tjenestetype

Kodeverk 7309 Tjenestetype brukes i standardene for epikrise, henvisning og pleie- og omsorgsmeldinger for å angi status (ny, endring etc.) for rapporten eller dokumentet som inngår i meldingene.

Fra kodeverk 7309 Tjenestetype skal følgende verdier brukes:

Kodeverdi	Kodetekst
N	Ny
M	Endring
C	Kansellering

Øvrige kodeverdier i kodeverket skal ikke brukes.

Kodeverk 7309 er i bruk i følgende klasser og elementer i de ulike standardene:

Standard	Klasse/element/Kodeverk
Epikrise	Message/ServRprt/ServType/7309 Message/ServReq/ServType/7309 Message/Event/ServType/7309 Message/ResultItem/ServType/7309
Henvisning 1.0 og 1.1	Message/ServReq/ServType/7309 Message/ReqServ/ServType/7309
Henvisning 2.0	MsgHead/Document/RefDoc/Content/Henvisning/ServType/7309 MsgHead/Document/RefDoc/Content/Henvisning/ReqServ/ServType/7309
Pleie- og omsorgsmeldinger	<PLO-meldingstype>/InformasjonOmForsendelsen/ Forsendelsesstatus/7309

3 Bruk av kodeverk 7309

Tabellen under gir en oversikt over hvilke kodeverdier som skal brukes i ulike situasjoner:

Kodeverdi	Kodetekst	Bruk
N	Ny	Ny melding
M	Endring	Ved behov for å sende en endret melding som en oppdatering av en tidligere sendt melding Merk: Endret melding skal sendes med komplett informasjonsinnhold
C	Kansellering	Kansellering av en melding

3.1 Bruksområde for kodeverdier i 7309 for epikrise, henvisning og pleie- og omsorgsmeldinger

Tabellen under viser lovlige bruksområder for kodeverdiene i kodeverket 7309:

Standard \ Kodeverdier			
	N = Ny	M = endring	C = Kansellering
Epikrise	X	X	X
Henvisning	X	X	X
PLO: Orientering om tjenestetilbud	X		X
PLO: Medisinske opplysninger	X		X
PLO: Utskrivningsrapport	X	X	X
PLO: Helseopplysninger til lege	X		X
PLO: Innleggelsesrapport	X	X	X
PLO: Helseopplysninger	X	X	X
PLO: Pasientlogistikk	X		X

4 Bruk av identifikatorer ved endring og kansellering

En kansellering eller endring gjelder alle tidligere meldinger med samme *dokumentId*. Har en f.eks. både sendt en epikrise og deretter en endring for denne, så vil en påfølgende kanselleringsmelding kansellere både opprinnelig melding og endringsmeldingen.

4.1 Henvisning og epikrise

For henvisning og epikrise skal hver ny melding ha unik meldingsidentifikator, mens *dokumentId* skal være den samme for alle meldinger i samme dialog.

Epikrise og henvisning skal sendes med samme dokumentId i elementet Message/ServRprt/ServProvId (epikrise), Message/ServReq/Id (henvisning 1.0 og 1.1) og MsgHead/Document/RefDoc/Content/Henvisning/DocumentId (henvisning 2.0).

Identifikatorer skal oppgis på følgende måte for epikrise og henvisning 1.0/1.1:

- MsgId skal være unik for hver melding som sendes, og angis i elementet Message/MsgId.
- Id i ServReport eller ServReq (*dokumentId*) skal være identisk for alle meldinger som tilhører samme serie/dialog. Dvs. at denne id-en for eksempel for en kanselleringsmelding skal være samme id som i opprinnelig melding. Følgende felter brukes i de ulike meldingene for å angi id:
 - o Henvisning: Message/ServReq/Id
 - o Epikrise: Message/ServRprt/ServProvId

4.2 Pleie- og omsorgsmeldinger og henvisning 2.0

For pleie- og omsorgsmeldinger og henvisning 2.0 skal identifikatorer oppgis i Hodemeldingen. Hver melding skal ha unik MsgId, og ConversationRef-strukturen i Hodemeldingen brukes for å referere til tidligere sendte meldinger i samme dialog.

Identifikatorer skal oppgis på følgende måte:

- MsgId skal være unik for hver melding som sendes, og angis i elementet MsgHead/MsgInfo/MsgId.
- Referanse til opprinnelig melding (dialogstart) skal angis i elementet ConversationRef/RefToConversation i Hodemeldingen.
- Referanse til forrige melding (foregående melding i dialogen) skal angis i elementet ConversationRef/RefToParent i Hodemeldingen.