


## wedi Fundo Riolito ueo

## 1400 mm x 900 mm

## canalina 700 mm





Il primo profilo da individuare e' quello a pavimento e la sua altezza (8-10-12,5) dipende dallo spessore della piastrella che andrà sul pavimento.

| Codice    | Descrizione   | Dimensioni            | Prezzo  | Х |
|-----------|---|-----------------------|---------|---|
| 075100033 | Riolito Neo   | 1400 x 900 x 50 mm    | Cod. 44 | Χ |
|           |   |                       |         |   |
| 077500001 | Scarico orizzontale DN50 - Altezza totale 13 cm       | 0,80 litro/secondo    | Cod. 16 |   |
| 077500003 | Scarico orizzontale DN40 - Altezza totale 10 cm       | 0,50 litro/secondo    | Cod. 16 |   |
|           |   |                       |         |   |
| 676800009 | Canalina Standard acciaio inox                        | 700 x 40 x 18 mm      | Cod. 51 |   |
| 676800002 | Canalina Exclusive acciaio inox                       | 700 x 40 x 21 mm      | Cod. 52 |   |
| 676800012 | Canalina Piastrellabile acciaio inox                  | 700 x 40 x 18 mm      | Cod. 53 |   |
|           |   |                       |         |   |
| 073796000 | Set di tenuta per l'impermeabilizzazione perimetrale  |                       | Cod. 22 | Χ |
|           |   |                       |         |   |
| 108120008 | Profilo a pavimento sinistro - rifilabile max .400 mm | 8 x 1600 mm           | Cod. 71 |   |
| 108130008 | Profilo a pavimento destro - rifilabile max. 400 mm   | 8 x 1600 mm           | Cod. 71 |   |
| 108220008 | Profilo a parete sinistro - rifilabile max. 400 mm    | 8 x 1600 mm           | Cod. 72 |   |
| 108230008 | Profilo a parete destro - rifilabile max. 400 mm      | 8 x 1600 mm           | Cod. 72 |   |
|           |   |                       |         |   |
| 108120010 | Profilo a pavimento sinistro - rifilabile max.400 mm  | 10 x 1600 mm          | Cod. 73 |   |
| 108300010 | Profilo a pavimento destro - rifilabile max. 400 mm   | 10 x 1600 mm          | Cod. 73 |   |
| 108220010 | Profilo a parete sinistro - rifilabile max. 400 mm    | 10 x 1600 mm          | Cod. 74 |   |
| 108230010 | Profilo a parete destro - rifilabile max. 400 mm      | 10 x 1600 mm          | Cod. 74 |   |
|           |   |                       |         |   |
| 108120012 | Profilo a pavimento sinistro - rifilabile max.400 mm  | 12,5 x 1600 mm        | Cod. 75 |   |
| 108150012 | Profilo a pavimento destro - rifilabile max.400 mm    | 12,5 x 1600 mm        | Cod. 75 |   |
| 108220012 | Profilo a parete sinistro- rifilabile max.400 mm      | 12,5 x 1600 mm        | Cod. 76 |   |
| 108230012 | Profilo a parete destro - rifilabile max.400 mm       | 12,5 x 1600 mm        | Cod. 76 |   |
|           |   |                       |         |   |
| 107300001 | Profilo terminale                                     | 1000 x 21 mm          | Cod. 69 |   |
|           |   |                       |         |   |
| 073737003 | Prolunga pendenziata                                  | 600 x 1200 x 50/60 mm | Cod. 47 |   |