

## KAPALI TİP CENAZE TAŞIMA ARACI TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 0-KONU, TANIMI VE KAPSAM

#### 0.1-KONU

Bu şartname; cenaze nakil hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınacak kapalı tip cenaze aracının, sınıflandırma ve özelliklerine dairdir.

#### 0.2-TANIM

4x2 panelvan sağ kayar kapılı araçların tadil edilmesi suretiyle imal edilen, araç üzerine imal 2 tabut taşıma kapasiteli kapalı tip cenaze aracıdır.

#### 0.3-KAPSAM

Bu şartname; kapalı tip cenaze taşıma araçlarını kapsar.

### 1 - SINIFLANDIRMA ÖZELLİKLER

#### 1.1-SINIFLANDIRMA

**Sınıf 2 :**Kapalı Tip Soğutuculu (2 tabutluklu)

##### 1.1.2- Tip

**Tip 1:** Refakatçi Bölmesiz.

#### 1.2- ÖZELLİKLER

##### 1.2.1- Genel

**1.2.1.1.** Araç, şasi imalatçısının standart ve kendi tipinin en son model ve özelliklerinde olacaktır.

**1.2.1.2.** Araç üst yapı firması ISO 9001 belgesinin yanı sıra Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olacaktır.

**1.2.1.3.** Araç üst yapı firması, cenaze araçlarını ürettiğine dair verilmiş Kapasite Raporu'na sahip olacaktır.

**1.2.1.4.** Firma, aracın ve üst yapının, Karayolları Trafik Kanununa, AİTM' ye uygun olarak üretildiğini belgeleyen, tescil için gerekli TSE onaylı üst yapı projesini hazırlatacak ve muayenede hazır bulunduracaktır.

**1.2.1.5.** Araçların elektrik bağlantılarında kullanılan cihaz, kablo ve anahtarları ile sınıf 2 araçlarda kullanılan soğutma ünitesi, kalite belgesine sahip olacaktır.

##### 1.2.2. Teknik Özellikler

**1.2.2.1.** Araç tipine göre refakatçi kısmı veya şoför mahalli, bir ara bölme ile cenaze taşıma bölümünden ayrılmış olacak ve cenaze taşıma bölümü 2 adet tabut taşıma kapasiteli olacaktır.

**1.2.2.2.** Ara bölme içine en az 30 mm kalınlıkta poliüretan malzeme ile izolasyon uygulanacaktır.

**1.2.2.3.** Aracın cenaze taşıma kısmının iç yüzeylerine PVC veya ABS kaplanmadan önce tavan, yan duvarlar ve arka kapılar soğutma sistemine uygun bir şekilde izole edilerek ısı yalıtımı sağlanacaktır. Cenaze bölümü tabanı soğutma sistemine uygun izole edildikten sonra üzeri en az 12 mm kalınlığında su kontrastı yerleştirilerek üzeri silinebilir, çizilmeye dayanıklı, anti bakteriyel bir malzeme ile kaplanacaktır.

**1.2.2.4.** Cenaze taşıma kısmının sağ iç yan, sol iç yan, ara bölme ve tavan yüzeyleri silinebilir en az 3 mm kalınlıkta PVC veya ABS malzeme ile kaplanmış olacaktır.

**1.2.2.5.** Cenaze taşıma mahalline 2 adet ledli iç aydınlatma ve arka kapıların üstüne gece dış aydınlatma için 1 adet dış aydınlatma armatürü konulacaktır. İç aydınlatma lambaları arka kapıların açılmasıyla otomatik olarak yanıp, kapanmasıyla otomatik olarak sönecektir. Aydınlatma kumandaları sürücünün ulaşabileceği bir bölgeye yerleştirilecektir.

1.2.2.6. Cenaze taşıma kısmındaki tabutluklar için, alt zemin temizliği rahatça yapılabilecek şekilde zeminden yüksekte başlayacak, 2 adet cenazeyi taşıyabilecek mukavemette Cr-Ni paslanmaz sacdan imal edilmiş karkas sistemi yapılacak ve sistemin araca bağlantısı cıvatalı olacaktır. Altta 1 ve üstte 1 adet olmak üzere 2 adet 2 m. uzunluğundaki tabut için, önünde tabutun kolayca konulabilmesi için büyük çapta rulmanlı tip rulo ve tabutun içine girdiği kısımdan tabut sonuna kadar rahat kayabilmesi için en az 10 adet olmak üzere rulmanlı tip rulo sistemi bulunacaktır. Rulolar galvaniz kaplamalı borudan veya Cr-Ni paslanmaz malzemeden imal edilecektir.

1.2.2.7. Rulolar üzerindeki tabutlar, hareket halinde iken öne-yana ve ileri-geri kayma ve düşmelere karşı pratik bağlama kayışları ve korkuluklarla sabitlenecektir.

1.2.2.8. Kurum tarafından belirtildiği takdirde istenilen renk ve şekilde yazı ve amblemler çıkartma olarak uygulanacaktır.

### 1.2.3.- Soğutucu

1.2.3.1 Cenazenin bulunduğu kapalı bölümü, 30 dakikada  $+5\pm 3$  °C sıcaklığa düşürecek kapasitede termostatl ve elektronik göstergeli, araç motorundan tahrikli, üflemlerli tipte soğutucu monte edilecektir. Soğutucunun gösterge paneli ve termostat ayarı şoför mahallinde bulunacaktır.

1.2.3.2 İç ortam sıcaklığını ölçen termostat ucu prob, iç ünitenin arka kısmına monte edilecek, bu sayede soğutulan ortamın gerçek sıcaklığının ölçülmesi mümkün olacaktır.

## 2. -AKSESUAR

2.1. Araçta bulunan cihazları kumanda eden kumanda anahtarları ve sigortalar etiketlendirilecektir.

2.2. Aracın üst yapısı ile ilgili kullanım ve bakım kitabı verilecektir.

## 3. -GARANTİ

Ekipman imalat ve işçilik hatalarına karşı, kullanım hatalarından doğan hasarlar hariç olmak kaydı ile teslim tarihinden itibaren 2 ( iki ) yıl garantili olacaktır.

## 4. -TEKLİF İSTEME

DMO, teklif istemede cenaze aracının sınıfını, tipini ve 1.2.2.8 maddesinde istenilen amblem-yazı tipini ve araç rengini belirtir.

## 5. -MUAYENELER

DMO gerekli görülmesi halinde, ihaleyi müteakip sipariş ettiği kapalı tip cenaze aracı üretimine başlanmasından teslimatın sonuna kadar olan süre içinde, çalışma saatleri dâhilinde ve istediği zaman üreticinin fabrikasında yapılmakta olan üretimi denetleyebilir.

## 6. -EĞİTİM

Yüklenici firma bedelsiz olarak üstyapı tesislerinde kurum personeline araç ve ekipman kullanımı hakkında gerekli eğitimi verecektir.