

İlave İstek ve Özellikler listesinin 5. Arka Kasa Bölümü'ne ait aranacak maddelerinin;

- a) 5.1. Kabin 5 (beş) ana parçadan oluşacak ve ekstra tavan çitası olacaktır.
- b) 5.2. Kabin tavanı en az 1mm (bir milimetre) DKP sactan imal edilecek tavan çitasının olduğu bölümler en az 2mm (iki milimetre) DKP sactan imal edilecektir.
- c) 5.3. Yan paneller, arka ve ön paneller ise en az 1,5mm (bir virgül beş milimetre) DKP sactan imal edilecektir.
- ç) 5.4. Kabin montajı için aracın kasasında delme veya kesme işlemi yapılmayacak, minimum 6 (altı) noktadan sabitlenecektir. Montaj sırasında gereğinden fazla uzunlukta vida ve cıvata kullanılmayacaktır. Kullanılan cıvata ve somunlar galvaniz olacaktır.
- d) 5.5. Kabin aracın orijinal açık havuz kasası üzerine, aracın ve kasanın şekline uygun, ön kabini ile aynı yükseklikte olacak şekilde monte edilecektir.
- e) 5.6. Kabinin ön, arka ve yan tarafı camsız olacaktır
- f) 5.7. Kabin arka tarafı ve yan tarafları en az 2 (iki) adet gazlı amortisör ile yukarı doğru açılabilir olacaktır.
- g) 5.8. Kabinin yukarı açılan kapakları 3 (üç) adet menteşe kullanılacaktır. Bu menteşeler alüminyum olup montaj şekli içeriden gizli şekilde yapılacaktır. Dışarıdan müdahaleyi engellemek için kesinlikle menteşeler dışarıdan vidalanmayacaktır.
- ğ) 5.9. Kabinde en az 2 (iki) adet LED iç tavan aydınlatması bulunacaktır. Bu aydınlatmalar kabin içerisindeki açma kapama anahtarıyla açılıp kapatılacaktır.
- h) 5.10. Kablolar kesinlikle araç metal kısımlarına temas etmeyecektir. Mümkün olduğu sürece spiral borular vasıtasıyla taşınacak bu boruların ise hareket etmelerine, sarkmalarına izin vermeyecek şekilde sabitlenecektir.
- ı) 5.11. Kabin boya öncesi Kataforez kaplama yapılacak, kaplamadan sonra elektrostatik fırın toz boya yöntemiyle boyanacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir."

Şeklinde değişiklik yapılmıştır.