

ARAMA KURTARMA, ARAZİ TİPİ 4X4 ARAÇLARDA BULUNACAK İLAVE İSTEK VE ÖZELLİKLER

1. Teklif edilen araçlara ait katalogda belirtilen özelliklere ilave olarak müteakip maddelerde bulunan hususlar da bulunacaktır. Tedarik edilmesi planlanan araçlardan; Firmalar tarafından belirtilen özellikleri kapsayan üst model araç teklif edilebilecektir. **Araçlar en az 2026 model, beyaz renkli, 4x4 özelliğe sahip, en az 1990 cc motor hacmine sahip, şoför ve yolcu hava yastığı bulunan, A/T vites özelliğine sahip, standart klima sistemi (sıcak-soğuk) bulunan araçlar olacaktır.**

2. Teslim edilecek olan araçların 15 adet Arama Kurtarma Aracı olarak aşağıda belirtilen Teknik İstek ve Özelliklere göre tedarik edilecektir. Araçlara ait TSE Tadilat Projesi istenmeyecektir.

3. **Teslim edilecek olan 15 adet Arazi Tipi ARAMA KURTARMA ARACINDA (Arazi Tipi 4x4), teklif edilen araçlara ait katalogda belirtilen özelliklere ilave olarak müteakip maddelerde bulunan hususlar da bulunacaktır. Tedarik edilmesi planlanan araçlardan; Firmalar tarafından belirtilen özellikleri kapsayan üst model araç teklif edilebilecektir.**

3.1. Araç camlarına ön cam hariç olmak üzere içerisi görünmeyecek şekilde karartılmış cam veya 2 (iki) numara cam filmi uygulanacaktır.

3.2. Araçlar orijinal fabrika üretim standartlarında alışımlı jantlar (jant kapaksız) ile birlikte verilecektir.

3.3. Aracın bütün elektrik aksamı 12 (on iki) volt olacaktır. Bu voltaj en az 60 (altmış) Ah sığalı akümülatörle sağlanacaktır.

3.4. Aracın ilave elektrik sisteminde kullanılacak olan bütün iletkenler yalıtılmış olacaktır.

3.5. Araca üst yapım esnasında eklenen kabloların tamamı, aracın sac aksamıyla hiçbir noktada temas etmeyecektir. Elektrik tesisatının tamamı, spiral borular içerisinden geçirilecek ve kablolar spiral boru içerisinde kolayca harekete ederek, arıza anında kabloların kolayca değiştirilmesini sağlayacaktır.

3.6. Araçla birlikte aracın yapısına uygun 1200 amper, en az 5 m uzunluğunda iki adet (farklı renkte), akü takviye kablosu verilecektir. Kabloların bakır kalınlıkları en az 25 mm kare (+/- 5 mm kare) maşa uçları da bakır alışımlı olacaktır.

3.7. Araç üzerine Lahika-1'de bulunan işaretlemeler yapılacak olup, Lahika-1'deki araç marka ve modeli dikkate alınmayacaktır. Araç üzerinde bulunacak işaretlemelerde ölçü ve şeritlerde idarenin onayı alınarak değişiklik yapılabilecektir.

3.7.1. Araçlarda kullanılacak tüm yazı ve şeritler ASTM D 4956.07 standartlarına uygun Tip 5 reflektif malzeme olacaktır.

3.7.2. Araçların işaretlemesinde kullanılacak olan reflektif malzemelerin renkleri ASTM D 4956 standartlarında belirtilen renk kodlarına uygun olacaktır.

3.7.3. Araçlara uygulanacak reflektif malzeme yukarıda belirtilen özellikleri karşılayacak olup, malzeme özelliğini koruma açısından en az beş yıl, uygulama hatalarına karşı en az iki yıl süre içerisinde herhangi bir problem olması halinde yenisi ile değiştirilecektir.

3.8. Aracın ön bölümünde dikiz aynasına monteli kamera sistemi olacaktır. Kamera, en az 1080 (bin seksen) p 30 (otuz) FPS çekim kalitesinde SD karta kayıt yapabilecektir. SD kart en az 64 (altmış dört) GB kapasitesinde olacaktır. Kamera istenildiğinde olay yeri alanını kayıt amacı ile yerine sökülüp takılabilen özellikte olacaktır. Kamera araç kontağı açık vaziyette (yarım kontak) otomatik olarak kayıt işlemine başlayacaktır.

3.9. Araçlarla birlikte kauçuk havuz tip ve halı tip paspas verilecektir.

4. Araçlara Takılacak Çeki Vinci;

4.1. Aracın ön kısmına en az 5000 kg çekme kapasiteli, 12V DC ile çalışan, en az 25 metre ve en az 8,5 mm kalınlığında çelik halatı olan, kablolu kumandalı, kilitlenebilir kancalı bir adet elektrikli vinç olacaktır.

4.2. Vinci monte etmek için kullanılacak tabla aracın müstakil şasisine kaynak yapılmaksızın en az 8mm kalınlıkta cıvata ve somunlar ile her şasiye en az 4 noktadan bağlanacaktır.

4.3. Ayaklar eğilme ve burulmaya dayanıklı olarak yüksek mukavemetli malzemeden (en az st 52 kalite) yapılacaktır. Bu husus belgelendirilecektir.

4.4. Şaseye monte edilen vinç tablası ve tüm bağlantı parçaları eğilmeye ve burulmaya vs. karşı dayanıklı olarak mukavemetli malzemeden (en az 8mm St 52) yüksek mukavemetli sacdan lazer kesimi ile yapılacaktır. Bu husus taahhüt edilecektir.

4.5. Montajı yapılmış vincin boşaltma kolu ve joystick kumanda fişi araç yapısına bağlı olarak, uygun mesafesinde olacaktır.

4.6. Vinç kullanıldıktan sonra veya gerektiğinde halatını düzgün sarmak ve iş kazalarını önlemek amacıyla bir adet vinç sarma aparatı verilecektir.

4.7. Kullanılacak vincin EMC (Elektro Manyetik Uyumluluk) test raporu olacaktır.

4.8. Ön çeki vinçi sağ, sol ve yukarı çekme testleri ile vincin gücü muayene esnasında test edilecektir.

5. Arka Kasa Bölümü

5.1. Kabin CTP (Cam Elyaf Takviyeli Polyester) malzemeden imal edilecektir. Aracın arka orijinal açık havuz kasası üzerine, aracın ve kasanın şekline uygun, ön kabini ile aynı yükseklikte bir kabin monte edilecektir. Kabin montesi kelepçeler vasıtası ile yapılacak vida kullanılmayacaktır. Kabin içi tesisat döşeme ve montaj sırasında gerektiğinden fazla uzunlukta vida ve cıvata kullanılmayacak, araç üzerinde açılacak delikler ihtiyaca tam uygunlukta olacak, küçük ya da büyük delik açılmayacaktır. Delik açılırken; yakıt boruları, yakıt tankı, elektrik ve elektronik her türlü kablo, fren hortumları, yedek teker vs. gibi unsurlara hiçbir zarar verilmeyecek, tahribat yapılmayacaktır. Kablolar kesinlikle araç metal kısımlarına temas etmeyecektir. Mümkün olduğu sürece spiral borular vasıtasıyla taşınacak bu boruların ise hareket etmelerine, sarkmalarına izin vermeyecek şekilde sabitlenecektir. Kabin rengi araçla aynı renk olacaktır. Kabin arka tarafında çift gazlı amortisör sistemli açılabilir kapak olacaktır. Kabinin tavanı, arka kapakların çalıştığı su kanalı bölgesi (menteşe bölgesi) ve kasaya oturan etek bölgesi güçlendirilecektir. Ayrıca kilit ve menteşelerin bağlandığı yerlere en az 5 mm kalınlığında sac konulacaktır. Arka kabinin kapı kolları paslanmaz çelikten olacaktır. Kabin arka kapağının çalıştığı su kanalı bölgesi ve kasaya oturan etek bölgesi ekstra güçlendirilecektir. Kabin kesinlikle yağmur suyunu kabin içerisine sızdırmayacaktır. Arka kabin kasa kapağının sağ ve sol yanında sızdırmazlık sağlanacaktır. Kabin arka kapağı yukarı doğru açılabilir olup aracın orijinal kasa kapağının üzerine tam olarak kapanabilecektir.

- 5.2. Araca, üretilen kabinin montesi plastik veya metal aparat kullanılarak montaj aparatları ile birlikte birleştirilecek, titreşim ve kötü yol şartlarına dayanıklı olacaktır.
- 5.3. Arka kabinin arka kapak üstünde, aracın fren lambasına entegre edilmiş üçüncü fren lambası olacaktır.
- 5.4. Kabinde kullanılan tüm metal malzemeler (menteşeler, kilit sistemi ve pistonları ayakları) 304 kalite paslanmaz çelik olacak, bu husus taahhüt edilecektir.
- 5.5. Araç kabini, aracın kasa kısmını tam kapatacak şekilde monte edilecektir. Kabin gövdesi, araç kabini ile aynı yükseklikte ve genişlikte olacak, kabinin tüm yüzeylerindeki kalınlık en az 5 (beş) mm kalınlığında, A1 class yangına dayanımlı, fiber glass malzemedir, tek kalıp olarak imal edilmiş olacaktır. Bu husus belgelendirilecektir.
- 5.6. Aracın arka kasa kapağı aşağı doğru, kabinin arka kapağı ise yukarı doğru açılabilir. Kapak kapatıldığında aracın dışına çıkıntı yapmayacaktır.
- 5.7. Kabinin arka bölümü açılabilir ve kilitlenebilir olacak, açılması için 2 (iki) adet gaz pistonu ve kapağı kaldırmak için el tutamağı bulunacaktır.
- 5.8. Kabinin su ve toz sızdırmazlığı tam olarak sağlanacaktır. Arka kapakta su ve toz sızdırmazlığına karşı uygun ölçülerde contalama bulunacaktır. Contalar kapak kapalı konumda iken dışarıdan görülmeyecek şekilde gizli olarak yapılacaktır.

6. Diğer Aksesuarlar :

- 6.1. Araç üzerinde basit yol engellerini ve barikatlarını açmak için önde koruyucu bar olacaktır.
- 6.2. Aracın önüne takılan ön koruma barının yüksekliği aracın ön panjurunu aşmayacak şekilde, genişliği ise aracın alt sis farlarını aşmayacak şekilde, aerodinamic yapıya uygun, 4 bükümlü ve boru çapı en az 76 mm olacaktır. Orta kısmında ise enine doğru en az 50 mm çapında ara boru vinç sistemini engellemeyecek şekilde monte edilecektir. Borularda kullanılan malzeme 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır. Kullanılan ön koruma barının montajında herhangi bir şekilde aracın şasesini delme ya da kaynak işlemi yapılmayacaktır.

7. Araçlara Takılacak Projektör Özellikleri;

- 7.1. Aracın arka kabin üzerine aracın arka kısmını aydınlatmak maksadıyla kabin sağ ve sol uç kısmına birer adet projektör takılacaktır.
- 7.2. Projektörler en az 1000 (bin) lümen aydınlatma gücüne sahip olacaktır.
- 7.3. Projektörler E belgeli olacaktır.

8. Araçlara Takılacak Çeki Demiri Özellikleri;

- 8.1. Araç modeline uygun çeki demiri montajı yapılacaktır.
- 8.2. Çeki demiri elektrik tesisatı standart 7 pinli olacaktır.
- 8.3. Çeki demiri E belgeli olacaktır.

9. Araçlara Uygulanacak Kasa Havuzu;

- 9.1. Aracın arkasındaki kasanın içerisine polietilen malzemedir vakum yapılarak üretilmiş kasanın tabanını, iç yanlarını ve kapağını kaplayacak şekilde kasa havuzu yerleştirilecektir.
- 9.2. Kasa havuzu aracın kasanın içerisine tam olarak oturacak şekilde monte edilecektir.

9.3. Kasa havuzunun üretimi aracın iç metal kenetlerinin içerisine girecek şekilde üretilmiş olacaktır.

10. Tedarik edilecek olan araçların telsiz ve anten yerleri;

10.1. Telsiz cihazı ve anteni için ön hazırlığın yapılmasıdır. Ön hazırlıkta; telsiz kızıağı montajı, güç kablosu ve anten kablosu montajı, anten mesnedi montajı ve telsiz konektörleri teslim edilecektir.

10.2. Anten monte mesnedinden telsiz montaj yerine kadar RG58 A/U 50 Ohm anten kablosu araç içinde mümkün olduğu kadar görülmeyecek şekilde çekilecek ve telsiz tarafındaki kablo ucuna takılmak üzere bir adet BNC (erkek) ve bir adet TNC (erkek) konektör verilecektir.

10.3. Anten kablosu telsize girişte kullanılacak konektör tipi PL259 olacaktır.

10.4. Telsiz için bir artı(+) ve bir eksi (-) hat çekilecektir. Aküden çekilen kablo üzerine aküye en yakın yere bıçak tipinde, kapaklı su geçirmez sigorta yuvası konulacaktır. Telsiz güç kablolarının telsiz bağları uçları klemens ile sonlandırılacaktır. Telsize 12 Volt'luk aküden çekilecek kablo en az 2,5 mm çapında, çok telli ve 20 Amperlik sigorta ile korunmuş olacaktır.

10.5. İdarenin elindeki telsizleri, araçlara montesi için telsiz ölçülerine uygun kızak sistemi veya konsüle monte aparatı verilecektir. Araç marka ve modeli nedeni ile tarif edilen telsiz ön hazırlığı yapılamadığında idarenin onayı ile uygun bir yere montaj yapılacaktır.

11. Garanti Şartları:

11.1. Garanti süresi en az 24 (yirmi dört) ay olacaktır.

11.2. Garanti süresi içinde imalat ve işçilik hatalarından dolayı meydana gelebilecek arıza ve aksaklıklardan doğacak masraflardan satıcı firma sorumludur.

11.3. Her türlü yedek parçanın bedeli karşılığında teslim tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreyle tedarikini satıcı firma garanti edecektir.

11.4. Sevk işlemleri, muayene ve kabul işlemlerinin tamamlanmasına müteakip yüklenici firma tarafından idarenin bildireceği birliklere yapılacaktır.

12. Kodlandırma ve Kataloglandırma hükümleri Lahika-2'de belirtildiği gibi olacaktır.

Mehmet YAVUZ
J.İkm.Kd.Bçvş.
Diğ.Araç İkm.Asb.

M.alkan AYYILDIZ
J.Bkm.Bnb.
Diğ.Araç İkm.Ks.A.

Hüseyin KATRANCI
J.Bkm.Alb.
Araç İkm. ve Bkm.Ş.Md.

Onur SELVİ
J.Bkm.Albay
Ana Mlz.İkm. ve Bkm.D.Bşk.

LAHİKA :
LAHİKA -1 (Araç Üstü İşaretleme)
LAHİKA-2 (Kodlandırma ve Kataloglandırma Hükümleri)



1. Yukarıda belirtilen ölçü ve şekillerde idarenin onayı alınarak değişiklik yapılabilecektir.
2. Bütün ölçülerde tolerans limitleri +/- 3 mm dir.
3. Araç üzerine uygulanacak olan tüm yazı ve şeritler için kullanılacak reflektif malzemeler ASTM D4956 Tip 5 standartlarında tek katlı ve esnek tipte olacaktır.
4. Araçların işaretlemelerinde kullanılacak olan reflektif malzemelerin renkleri ASTM D4956 standartlarında belirtilen renk koordinatlarına uygun olacaktır.
5. 112 yazısı ASTM D4956 Tip 5 standardında kırmızı reflektif malzeme ile baskı yapılarak üretilmiş olup, solma ve yıpranmalara karşı dirençli olması için laminasyon kaplanmış şekilde tek katlı olacaktır.
6. Araçların üzerlerinde bulunan her türlü işaretleme araçların boyasına hasar vermeden tekniğine uygun şekilde sökülüp temizlendikten sonra yeni işaretlemeler yapılacaktır.
7. Araçların işaretlemeleri ekte bulunan tasarımlara uygun olarak yapılacaktır.

M

JAK NAK

İDARİ ŞARTNAMELERE İLÂVE EDİLECEK KODLANDIRMA HÜKMÜ

1. Yüklenici, Millî Savunma Bakanlığı'na herhangi bir malî, idari ve hukuki sorumluluk getirmeksizin, temin etmeyi taahhüt ettiği malzemenin kodlandırılması için gerekli bilgi ve belgeyi (başvuru evrakları ve malzemenin tam olarak tanımlayan mühendislik çizimleri, standartlar, şartname ve/veya teknik doküman, parça/referans numarasını gösteren üreticiye ait orijinal doküman gibi) sözleşme imzalandığı tarihten itibaren en kısa sürede Türk Millî Kodlandırma Bürosuna (TMKB) vermekle ve TMKB'nin isteği halinde, malzeme tanımlama işlemlerinde yardımcı olmak üzere personel görevlendirmekle yükümlüdür.
2. Yüklenici, alt yüklenicilerinden/tedarikçilerinden temin ettiği malzeme için de gerekli bilgi ve belgeyi STANAG 4177 kapsamında TMKB'ye vermekten sorumludur. Yüklenici, bu nüsusa kendi alt yüklenici/tedarikçileri ile yapacağı sözleşmelerde yer verecektir. İstenildiği takdirde bu sözleşmeler TMKB'ye ibraz edilir.
3. Yüklenici, sözleşme süreci boyunca tedarik/ihtiyaç makamları bilgisi dâhilinde malzeme üzerinde yapılan değişikliklerinden (tadilat, tasarım gibi) doğan güncelleme bilgilerini de sağlamakla yükümlüdür.
4. Tedarik edilen malzemenin NATO Stok Numarası (NSN) mevcut ise yüklenici kodlandırma işleminden muaf sayılır.
5. Yüklenici, ana malzeme/çok parçalı sistemlerde ürün ağacında yer alan tüm malzemenin kodlandırılması yerine, üretici tarafından "Tavsiye Edilen Yedek Parça Listesi"nde yer alan malzemelerin kodlandırılmasından yükümlüdür.
6. Yüklenicinin, muayene aşamasına kadar kodlandırılması mümkün olmayan malzemeler için (ana malzeme/çok parçalı sistemlerde, kodlandırılması NATO ülkeleri ve NATO Kodlandırma Sistemi'ne dâhil olup, NATO üyesi olmayan ülkeler tarafından yapılacak malzemelerde ve acil durumlarda), TMKB'ce onaylanan kodlandırma protokolünün ve malzeme listesinin tedarik/ihtiyaç makamına ibraz edilmesi halinde muayene işlemleri yürütülür ve ilgili Kuvvet Kodlandırma Bürosu tarafından Geçici Stok Numarası (GSN) verilir.
7. Yukarıda belirtilmeyen hususlarda, MSY:310-8 (A) Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi'nin ilgili bölümlerinde yer alan hükümler geçerlidir.

KATALOGLANDIRMA HÜKÜMLERİ;

1. Yüklenici tedarik edilecek malzemeye ait Tanıtıcı Broşür, Türkçe Kullanma ve Bakım Kataloğu ile Firma Parça Numaralı (FPN) Yedek Parça CD'si tedarik makamına (ilgili saymanlığa) teslim edilecek malzeme ile birlikte verecektir.
2. Kataloglandırma Hükümlerinde belirtilen; tanıtıcı broşür, Türkçe Kullanma ve Bakım Kataloğu ile Firma Parça Numaralı Yedek Parça Kataloğu, tedarik edilecek her araç için 1 (bir)'er adet basılı veya elektronik (CD ortamında) olarak verilecektir.

Mehmet YAVUZ
J.İkm.Kd.Bçvş.
Diğ.Araç İkm.Asb.

M.alkan AYYILDIZ
J.Bkm.Fnb.
Diğ.Araç İkm.Ks.A.

Hüseyin KATRANCI
J.Bkm.Alb.
Araç İkm. ve Bkm.Ş.Md.