

JOBCONNECT

Panel frontend de gestión de empleabilidad conectado a DummyJSON

6 MÓDULOS + 3 PERFILES

Fetch · async/await · token Bearer · estado local

Flujo de autenticación

- 1 El reclutador envía usuario y contraseña.
- 2 POST /auth/login devuelve accessToken.
- 3 El token se guarda en localStorage.
- 4 Las peticiones usan Authorization: Bearer.

Perfil, estado y experiencia

DummyJSON simula las mutaciones. JobConnect refleja el CRUD en estado local, conserva perfiles por cuenta y ofrece tema persistente, vista previa y movimiento accesible.

- Mensajes de carga, éxito y error
- Confirmación antes de DELETE
- Skeletons, vistas y ordenamiento
- Paneles y transiciones accesibles

Módulos y métodos HTTP

CA Candidatos

/users

GET · POST · PUT · PATCH · DELETE

VA Vacantes

/products

GET · POST · PUT · PATCH · DELETE

EM Empresas

/carts

GET · POST · PUT · DELETE

PO Postulaciones

/posts

GET · POST · PATCH · DELETE

EN Entrevistas

/comments

GET · POST · PATCH · DELETE

TA Tareas

/todos

GET · POST · PATCH · DELETE

Creación: /recurso/add · Actualización y borrado: /recurso/:id

Arquitectura

HTML + CSS

Interfaz y diseño responsivo

app + shell + perfil

Sesión, tema y paneles

6 módulos

Configuración del dominio

Servicios + DummyJSON

Fetch, token y errores

Calidad verificada 26 pruebas automáticas

Login y sesión
Cinco verbos HTTP
Seis formularios CRUD
Tema, menú y perfiles
Servidor Node y health

131 validaciones de sintaxis, archivos y conexiones.