



מה זה, למה צריך את זה, ודוגמאות - ArgoCD: מסמך תרגול

ArgoCD התקיני את 1. ArgoCD תרגיל 1: התקנת

```
kubectl create namespace argocd
kubectl apply -n argocd -f https://raw.githubusercontent.com/argoproj/argo-cd/
stable/manifests/install.yaml
```

2. קבלי סיסמה - Web UI-התחברי ל:

```
kubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret -o
jsonpath="{.data.password}" | base64 -d
```

-התחברי ל- `https://localhost:8080`

1. `guestbook-app.yaml` צרי קובץ. 1. **Application** תרגיל 2: יצירת

```
apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: Application
metadata:
  name: guestbook
  namespace: argocd
spec:
  project: default
  source:
    repoURL: https://github.com/argoproj/argocd-example-apps
    targetRevision: HEAD
    path: guestbook
  destination:
    server: https://kubernetes.default.svc
    namespace: default
  syncPolicy:
    automated:
      prune: true
      selfHeal: true
```

2. הפעילי את האפליקציה:

```
kubectl apply -f guestbook-app.yaml
```

ובדקי את המצב Web UI-התחבירי ל. 3.

(image כמו תגית של) ערך כלשהו deployment לריפו של הדוגמה 2. ערכי בקובץ fork בצעי. 1. **תרגיל 3: שינויים וסנכרון**
sync מזהה שינוי ומציע ArgoCD בדקי איך. 4. commit ו-push בצעי. 3.

הגדירי אותם עם. 2. (staging, prod) נוספים Application הוסיפי שני. 1. **תרגיל 4: Multi-environment Setup**
path sync policies – auto vs manual. 3. שחקי עם (שונה branch או) שונה בריפו

שמציין Application הגדירי. 2. Helm chart השתמשי בריפו עם. 1. **Helm-תרגיל 5: שימוש ב**
source.helm.parameters values.yaml-ודאי שהפריסה קורית לפי הערכים ב. 3.

בדקי מה קורה אם יש קונפליקט ידני. 2. עיקבי אחרי שינויים דרך הפקודה. 1. **תרגיל 6: הבנת סטטוסים ודיבאג**

```
argocd app diff <app-name>
```

3. health ו-sync status בדקי.

גורם לפריסה. 2. הפעילי שינוי מהיר ובדקי l-main Push מלא שבו flow הגדירי. 1. **תרגיל 7: GitOps Workflow**
UI-לגרסה קודמת דרך ה rollback משתנה בהתאם. 3. נסי cluster-שה