



Helm - Best Practices: מסמך תרגול

אתחיל פרויקט חדש. 1. **בסיסי Helm Chart תרגיל 1: יצירת**

```
helm create myapp
```

2. deployment + service בחני את מבנה התיקיות שנוצר. 3. מחקי תכנים מיותרים והשאירי רק.

כך שיכלול values.yaml ערכי את הקובץ. 1. **values.yaml-תרגיל 2: שימוש ב**

```
replicaCount: 2
image:
  repository: nginx
  tag: stable
```

2. deployment-תודאי שה deployment.yaml משתמש בערכים האלה עם {{ .Values.image.repository }}.

Service-הוסיפי בלוגיקה של ה. 1. **template-תרגיל 3: יצירת תנאי ב**

```
{{- if .Values.service.enabled }}
...
{{- end }}
```

2. values הוסיפי את ההגדרה בקובץ:

```
service:
  enabled: true
```

1. **תרגיל 4: ניהול סביבות** values: - values.dev.yaml - values.staging.yaml - values.prod.yaml שונה. 3. בצעי התקנות שונות עם replicaCount שונה או image הגדירי עבור כל סביבה. 2.

```
helm install myapp -f values.dev.yaml .
```

3. בצעי, (למשל כמות רפליקות) values בצעי שינוי בקובץ chart. בצעי התקנה של 1. **Helm Lifecycle** תרגיל 5 upgrade:

```
helm upgrade myapp .
```

השתמשי ב, 4:

```
helm history myapp  
helm rollback myapp <REVISION>
```

הגדירי קובץ מוצפן עם ערכים 2. `helm-secrets` התקיני את 1. (אופציונלי) **Helm Secrets** תרגיל 6: שילוב עם secrets סודיים. 3. בצעי התקנה עם

```
helm secrets install ...
```

החליפו ציארטים בזוגות. 2. בדקו שימוש נכון בערכים, תנאים וניקיון קוד. 3. שפרו אחד. 1. **תרגיל 7: סקירה וביקורת עמיתים** best practices לשני את הקוד לפי