

Odredite pravilo koje omogućuje da novo pravilo bude najvažnije i da se mora obavezno izvesti i time prebrisati prethodno definirano pravilo:

- ☐ !override
- ☒ !important
- ☐ !active
- ☐ !urgent

Što predstavlja izraz @media screen and (min-width:800px) and (orientation: landscape)?

- ☐ Medijski prefix
- ☐ Medijska transformacija
- ☒ Medijski upit
- ☐ Medijski tip

Odredite koje oznake biste koristili ukoliko želite kreirati tablicu sa nekoliko redaka i stupaca?

- ☒ Table td th tr
- ☐ Table column row cell
- ☐ Table tc tr
- ☐ Table header tt tr

Što omogućava promjenu vrijednosti u odnosu na početno i završno stanje?

- ☒ Transition (nisam siguran)
- ☐ Animation
- ☐ Transformation
- ☐ Matrix

Odredite vrijednost koja ne predstavlja CSS3 transformaciju:

- ☒ Twist
- ☐ Skew
- ☐ Translate
- ☐ Scale

Koja vrijednost box-sizing predstavlja CSS2 ponašanje, odnosno odmaci i obrubi se crtaju izvan kutije, odnosno izvan naznačene širine i visine?

- Content-box
- Border-box
- Margin-box
- Padding-box

Odredite pravilno napisano CSS pravilo:

- h1{color=blue;}
- {h1=color:blue;}
- h1{color:blue;}
- {h1:color:blue;}

Kako odrediti i prikazati plavom bojom sve p elemente unutar div elementa?

- div ~ p {color:blue;}
- div + p {color:blue;}
- div p {color:blue;}
- div.p {color:blue;}

Ukoliko želite definirati da se klikom na sliku otvori Google, potrebno je definirati sljedeće:

-
-
-
-

Kojim atributom oznake img se definira opis slike i čija se vrijednost prikazuje u slučaju da je lokacija slike neispravna?

- Desc
- Alt
- Src
- Title

Koje css svojstvo se koristi za poništavanje efekta umotavanja kod korištenja svojstva float?

- None
- Clear
- Float
- Both

Odredite css pravilo koje ce omogućiti da linkovi ne budu podcrtani

- a{text-decoration:none;}
- a{decoration:no-underline;}
- a{text-underline:none;}
- a{underline:none;}

Na koji način se pozivaju Bootstrap stilovi?

- U html dokumentu se kod elementa navode željeni Bootstrap identifikatori
- U html document se kod elementa navode željene Bootstrap klase
- U css dokumentu se navode željeni Bootstrap identifikatori
- U css dokumentu se navode željene Bootstrap klase

Što u CSS-u predstavlja input[type="submit"]?

- Definira se stil za sve elemente osim one tipa submit
- Definira se stil za button tipa submit
- Definira se stil za sve input elemente
- Definira se html button tipa submit

Web stranica bi trebala sadržavati naslov sadržaja na vrhu, nekoliko podnaslova I paragraph teksta.

Odredite oznake koje bi ste koristili za definiciju navedenog?

- h1 h2 p
- div header paragraph
- heading par title
- p t h

Odredite vrijednost koja se ne može koristiti za definiranje css svojstva display?

- ☐ Flex
- ☐ Block
- ☒ Sticky
- ☐ Inline

Kojom html oznakom se definira kodna stranica html dokumenta?

- ☐ Code
- ☐ Page
- ☒ Charset
- ☐ Meta

Kako definirati listu gdje su stavke označene sa kvadratićima?

- ☐ type:square;
- ☐ list:square;
- ☒ list-style-type:square;
- ☐ list-type:square;

Koje oznake možete koristiti za definiranje navigacijskog izbornika na web stranici?

- ☐ dl li a
- ☐ hl li a
- ☒ ul li a
- ☐ ol li link

Odaberite početnu koordinatu viewport dokumenta za stvaranje CSS3 transformacija

- ☐ Donje desna točka
- ☐ Gornje desna točka
- ☒ Gornje lijeva točka
- ☐ Donje lijeva točka

Odaberite vrijednost koja se ne može koristiti za definiranje css svojstva position

- ☐ Absolute
- ☐ Fixed
- ☒ Flex
- ☐ Relative

Uz definiranje osnovnih svojstava animacije svojstvom animation što je još potrebno definirati kako bi animacija u potpunosti *...

- @animation
- @timing
- @keyframes
- @media

Što omogućava promjenu vrijednosti svojstva kroz više stanja koji se zasebno definiraju?

- Transition
- Animation (nisan siguran)
- Matrix
- Transformation

Odaberite ispravi način definiranja ponašanja linka kada posjetitelj pređe mišem preko teksta linka

- a:active{background-color:yellow}
- a:link{background-color:yellow}
- a:visited{background-color:yellow}
- a:hover{background-color:yellow}

Odredite ispravan način definiranja polja korisničke forme za unos lozinke

- <password>
- <pass>
- <input passfield>
- <input type="password">

Kod box modela, kako se označava područje između sadržaja i unutarnjeg ruba obruba-okvira

- Edge
- Padding
- Border
- Margin

Koja oznaka omogućava grupiranje više slika te definiranje njegovog naslova

- Fig
- Figure
- Image
- Img

Ukoliko želite promijeniti tekst koji se nalazi na tabu preglednika potrebno je izmijeniti sadržaj koje html oznake

- Tt
- Thead
- Heading
- Title

Odredite odgovarajuće svojstvo i vrijednost kojim bi flex elementi bili postavljeni jedni ispod drugih od gore prema dolje

- flex-direction:column;
- order:1;
- flex-wrap:wrap;
- align-items:down;

Ako je definirano <div id="a"></div> odredite način reference prema tom div-u iz CSS

- #a{}
- &a{}
- ?a{}
- .a{}

Koje CSS svojstvo poravnava elemente fleksibilnog spremnika po horizontalnoj osi

- Alignment-flex
- Horizontal-align
- Justify-content
- Align-items

Za koju verziju HTML-a je definirana najkraća i najjednostavnija deklaracija tipa dokumenta <!DOCTYPE>

- HTML6
- HTML4
- HTML3
- HTML5

Kod oznake select kojom oznakom je moguće grupirati opcije, a čiji naziv korisnik ne može odabrati

- Categoryname
- Optgroup
- Group
- Category

Na koji način se spremnici definiraju kao flexbox elementi

- display:flex;
- flexbox:auto;
- layout:flex;
- position:flex;