

Kod oznake select kojom oznakom je moguće grupirati opcije, a čiji naziv korisnik ne može odabrati

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. optgroup
- ☐ b. category
- ☐ c. categoryname
- ☐ d. group

- **Optgroup**

za grupiranje opcija unutar oznake <select>, koristi se oznaka <optgroup>. Ova oznaka omogućava grupiranje opcija, a naziv grupe (koji se definira unutar <optgroup>) nije opcija koju korisnik može odabrati.

Na koji način se spremnici definiraju kao flexbox elementi?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. position: flex;
- ☐ b. flexbox: auto;
- ☐ c. layout: flex;
- ☐ d. display: flex;

- display: flex;

- Da bi se definirao spremnik kao flexbox element u CSS-u, koristi se svojstvo **display** s vrijednošću **flex**. To omogućava da unutarnji elementi unutar tog spremnika postanu fleksibilni (flex) i prilagodljiviji u pogledu rasporeda i pozicioniranja.

Koja vrijednost svojstva `box-sizing` predstavlja CSS2 ponašanje, odnosno odmaci i obrubi se crtaju izvan kutije, odnosno izvan naznačene širine i visine?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. `margin-box`
- ☐ b. `border-box`
- ☐ c. `content-box`
- ☐ d. `padding-box`

- **content-box**

Standardne vrijednosti za `box-sizing` su:

content-box: Zadana vrijednost, gdje širina i visina elementa uključuju samo sadržaj, a padding i border se dodaju izvan tih dimenzija.

border-box: Širina i visina elementa uključuju i padding i border, ali ne i margine.

Koje css svojstvo upravlja dubinom elemenata na stranici te omogućava preklapanje elemenata?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. z-index
- ☐ b. x-index
- ☐ c. d-index
- ☐ d. y-index

- z-index

Koje oznake možete koristiti za definiranje navigacijskog izbornika na web stranici?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ul,li,a
- ☐ b. hl, li, a
- ☐ c. dl, li, a
- ☐ d. ol, li, link

• ul,li,a

Koje CSS svojstvo poravnava elemente fleksibilnog spremnika na horizontalnoj osi?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. alignment-flex
- ☐ b. justify-content
- ☐ c. align-items
- ☐ d. horizontal-align

- **justify-content**

- ```
.container {
 display: flex;
 justify-content: space-between;
 width: 100%;
 background-color: lightgray;
 padding: 10px;
}
```

Koja boja je definirana sa RGB(0,255,0) ?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. Plava
- ☐ b. Crvena
- ☐ c. Zelena
- ☐ d. Žuta

• Zelena

Odaberite odgovarajuće svojstvo i vrijednost kojim bi flex elementi bili postavljeni jedni ispod drugih od gore prema dolje:

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. align-items: down;
- ☐ b. flex-direction: column;
- ☐ c. order:1;
- ☐ d. flex-wrap: wrap;

- flex-direction: column;

Koja Bootstrap klasa omogućuje definiranje responzivnih spremnika fiksne širine?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. .container-fluid
- ☐ b. .responsive
- ☐ c. .container
- ☐ d. .container-fixed

- **.container**
- Klasa .container stvara fiksni spremnik koji automatski prilagođava širinu stranice ovisno o veličini preglednika.

Na koji način se pozivaju Bootstrap stilovi?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. U css dokumentu se navode željene Bootstrap klase
- ☐ b. U html dokumentu se kod elemenata navode željene Bootstrap klase
- ☐ c. U html dokumentu se kod elemenata navode željeni Bootstrap identifikatori
- ☐ d. U css dokumentu se navode željeni Bootstrap identifikatori

- U html dokumentu se kod elemenata navode željene Bootstrap klase
- Bootstrap klase su unaprijed definirane CSS klase koje omogućuju brzu i jednostavnu stilizaciju elemenata u HTML-u.

Odaberite oznaku koja ne predstavlja novi strukturalni semantički html5 element?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. navigation
- ☐ b. main
- ☐ c. aside
- ☐ d. footer

- **navigation**

- HTML5 je uveo nekoliko novih **semantičkih elemenata** koji pomažu u stvaranju bolje strukturiranih i razumljivijih web stranica. Ovi novi elementi imaju specifična značenja i omogućuju bolju organizaciju sadržaja.
- **<nav>** Predstavlja navigacijski blok koji sadrži linkove za navigaciju na stranici. Obično se koristi za izbornike.

Koja Bootstrap klasa omogućuje definiranje responzivnih spremnika pune širine preglednika koji zauzima potpunu širinu viewporta?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. .responsive
- ☐ b. .container-fluid
- ☐ c. .container-fixed
- ☐ d. .container

- **.container-fluid**

- container-fluid je responzivan, što znači da će uvijek širiti svoju širinu kako bi zauzeo cijeli širinu viewporta (prozor preglednika).

Koje CSS3 pravilo omogućuje stvaranje složenijih i ponavljajućih animacija, odnosno definira način promjene jednog skupa stilova u drugi?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. @timing
- ☐ b. @keyframes
- ☐ c. @media
- ☐ d. @animation

Koja boja je definirana sa #0000FF ?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. Crvena
- ☐ b. Zelena
- ☐ c. Žuta
- ☐ d. Plava

• Plava

Kako se naziva CSS3 svojstvo koje pojednostavljuje definiranje širine elementa, odnosno omogućava postavljanje elementa unutar određenog spremnika, a da se ne mora brinuti o odmaku i obrubu:

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. box-sizing
- ☐ b. container-size
- ☐ c. box-size
- ☐ d. box-width

- box-sizing

Prema sljedećem kodu kako biste pristupili oznaci p i obojali tekst plavom bojom?

```
<article><h1>Naslov</h1><p>Tekst</p></article>
```

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. article~p{color:blue;}
- ☐ b. h1+p{color:blue;}
- ☐ c. h1>p{color:blue;}
- ☐ d. article+p{color:blue;}

- **h1+p{color:blue;}**

CSS selektor h1 + p označava izravni susjedni element (adjacent sibling), što znači da će stil (u ovom slučaju boja teksta) biti primijenjen samo na <p> elemente koji slijede odmah nakon <h1>

Odaberite vrijednost koja se ne može koristiti za definiranje atributa type kod definiranja botuna?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. reset
- ☐ b. button
- ☐ c. send
- ☐ d. submit

- Send

```
<button type="button">Kliknite me</button>
<button type="submit">Pošaljite</button>
<button type="reset">Resetiraj</button>
```

Kod CSS3 animacija što predstavljaju vrijednosti from i to?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. from 0%; to 100%
- ☐ b. from 0px; to 100px
- ☐ c. from 0s; to 100s
- ☐ d. from 0wv; to 100wv

- from 0%; to 100%
- U CSS3 animacijama, vrijednosti from i to koriste se za označavanje početnih i završnih stanja animacije kada se koristi @keyframes pravilo. Ove vrijednosti omogućuju definiranje ključnih točaka animacije

Kako se naziva atribut kojim se definira savjet za korisnika kod upisivanja traženih podataka u formu?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. alt
- ☐ b. placeholder
- ☐ c. advice
- ☐ d. title

• placeholder

Odaberite vrijednost koja se ne može koristiti za definiranje css svojstva position?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. fixed
- ☐ b. absolute
- ☐ c. flex
- ☐ d. relative

- **Flex**

- CSS svojstvo position koristi se za određivanje načina pozicioniranja elemenata na web stranici.

Moguće vrijednosti za position: **static** (zadan vrijednost) **relative**, **absolute**, **fixed**, **sticky**

Odaberite oznaku koja predstavlja novi strukturalni semantički html5 element?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. header
- ☐ b. div
- ☐ c. span
- ☐ d. table

- **Header**

- `<header>` `<footer>` `<article>` `<section>` `<nav>` `<aside>` `<main>` `<figure>` `<mark>`.....

Koji html atribut treba upisati u dolje prikazani kod na prazno mjesto označeno sa \_\_\_\_, kako bi dobili izgled tablice prikazan na slici.

```
<table>
<tr>
<td ____="2">A</td>
<td>B</td>
</tr>
<tr><td>C</td>
</tr>
</table>
```

A	B
	C

Odaberite jedan odgovor:

- ☒ a. rowspan
- ☐ b. colspan
- ☐ c. rows
- ☐ d. columns

Odaberite zadanu vrijednost svojstva box-sizing:

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. margin-box
- ☐ b. padding-box
- ☐ c. border-box
- ☐ d. content-box

- **content-box**
- Kada je postavljena na content-box, širina i visina elementa odnose se samo na sadržaj (content), a ne uključuju unutarnje obrube (padding) i okvire (border).

Odaberite CSS pravilo koje će sve paragrafe označenim klasom a prikazati crvenom bojom.

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. `p.a {color:red}`
- ☐ b. `p#a {color:red}`
- ☐ c. `<p style="color:red">`
- ☐ d. `p.class.a {color:red}`

• `p.a {color:red}`

Odaberite css pravilo koje će omogućiti da linkovi ne budu podcrtani:

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. `a{text-decoration:none;}`
- ☐ b. `a{decoration:no-underline;}`
- ☐ c. `a{text-underline:none;}`
- ☐ d. `a{underline:none;}`

- `a{text-decoration:none;}`

Što predstavlja izraz @media screen and (min-width:800px) and (orientation: landscape) ?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. Medijska transformacija
- ☐ b. Medijski upit
- ☐ c. Medijski tip
- ☐ d. Medijski prefiks

- Medijski upit

Koja oznaka omogućava grupiranje više slika te definiranje njihovog naslova?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. image
- ☐ b. figure
- ☐ c. img
- ☐ d. fig

- **Figure**

- `<figure>`  
  ``  
  `<figcaption>Opis slike ili sadržaja</figcaption>`  
  `</figure>`

Što omogućava promjenu vrijednosti svojstva kroz više stanja koji se zasebno definiraju?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. transition
- ☐ b. transformation
- ☐ c. animation
- ☐ d. matrix

• animation

Odaberite ispravno napisano CSS pravilo:

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. `p{ background-color = yellow;}`
- ☐ b. `{p= background-color: yellow;}`
- ☐ c. `p{background-color:yellow;}`
- ☐ d. `{p: background-color: yellow;}`

• `p{background-color:yellow;}`

Koji element od sljedećih se može više puta pojaviti u html dokumentu (ne računajući završnu oznaku)?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. title
- ☐ b. head
- ☐ c. footer
- ☐ d. body

- footer

Kojom oznakom se stvara okvir (obrub) koji vizualno grupira polja forme za unos korisničkog imena i lozinke, a prikazan na slici?

Korisnički podaci

Korisničko ime: Unesite korisničko ime

Lozinka: Unesite lozinku

Lozinka: Povetrdite lozinku

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. fieldset
- ☐ b. outline
- ☐ c. edge
- ☐ d. border

• fieldset

Što treba definirati za blok element kako bi sadržaj bio horizontalno centriran unutar svog spremnika?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. `margin:space-between;`
- ☐ b. `margin:auto;`
- ☐ c. `margin:middle;`
- ☐ d. `margin:center;`

- **`margin:auto;`**

- kada je postavljen za element s fiksnom širinom, `margin: auto;` će ravnomjerno rasporediti prostor s obje strane elementa i tako ga centrirati unutar njegovog roditeljskog kontejnera.
- `element {  
margin: auto;  
}`

Kako se naziva jednostavan, ali moćan alat koji omogućuje aktiviranje nekih css svojstava ovisno o određenom pregledniku i osobinama uređaja?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. Medijski prefiksi
- ☐ b. Medijski upiti
- ☐ c. Medijske transformacije
- ☐ d. Medijski tipovi

```
@media (max-width: 768px) {
 body {
 background-color: blue;
 }
}
```

- **Medijski upiti (media queries)** u CSS-u omogućuju primjenu stilova ovisno o različitim uvjetima, poput širine ili visine uređaja, tipa uređaja (npr. zaslona, ispis), orijentaciji (vertikalno ili horizontalno) i drugim karakteristikama uređaja. Ovaj pristup omogućava responzivni dizajn, gdje se izgled stranice prilagođava različitim veličinama ekrana i uređajima.

Što omogućava promjenu vrijednosti svojstva u odnosu na početno i završno stanje?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. transition
- ☐ b. transformation
- ☐ c. animation
- ☐ d. matrix

• transition

Kako odabrati i prikazati plavom bojom sve p elemente unutar div elementa ?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. `div+p {color:blue;}`
- ☐ b. `div p {color:blue;}`
- ☐ c. `div ~ p {color:blue;}`
- ☐ d. `div.p {color:blue;}`

- `div p {color:blue;}`

Odaberite vrijednost koja se ne može koristiti za definiranje css svojstva display?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. inline
- ☐ b. flex
- ☐ c. block
- ☐ d. sticky

**sticky**

- Osnovne vrijednosti svojstva display u CSS-u su:  
**block, inline, inline-block, none, flex, grid, list-item**

Koje css svojstvo se koristi za poništavanje efekta umotavanja kod korištenja svojstva float?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. both
- ☐ b. none
- ☐ c. clear
- ☐ d. float

• clear

Kako definirati listu gdje su stavke označene sa kvadratićima?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. `list-type:square;`
- ☐ b. `type:square;`
- ☐ c. `list-style-type:square;`
- ☐ d. `list:square;`

- `list-style-type:square;`

- Ukoliko želite da se određeni stil primjenjuje na više html elemenata, koji atribut ćete postaviti unutar html elementa?
- **Class**
- Odaberite ispravni način definiranja ponašanja linka kada posjetitelj pređe mišem preko teksta linka.
- **a:hover{background-color:yellow}**

Kojim atributom oznake img se definira opis slike i čija se vrijednost prikazuje u slučaju da je lokacija slike neispravna?

**alt**

- Ukoliko želite promijeniti tekst koji se nalazi na tabu preglednika, potrebno je izmijeniti sadržaj koje html oznake?
- **Title**
- Uz definiranje osnovnih svojstava animacije svojstvom animation, što je još potrebno definirati kako bi animacija u potpunosti funkcionirala?
- **@keyframes**
- Za koju verziju HTML-a je definirana najkraća i najjednostavnija deklaracija tipa dokumenta `<!DOCTYPE html>`?
- **HTML5**

• Kojom oznakom je definirana sljedeća lista?

• a. h

• b. t

• c. m

• d. l

• ol

- Što se definira u prvoj liniji html5 dokumenta?
- **Doctype**
- Kako se naziva vrijednost atributa type oznake input kako bi sadržaj polja forme bio prikazan točkicama/zvjezdicama?
- **Password**

Za nabrojiti top 10 najslušanijih pjesama, koristiti ćete sljedeće oznake:  
**ol,li**

- Kako se definiraju komentari u HTML-u?
- `<!--komentar -->`
- Kod box modela, kako se označava područje između sadržaja i unutarnjeg ruba obruba-okvira:
- **Padding**
- Ako je definirano `<div id="a"></div>`, odaberite način reference prema tom div-u iz CSS?
- `#a{}`

Odaberite koje je css pravilo ispravno definirano za floatan element?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. `.elem {float:left;background-color: #9966CC;border: 1px solid green;width:100px;}`
- ☐ b. `.elem {float:left;background-color: #9966CC;border: 1px solid green;height:100px;}`
- ☐ c. `.elem {float:left;background-color: #9966CC;border: 1px solid green;margin:10px;}`
- ☐ d. `.elem {float:left;background-color: #9966CC;border: 1px solid green;padding:10px;}`

- `.elem {float:left;background-color: #9966CC;border: 1px solid green;width:100px;}`
- Ovaj način stiliziranja omogućuje da se element pomakne ulijevo ili udesno unutar svog roditeljskog kontejnera

- Koja se osobina uređaja preporučuje koristiti kod medijskih upita?
- **width**

kod medijskih upita, osobine poput width i device-width najčešće se koriste kako bi se prilagodili stilovi ovisno o veličini zaslona i uređaja.

- Koje svojstvo je potrebno koristiti kako bi ostvarili poništavanje dviju linija obruba u jednu, odnosno linije od tablice i linije od ćelija th/td?
- **border-collapse**



- Odaberite CSS svojstvo koje upravlja veličinom teksta:
- font-size
- Ukoliko želite definirati da se klikom na tekst Google otvori web stranica Googlea, potrebno je definirati sljedeće:
- `<a href="http://www.google.hr">Google</a>`

SLUČAJ @ OSOJNIST.hr  
POSLOVANJE IZ OBLASTI

- Ukoliko se želi definirati tranzicija promjene boje podloge kod prelaska mišem preko tog elementa, gdje se postavlja definicija tranzicije?
- Kod definiranja početnog izgleda elementa definiraju se svojstva tranzicije (property, duration i sl), a kod :hover pripadnog elementa definira se samo ona svojstva i vrijednosti koja će se u tom slučaju promijeniti