

Što će se prikazati sljedećim kodom?

```
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col"> 1 </div>  
    <div class="col"> 2 </div>  
    <div class="col"> 3 </div>  
  </div>  
</div>
```

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. Neće se prikazati sadržaj jer ne postoji klasa col
- ☐ b. Neće se prikazati sadržaj jer je obavezno uz col definirati i breakpoint
- ☐ c. Sadržaj će se prikazati u tri retka po jedan stupac
- ☒ d. Prikazati će se tri stupca sadržaja jednake širine unutar jednog retka

- Ovaj HTML kod koristi **Bootstrap** strukturu za kreiranje jednog reda

Odaberite ispravan način definiranja polja korisničke forme za unos lozinke:

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. `<password>`
- ☐ b. `<input type="password">`
- ☐ c. `<pass>`
- ☐ d. `<input passfield>`

• `<input type="password">`

`<form>`

`<label for="password">Lozinka:</label>`

`<input type="password" id="password" name="password" placeholder="Unesite lozinku" required>`

`</form>`

Odaberite ispravan način definiranja checkbox opcija:

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. `<input type="checkbox">`
- ☐ b. `<checkbox>`
- ☐ c. `<check>`
- ☐ d. `<input type="check">`

• `<input type="checkbox">`

```
<form>
<label>
  <input type="checkbox" name="izbor1" value="1"> izbor 1
</label><br>
<label>
  <input type="checkbox" name="izbor2" value="2"> izbor 2
</label><br>
<label>
  <input type="checkbox" name="izbor3" value="3"> izbor 3
</label><br>
</form>
```


Koja svojstva se koriste za definiranje pozicije elementa kod statičnog pozicioniranja?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. top, right
- ☐ b. bottom, left
- ☐ c. border, outline
- ☐ d. padding, margin

- padding, margin

Statično pozicionirani elementi **NE koriste** nikakva specifična svojstva za pozicioniranje (kao što su top, right, bottom, ili left), jer te vrijednosti ne utiču na njihov položaj.

Odaberite ispravan način unosa slike na web stranicu?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. ``
- ☐ b. `<image >"s.jpg"</image>`
- ☐ c. `<image src="s.jpg">`
- ☐ d. `<img href="s.jpg">`

- ``

U kontekstu lokalnog koordinatnog sustava kod primjene transformacije, kako se naziva svojstvo čija je početna vrijednost centar objekta (50% 50%), a može se prema potrebi mijenjati?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. transform-object
- ☐ b. transform-start
- ☐ c. transform-source
- ☐ d. transform-origin

transform-origin

transform-origin određuje točku oko koje će se primjenjivati transformacije poput rotacija, skaliranja i drugih transformacija u CSS-u.

Vrijdnost 50% 50% znači da je točka transformacije postavljena na sredinu elementa (horizontalno i vertikalno).

Odaberite ispravno definirano CSS pravilo koje će sve elemente označenim klasom x prikazati ljubičastom bojom.

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. `class.x {color: purple }`
- ☐ b. `.x {color: purple }`
- ☐ c. `#x {color: purple }`
- ☐ d. `<p style="color:purple">`

- `.x {color: purple }`

```
.x {  
  color: purple;  
}
```

Što u CSS-u predstavlja `input[type="submit"]`?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. Definira se stil za botun tipa submit
- ☐ b. Definira se html botun tipa submit
- ☐ c. Definira se stil za sve input elemente
- ☐ d. Definira se stil za sve elemente osim za one tipa submit

- Definira se stil za botun tipa submit

Odaberite ispravan način početnog definiranja drop-down (padajućeg) izbornika?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. `<select>`
- ☐ b. `<input type="drop">`
- ☐ c. `<dropdown>`
- ☐ d. `<list>`

• `<select>`

```
<select name="izbornik" id="izbornik">  
  <option value="izbor1">Izbor 1</option>  
  <option value="izbor2">Izbor 2</option>  
  <option value="izbor3">Izbor 3</option>  
</select>
```


Koja je zadana vrijednost svojstva position?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. static
- ☐ b. fixed
- ☐ c. relative
- ☐ d. sticky

Static

Kada je element postavljen na **position: static**, on se pozicionira prema redoslijedu u kojem je definiran u HTML-u.

Elementi s **position: static** **ne mogu** biti pomaknuti pomoću svojstava kao što su top, right, bottom, ili left.

Što je prvo potrebno definirati na početku html dokumenta da bi se izbjegla sljedeća situacija: sadržaj web stranice se prikazuje u punoj veličini kao što se prikazuju na stolnim računalima, bez obzira što je riječ o mobilnom uređaju; u tom slučaju izgleda jako sitno pa je potrebno zumirati te pomicati lijevo/desno kako bi se stranica mogla pregledati?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. header
- ☐ b. viewport
- ☐ c. content
- ☐ d. base

Viewport

`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">`

Za pravilno skaliranje i responzivni dizajn na mobilnim uređajima, često se koristi meta tag u `<head>` sekciji HTML-a

width=device-width Postavlja širinu viewporta na širinu uređaja.

initial-scale=1 Postavlja početnu razinu zumiranja na 1

Kako se naziva svojstvo CSS-a koje omogućuje potpuno skrivanje nekog elementa i pripadnog prostora?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. none
- ☐ b. visibility
- ☐ c. hide
- ☐ d. display

• Display

CSS display svojstvo koristi se za određivanje **kako će se element prikazivati** na stranici i kako će se ponašati u odnosu na druge elemente.

Kada se koristi **display: none**, element se potpuno uklanja s prikaza i ne zauzima nikakav prostor na stranici.

```
<div class="hidden">Ovaj sadržaj je skriven</div>
```

```
hidden {  
  display: none;  
}
```


Odaberite koje oznake biste koristili ukoliko želite kreirati tablicu sa nekoliko redaka i stupaca?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. table, tc, tr
- ☐ b. table, column, row, cell
- ☐ c. table, header, tt, tr
- ☐ d. table,td, th, tr

table,td, th, tr

`<table>`: Oznaka koja označava početak tablice.

`<tr>`: Oznaka za redak tablice.

`<th>`: Oznaka za naslove stupaca.

`<td>`: Oznaka za ćelije u tablici

Odaberite početnu koordinatu viewport dokumenta za stvaranje CSS3 transformacija:

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. Donje lijeva točka
- ☐ b. Gornje desna točka
- ☐ c. Gornje lijeva točka
- ☐ d. Donje desna točka

Gornje lijeva točka

Početna koordinata za CSS3 transformacije u viewportu dokumenta je obično (0, 0), gornji lijevi kut ekrana.

Odaberite oznaku kojom ćete kreirati najmanji naslov sadržaja?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. `<title>`
- ☐ b. `<smallheading>`
- ☐ c. `<h6>`
- ☐ d. `<h1>`

- `<h6>`
- `<h6>najmanji naslov</h6>`

Ako je na web stranici definirana oznaka `<a name="vrh"/>` kako biste definirali poveznicu koja bi klikom na tekst "Vrh" dovela korisnika na vrh stranice?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. `<a link="vrh">Vrh</a>`
- ☐ b. `<a href="#vrh">Vrh</a>`
- ☐ c. `<a href="vrh">Vrh</a>`
- ☐ d. `<a link="#vrh">Vrh</a>`

• `<a href="#vrh">Vrh</a>`

HTML oznaka `<a name="vrh"/>` koristi se za označavanje sidra u HTML dokumentu, što omogućuje kreiranje veza unutar iste stranice.

Što će se prikazati sljedećim kodom?

```
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col">1</div>  
    <div class="col">2</div>  
    <div class="col">3</div>  
  </div>  
</div>
```

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. Neće se prikazati sadržaj jer ne postoji klasa col
- ☐ b. Neće se prikazati sadržaj jer je obavezno uz col definirati i breakpoint
- ☐ c. Sadržaj će se prikazati u tri retka po jedan stupac
- ☒ d. Prikazati će se tri stupca sadržaja jednake širine unutar jednog retka

- Ovaj HTML kod koristi **Bootstrap** strukturu za kreiranje mreže (grid layout) sa tri stupca unutar jednog reda

Ukoliko želite prikazati programski kod na isti način kao što je prikazan u uređivaču koda (sa svim razmacima i sl), koju html oznaku biste koristili?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. `<code> ... </code>`
- ☐ b. `<font face=monospace> ... </font>`
- ☐ c. `<pre> ... </pre>`
- ☐ d. `<textarea wrap=none> ... </textarea>`

- `<pre> ... </pre>`

`<pre>` (skraćeno za "preformatted") označava preformatirani tekst, što znači da se u HTML-u čuva originalni razmak, tabulatori i novi redovi (line breaks) koji su uvršteni u sadržaj. Sav razmak, tabulatori i novi redovi koje unesete unutar ove oznake bit će točno prikazani u pregledniku.

Kako se naziva svojstvo CSS-a kojim se može definirati da je određeni element blok ili linijski element?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. type
- ☐ b. element
- ☐ c. display
- ☐ d. block

• Display

display: block; Ova vrijednost pretvara element u blok element.
Primjeri blok elemenata: <div>, <p>, <h1>, itd.

display: inline; Ova vrijednost pretvara element u linijski element.
Primjeri linijskih elemenata: , <a>, , itd.

```
div {  
  display: block;  
}
```


Koje pseudoelemente koristimo za generiranje HTML sadržaja korištenjem CSS-a?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. :abbr, :cont
- ☐ b. :first-line, :first-letter
- ☐ c. :data, :empty
- ☐ d. :before, :after

:before, :after

::before – Ovaj pseudoelement omogućava dodavanje sadržaja preko sadržaja ciljanog elementa, na početak tog elementa. **::after** – Ovaj pseudoelement omogućava dodavanje sadržaja poslije sadržaja ciljanog elementa, na kraj tog elementa. Oba pseudoelementa koriste content svojstvo za dodavanje generiranog sadržaja.

```
selector::before {  
  content: "sadržaj"; }
```

selector: Ciljani HTML element, kao što je <p>, <div>, <h1>, itd.

Odaberite pravilo koje omogućuje da novo naznačeno pravilo bude najvažnije i da se mora obavezno izvesti i time prebrisati prethodno definirano pravilo:

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. !override
- ☐ b. !active
- ☐ c. !important
- ☐ d. !urgent

- !important

Ovo pravilo se koristi za prepisivanje prethodnih stilova, pogotovo kad se može mijenjati izvorne stilove. Preporučuje se koristiti !important pravilo samo kada je to nužno.

```
p { color: green; }  
p { color: blue !important; }
```

Pravilo s !important, prepisuje prethodno pravilo. !important omogućuje da plava boja bude primijenjena, bez obzira na to što postoji prethodno definirano pravilo koje postavlja boju na zeleno.

Prema sljedećem kodu kako biste pristupili oznaci p (Sadržaj 2) i obojali pripadni tekst plavom bojom?

```
<h3> Naslov</h3>  
<p> Sadržaj 1 </p>  
<h4> Naslov</h4>  
<p> Sadržaj 2 </p>  
<p> Sadržaj 3 </p>
```

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. h4>p{color:blue;}
- ☐ b. h3~p{color:blue;}
- ☐ c. h4+p{color:blue;}
- ☐ d. p{color:blue;}

h4+p{color:blue;}

+ je selektor koji označava neposrednog susjeda (adjacent sibling). To znači da CSS pravilo koje dolazi nakon + cilja samo elemente koji dolaze odmah nakon prethodnog elementa.

Prema sljedećem kodu kako biste pristupili oznaci h3 (Naslov2) i obojali tekst plavom bojom?

```
<article> <h3>Naslov1 </h3> <p>Tekst1 </p> <h3>Naslov2 </h3> <p>Tekst2 </p> </article>
```

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. h3.p {color:blue;}
- ☒ b. p + h3 {color:blue;}
- ☐ c. h3 p {color:blue;}
- ☐ d. p > h3 {color:blue;}

- p + h3 {color:blue;}

Ovo pravilo primjenjuje stil boje teksta na elemente <h3>, ali samo ako se neposredno nalaze iza elementa <p> u HTML-u

- p > h3 {color:blue;}

Stil će se primijeniti na <h3>, ali samo ako je on direktno unutar <p>

Odaberite ispravnu tvrdnju ukoliko su postavljene sljedeće Bootstrap klase

```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col-6 col-sm-9 ">A</div>
    <div class="col-6 col-sm-3 ">B</div>
  </div>
</div>
```

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. Za sve uređaje vrijedi raspodjela stupaca sadržaja 9-3 (75/25%)
- ☒ b. Na najmanjim uređajima raspodjela stupaca sadržaja je 6-6 (po 50%), a kod svih drugih 9-3 (75/25%)
- ☐ c. Na najmanjim uređajima raspodjela stupaca je 6-9, a kod svih drugih 6-3
- ☐ d. Klase nisu dobro definirane

Bootstrap grid sustav za raspored elemenata.

<div class="container-fluid"> container-fluid koristi puni širinu prozora i prilagođava se širini ekrana.

<div class="row"> ova oznaka označava redak u grid sustavu.

<div class="col-6 col-sm-9 ">A</div> Ovaj div predstavlja stupac. col-6 znači da će stupac zauzimati 50% širine elementa, jer col-6 podrazumijeva raspodjelu širine na 12 dijelova.

col-sm-9 znači da će stupac zauzimati 75% širine kada je ekran veličine sm (small) ili veći.

<div class="col-6 col-sm-3 ">B</div>:

Ovaj div također predstavlja stupac.

col-6 znači da će stupac zauzimati 50% širine na manjim uređajima.

col-sm-3 znači da će stupac zauzimati 25% širine na uređajima sa sm veličinom ekrana i većim.

Koja vrijednost svojstva `box-sizing` predstavlja CSS3 ponašanje, odnosno gdje se odmak i obrub crtaju unutar kutije?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. `content-box`
- ☐ b. `margin-box`
- ☐ c. `padding-box`
- ☐ d. `border-box`

`border-box`

Kada se koristi `box-sizing: border-box;`, širina i visina elementa uključuju `padding` i `border`. Dimenzije kutije (širina i visina) ne proširuju kada se doda `padding` ili `border`.

Odaberite breakpointove koji pripadaju Bootstrapu?

Odaberite jedan odgovor:

- ☐ a. s, m, l, xl
- ☐ b. sm, md, lg, xl
- ☐ c. s, md, l, xl
- ☐ d. sm, md, l, xl

sm, md, lg, xl

U Bootstrapu, breakpointovi (ili tačke prekida) su vrednosti širine ekrana koje omogućavaju da se stilovi dinamički prilagode različitim veličinama ekrana, omogućavajući responzivni dizajn.

xs (Extra small) – manji od 576px, **sm** (Small) – od 576px i veći, **md** (Medium) – od 768px i veći

lg (Large) – od 992px i veći, **xl** (Extra large) – od 1200px i veći, **xxl** (Extra extra large) – od 1400px i veći (dostupno od Bootstrap 5)