

Coworking App -Backend- Custom Error

Ivan <<ossan>> Pesenti
Software Developer



HACKERSSEN

POWERED BY



COWORKING APP ERROR



HACKERSGEN

POWERED BY
SORINT

Perchè Creare il Nostro Errore?

La risposta veloce è: “**per essere consistenti**”. Questo significa scrivere un API (o un programma in generale) che risponda in modo **omogeneo** ad ogni richiesta: stesso formato, stesso tipo di dati, etc. Questo aiuta i programmi che si interfacciano con noi ad integrare i dati forniti nel modo corretto.

Ricordiamoci che più riusciamo ad essere consistenti e più il nostro programma diventerà usabile e scalabile.



HACKERSGEN

POWERED BY
SORINT

Steps per l'Implementazione

1. Definire una struct chiamata **CoworkingErr**
2. Aggiungere i seguenti campi:
 - a. **StatusCode** di tipo **int**
 - b. **Code** di tipo **string**
 - c. **Message** di tipo **string**
3. Aggiungere un metodo alla struct per implementare l'interfaccia a destra
4. Prevedere delle costanti da usare come **Code**.
Quest'ultime devono essere descrittive dell'errore che stiamo gestendo

```
type error interface {  
    Error() string  
}
```



HACKERSGEN

POWERED BY

SORINT

UNIFORMIAMO L'APPLICAZIONE



HACKERSGEN

POWERED BY
SORINT

THANKS!

@ossan



HACKERSGEN

POWERED BY

