راهنمای دریافت و تست تغییرات روی ویندوز

برای وقتی که پروژه از قبل روی کامپیوترت موجود است؛ بدون نیاز به کلون دوباره.

هدف: دریافت شاخهٔ PR از گیت‌هاب و اجرای آن با دیتابیس آزمایشی محلی، پیش از تصمیم به ادغام.

۱. پوشهٔ درست پروژه را پیدا کن

PowerShell را باز کن و وارد پوشهٔ فعلی پروژه شو. مسیر زیر فقط نمونه است؛ آن را با مسیر واقعی جایگزین کن.

```
cd "E:\Projects\my-react"
git remote get-url origin
git status
```

آدرس مخزن باید مربوط به `ostadataei-afk/my-react` باشد. اگر پیام `working tree clean` را دیدی، مرحلهٔ بعد را انجام بده.

اگر فایل تغییرکرده یا فایل جدید در خروجی دیدی، فعلاً شاخه را عوض نکن. خروجی را برای بررسی بفرست. از دستورهای پاک‌سازی یا بازنشانی اجباری استفاده نکن.

۲. شاخهٔ تغییرات را از گیت‌هاب بگیر

```
git fetch origin
git switch feature/table-column-management
git pull --ff-only
git branch --show-current
```

خروجی آخر باید دقیقاً این نام باشد:

```
feature/table-column-management
```

`fetch` اطلاعات جدید را از گیت‌هاب می‌گیرد؛ `switch` فایل‌های پوشهٔ پروژه را به نسخهٔ شاخهٔ انتخاب‌شده تغییر می‌دهد. هنوز چیزی با `master` ادغام نمی‌شود.

۳. پیش‌نیازها و نصب وابستگی‌ها

در ریشهٔ پروژه اجرا کن. Node.js، Git نسخهٔ ۲۴ و npm باید نصب باشند. اگر نسخهٔ Node متفاوت است، پیش از ادامه Node 24 را نصب یا فعال کن و PowerShell را دوباره باز کن.

```
git --version
node --version
npm --version
```

سپس نصب و ساخت را انجام بده:

```
npm install --package-lock=false
npm --prefix frontend ci
npm --prefix frontend run build
```

دلیل گزینهٔ `--package-lock=false`: فایل قفل ریشه از قبل با وابستگی `create-vite` هماهنگ نیست. این روش بدون بازنویسی فایل قفل، نصب را انجام می‌دهد.

۴. بک‌اند را در پنجرهٔ اول اجرا کن

در ریشهٔ پروژه:

```
npx wrangler dev --local --config wrangler.local.json --port 8787
```

صبر کن پیام آماده‌شدن سرور روی پورت ۸۷۸۷ نمایش داده شود. این پنجره را باز نگه دار.

> این تنظیمات فقط برای دیتابیس محلی است. دستور `deploy` نزن و برای این تست از `npm start` یا `npm run dev` در ریشه استفاده نکن؛ اسکریپت‌های فعلی ریشه حالت remote دارند.

۵. فرانت‌اند را در پنجرهٔ دوم اجرا کن

یک PowerShell جدید باز کن. مسیر واقعی پروژه را جایگزین نمونه کن:

```
cd "E:\Projects\my-react\frontend"
$env:VITE_API_URL = "http://127.0.0.1:8787"
npm run dev
```

آدرس محلی چاپ‌شده توسط Vite را در Chrome باز کن. متغیر بالا را هر بار در پنجرهٔ جدید اجرای فرانت‌اند تنظیم کن؛ در غیر این صورت برنامه به‌طور پیش‌فرض API مستقر را هدف می‌گیرد.

برای توقف هر سرور در پنجرهٔ همان سرور `Ctrl + C` بزن. نصب و اجرا فایل‌های محلی، پوشهٔ وابستگی‌ها و دیتابیس آزمایشی ایجاد می‌کنند.

۶. اول مقصد درخواست‌ها را بررسی کن

در Chrome کلید F12 را بزن، بخش Network را باز کن و صفحه را تازه‌سازی کن. درخواست‌های API مانند /api/tables باید به http://127.0.0.1:8787 بروند. اگر آدرس workers.dev دیدی، تست حذف را شروع نکن؛ Vite را متوقف کن، متغیر مرحلهٔ ۵ را تنظیم و دوباره اجرا کن.

۷. چک‌لیست تست دستی

جدول آزمایشی review_items بساز؛ ستون‌های title از نوع TEXT و score از نوع INTEGER اضافه کن. دو رکورد با شناسه و مقدار متفاوت وارد کن. ذخیرهٔ رکورد جدید با Enter در آخرین ورودی ردیف انجام می‌شود.

تست	نتیجهٔ مورد انتظار
جست‌وجوی متن، عدد، عبارت ناموجود و پاک‌کردن جست‌وجو	فیلتر همهٔ ستون‌ها، نمایش تعداد، پیام نبود نتیجه و بازگشت همهٔ رکوردها
تغییر نام جدول و سپس تازه‌سازی صفحه	نام جدید ثبت شود و داده‌ها باقی بمانند
نام خالی، نام نامعتبر و نام تکراری	خطا نمایش داده شود؛ تغییری ایجاد نشود
انتخاب ستون و تغییر نام آن	مقادیر حفظ شوند؛ نام جدید نمایش داده شود. تغییر نوع داده در این PR نیست
بررسی کلید اصلی	ستون id و دیگر کلیدهای اصلی قابل تغییر نام یا حذف نباشند
حذف ستون، رکورد و جدول: ابتدا لغو، سپس تأیید	لغو هیچ حذف ایجاد نکند؛ تأیید فقط هدف انتخاب‌شده را حذف کند

اگر ستون به شاخص یا محدودیت SQLite وابسته باشد، حذف ممکن است رد شود؛ در این حالت باید پیام خطا نمایش داده شود و داده‌ها باقی بمانند.

۸. بررسی خودکار و نتیجهٔ نهایی

در ریشهٔ پروژه اجرا کن:

```
npm test -- --run
npx tsc --noEmit
npm --prefix frontend run build
npm --prefix frontend run lint
```

اگر هر مرحله خطا داد، همان خروجی را بفرست و ادامه نده. پس از تست موفق می‌توانی دستور ادغام بدهی؛ ساخت یا تست PR به‌تنهایی آن را ادغام نمی‌کند.

صفحهٔ بررسی: Pull Request #1 در گیت‌هاب · راهنمای مخزن: TESTING.md