

# **Benutzerhandbuch**

## **Installationsassistent**

Juni 2014

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>1 Aufrufen</b>	<b>3</b>
<b>2 Module/Erweiterungen</b>	<b>4</b>
<b>3 Grundeinstellungen</b>	<b>4</b>
<b>4 Datenbank einrichten</b>	<b>5</b>
4.1 häufige Fehler . . . . .	6
<b>5 Benutzerschnittstelle einrichten</b>	<b>7</b>
<b>6 Datenbankschnittstelle einrichten</b>	<b>8</b>
<b>7 Systemadministrator einrichten</b>	<b>9</b>
<b>8 Komponenten einrichten</b>	<b>10</b>
8.1 häufige Fehler . . . . .	11

## 1 Aufrufen

Sie finden den Installationsassistenten unter [install/install.php](#). Der Installationsassistent verwendet die mitgelieferten [Assistants/Request.php](#), [Assistants/Structures.php](#), [Assistants/Slim/Slim.php](#), [UI/include/Authentication.php](#) und [Assistants/DBRequest.php](#). Ist der Zugriff auf diese Dateien nicht möglich, kann es zu Fehlverhalten kommen.

Der Assistent besteht aus mehreren Teilbereichen, die einzeln über die, zu jeder Sektion gehörende, in Abbildung 1.1 dargestellte, Schaltfläche ausgelöst werden können.



Abbildung 1.1: Schaltfläche zum Installieren einer Sektion

Möchten Sie direkt alle Installationsschritte auslösen, steht am Ende des Dokumentes eine entsprechende, in Abbildung 1.2 dargestellte Schaltfläche zur Verfügung.




Abbildung 1.2: Schaltfläche zum Installieren aller Sektionen

## 2 Module/Erweiterungen

Apache Module	
mod_php5	OK
mod_rewrite	OK
PHP Erweiterungen	
curl	OK
mysql	OK
mysqli	OK
json	OK

Abbildung 2.1: vorhandene Module und Erweiterungen

Dieser Bereich prüft selbstständig, ob von der Plattform benötigte Apache Module und PHP Erweiterungen vorhanden sind. Kann ein solches Modul nicht gefunden werden, wird dies, wie in Abbildung 2.2 dargestellt, signalisiert.

mysql	Fehler
-------	--------

Abbildung 2.2: fehlende Erweiterung/Modul

## 3 Grundeinstellungen

Grundeinstellungen	
URL	<input type="text" value="http://localhost/uebungsplattform"/>

Abbildung 3.1: Grundeinstellungen

Geben Sie in das in Abbildung 3.1 dargestellte Eingabefeld die URL ein unter der, der Ordner der Plattform zu erreichen ist. Dieser Pfad wird von den Komponenten zum Aufruf untereinander verwendet.

## 4 Datenbank einrichten

Datenbank einrichten		
Adresse	1.	<input type="text" value="localhost"/>
Datenbank	2.	<input type="text" value="uebungsplattform"/>
Datenbank ueberschreiben	3.	<input type="checkbox"/>
Benutzername	4.	<input type="text" value="root"/>
Passwort	5.	<input type="text"/>
Datenbankdatei	6.	<input type="text" value=" ../DB/Database2.sql"/> <input type="button" value="Installieren"/>
Komponentendefinition	7.	<input type="text" value=" ../DB/Components2.sql"/> <input type="button" value="Installieren"/>

Abbildung 4.1: Datenbank einrichten

1. Tragen Sie hier die URL ein, unter welcher die Datenbankanwendung zu erreichen ist.
2. Vergeben Sie hier einen eindeutigen Namen für die neue Datenbank. Beachten Sie dabei, dass der Assistent eine bestehende Datenbank mit diesem Namen zunächst entfernen wird.
3. Wählen Sie diese Auswahlbox aus, um eine bereits existierende Datenbank zu überschreiben
4. Dieser Datenbank Nutzer muss ausreichend Rechte besitzen, um eine neue Datenbank anlegen zu können.
5. Das Passwort des Nutzers, der zum Anlegen der Datenbank genutzt wird.
6. Enthält die Definition der Datenbank und ihrer Tabellen.

7. Enthält die Komponenten und ihre Verknüpfungen.

Wurde die Datenbank korrekt angelegt, erscheint die Darstellung aus Abbildung 4.2.

Datenbankdatei	../DB/Database2.sql	Installieren
Installation		OK

Abbildung 4.2: Datenbank angelegt

Wurde die Komponentendatei korrekt installiert, erscheint die Abbildung 4.3.

Komponentendefinition	../DB/Components2.sql	Installieren
Installation		OK

Abbildung 4.3: Komponenten korrekt eingetragen

## 4.1 häufige Fehler

Datenbankdatei	../DB/Database2.sql	Installieren
Installation		Fehler (1045) Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)

Abbildung 4.4: Zugriff nicht möglich

Überprüfen Sie [Benutzername](#) und [Passwort](#). Der Zugriff auf den MySQL Server war über die angegeben Zugangsdaten nicht möglich.

Datenbankdatei	../DB/Database2.s	Installieren
Installation	Fehler (2002) php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Der angegebene Host ist unbekannt.	

Abbildung 4.5: MySql Server kann nicht gefunden werden

Unter der von Ihnen eingegeben [Adresse](#) kann kein MySql Server angesprochen werden. Die Plattform verwendet den Standartport zum Ansprechen des MySql Servers.

## 5 Benutzerschnittstelle einrichten

Benutzerschnittstelle einrichten		
Konfigurationsdatei (mit Schreibrechten)	../UI/include/Config.php	Installieren

Abbildung 5.1: Benutzerschnittstelle einrichten

Die Benutzerschnittstelle enthält eine Konfigurationsdatei, in welcher ihr mitgeteilt wird, unter welcher URL sie das übrige System erreichen kann. Dazu wird die Adresse aus den [Grundeinstellungen](#) verwendet. Beachten Sie, dass diese Datei bereits vorhanden sein könnte oder aber durch den Assistenten neu erstellt werden können muss.

Konnte die Datei korrekt geändert oder erstellt werden, erscheint die Abbildung 5.2.

Konfigurationsdatei (mit Schreibrechten)	../UI/include/Config.php	Installieren
Installation		OK

Abbildung 5.2: Korrekt eingerichtete Benutzerschnittstelle

## 6 Datenbankschnittstelle einrichten

Datenbankschnittstelle einrichten		
Benutzername	1.	DBOperator2
Benutzer ueberschreiben	2.	<input type="checkbox"/>
Passwort	3.	<input type="password"/>
Konfigurationsdatei (mit Schreibrechten)	../DB/CCControl/config.ini	Erstellen
Konfigurationsdatei (mit Schreibrechten)	../DB/DBQuery/config.ini	Installieren
Konfigurationsdatei (mit Schreibrechten)	../DB/DBQuery2/config.ini	Installieren

Abbildung 6.1: Datenbankschnittstelle einrichten

1. Geben Sie hier den Benutzernamen für den Datenbankzugang ein.
2. Wählen Sie diese Auswahlbox aus, um einen bereits existieren Nutzer zu überschreiben
3. Tragen Sie hier das Passwort des Benutzers ein.

Die Datenbankkomponenten benötigen Informationen über den Zugang zur Datenbank. Dabei können die zu verwendenden Zugangsdaten von denen aus der Datenbankinstallation abweichen.

Wurden allen Dateien korrekt erstellt oder geändert, erscheint die Abbildung 6.2.

Konfigurationsdatei (mit Schreibrechten)	../DB/CCControl/config.ini	Installieren
Installation		OK
Konfigurationsdatei (mit Schreibrechten)	../DB/DBQuery/config.ini	Installieren
Installation		OK
Konfigurationsdatei (mit Schreibrechten)	../DB/DBQuery2/config.ini	Installieren
Installation		OK

Abbildung 6.2: korrekt eingerichtete Datenbankschnittstelle



## 7 Systemadministrator einrichten

Systemadministrator anlegen		
Benutzername	1.	<input type="text" value="root"/>
Passwort	2.	<input type="password"/>
Vorname (optional)	3.	<input type="text"/>
Nachname (optional)	4.	<input type="text"/>
E-Mail (optional)	5.	<input type="text"/>

Erstellen

Abbildung 7.1: Systemadministrator einrichten

Hier kann ein neuer Nutzer in die Plattform eingetragen werden, dabei erhält dieser Nutzer des Status eines [super-admin](#). Um Einstellungen an der Plattform vornehmen zu können, wir mindestens ein solcher Systemadministrator benötigt. Die optionalen Informationen, sowie das Passwort können auch in der Plattform selbst noch verändert werden.

1. Geben Sie hier den Benutzernamen für den zu erstellenden Nutzers ein
2. Tragen Sie hier das Passwort des Nutzers ein.
3. Der Vorname des Nutzers (optional).
4. Der Nachname des Nutzers (optional).
5. Die E-Mail Adresse des Nutzers (optional).

## 8 Komponenten einrichten

Komponenten		
Zur Initialisierung der Komponenten werden in deren Ordnern Schreibrechte benoetigt. (zum Schreiben der CConfig.json Dateien)		
Initialisierung (Komponenten)	DB/CControl	Installieren

Abbildung 8.1: Komponenten einrichten

Den Komponenten muss mitgeteilt werden, an wen sie ihre Anfragen senden müssen. Dazu wird der Datenbank für jede Komponente, eine solche Definition entnommen und zugewiesen. Beachten Sie dabei, dass dazu Schreibrechte im Ordner jeder Komponente bestehen müssen.

DBChoice	1.	http://localhost/uebungsplattform/DB/DBChoice	OK
	2.	installierte Befehle: 16	
	3.	out	OK
		out	DBQuery2

Abbildung 8.2: eingerichtete Komponente

Jede Komponente erhält einen solchen Block, dabei steht der eindeutige Name der Komponente ganz links. Es ist möglich, dass Komponenten eine Variante einer anderen Komponente darstellen, dennoch als eigene Komponente verstanden werden.

1. Die Adresse, unter der die Komponente zu erreichen ist. Diese Information entstammt der Datenbank. Wenn dieser Adresse erfolgreich Verknüpfungsdaten übermittelt werden konnten, wird hier ein OK angezeigt.
2. Wenn die Komponente erreicht wurde, werden von dieser die unterstützten Befehle abgerufen, die Anzahl dieser wird hier angezeigt.
3. Nach dem einrichten der Komponente, werden die Ausgänge und darüber ausgeführten Aufrufe, abgerufen. Besitzt die Komponente mehrere Ausgänge, gibt es ebenso viele Blöcke dieser Form. Dabei wird zunächst angezeigt, ob der Ausgang korrekt installiert werden konnte, wenn dem so ist, steht dort ein OK. Danach folgen die Komponenten, welche mit diesem Ausgang verknüpft wurden.

installierte Komponenten	1.	53
installierte Verbindungen	2.	117
installierte Befehle	3.	640
Installation	4.	OK

Abbildung 8.3: Informationen zum Umfang der Installation

1. Die Anzahl der korrekt installierten Komponenten, dabei werden Varianten als eigene Komponente gewertet.
2. Die Anzahl der korrekt installierten Verknüpfungen zwischen den Komponenten.
3. Die Anzahl der korrekt installierten Befehle, welche alle Komponenten in der Summe unterstützen.
4. Gibt an, ob alle Komponenten und Verknüpfungen korrekt installiert wurden.

## 8.1 häufige Fehler

DBAttachment	http://localhost/uebungsplattform/DB/DBAttachment	OK
	installierte Befehle: 12	
	out	nicht belegt

Abbildung 8.4: nicht Verknüpft

Es wurde für einen Ausgang einer Komponente kein entsprechender Datenbankeintrag gefunden. Damit funktioniert die Komponente nicht wie vorgesehen, da sie versuchen könnte, einen Ausgang aufzurufen, der nicht mit einer entsprechenden Komponente verknüpft wurde.

Antwort: Prüfen Sie, ob für die betroffene Komponente oder die Zielkomponente eine aktuellere Version angeboten wird.

LProcessor	http://localhost/uebungsplattform/logic/LProcessor	OK
	installierte Befehle: 10	
	attachment	OK
	attachment	DBProcessAttachment
	file	OK
	file	LFile
	marking	OK
	marking	LMarking
	postCourse	OK
	postCourse	DBProcess
	postCourse	DBProcessAttachment
	postCourse	DBProcessWorkFiles
	postCourse	DBProcessList
	process (unbekannt)	LFormPredecessor
	process (unbekannt)	LFormProcessor
	process (unbekannt)	LOOP
	processorDb	OK
	processorDb	DBProcess
	submission	OK
	submission	LSubmission
	workFiles	OK
	workFiles	DBProcessWorkFiles

Abbildung 8.5: unbekannter Ausgang

Es wurde ein Datenbankeintrag für einen Ausgang gefunden, welcher der Komponente nicht bekannt ist. Diese Situation würde zu keinen Fehlverhalten führen, ist jedoch ein Anzeichen dafür, dass sich an der betroffenen Komponente etwas geändert hat, so dass die Verknüpfungsdefinitionen möglicherweise nicht mehr auf dem aktuellen Stand sind.

Antwort: Prüfen Sie, ob es für die betroffene Komponente eine aktuellere Version gibt.

LFile	http://localhost/uebungsplattform/logic/LFile	OK
	installierte Befehle: 8	
	file	Fehler
	file	FSFile
	fileDb	Fehler
	fileDb	DBFile

Abbildung 8.6: Verknüpfung wird nicht unterstützt

Die Befehle, welche die Komponente über diesen Ausgang aufrufen möchte, werden von der verknüpften Komponente nicht angeboten. Möglicherweise wurde hier eine falsche Komponente als Ausgangsziel angegeben.

Antwort: Prüfen Sie, ob es für die betroffene Komponente oder die Zielkomponente eine aktuellere Version gibt.