//Estrutura de decisão composta

```
 algoritmo "calculo_media"
// Descrição: Algoritmo para calcular a média de
//duas notas e determinar a situação do aluno.
var
   nota1, nota2, media : real
inicio
   // Solicita e lê as duas notas do aluno
   escreva("Digite a primeira nota: ")
   leia(nota1)

   escreva("Digite a segunda nota: ")
   leia(nota2)

   // Calcula a média aritmética
   media <- (nota1 + nota2) / 2.0

   // Exibe a média calculada
   escreval("A média do aluno é: ", media:4:2) // Formata a saída com duas casas decimais

   // Avalia a situação do aluno
   se media >= 7.0 entao
      escreval("Situação: Aprovado")
   senao
      se media >= 4.0 entao
         escreval("Situação: Em exame")
      senao
         escreval("Situação: Reprovado")
      fimse
   fimse
fimalgoritmo
```

//uso do ENQUANTO/FAÇA

```
Algoritmo "MAIOR_NUM";
Var //declaração de variáveis
   N1, N2 : Inteiro
   resp: caractere
Inicio
   resp <- "S"
   Enquanto (resp = "s") ou (resp = "S") faça
     limpatela //função do visualg
     Escreva ("1º número: ")
     Leia (N1)
     Escreva ("2º número: ")
     Leia (N2)
     Se (N1 > N2) entao
       Escreval ("O maior é o N1: ", N1)
     Senao
       Se (N1 = N2) entao
         Escreval ("Os números são iguais")
       Senao
         Escreval ("O maior é o N2: ", N2)
       Fimse
     Fimse
      Escreva ("digite 's' para continuar: ")
```

?

```
    leia (resp)
  Fimenquanto
FimAlgoritmo
```

```
Algoritmo "Numeros"
Var
I, N, R: inteiro
Inicio
I <- 1
Enquanto (I <= 5) faca
  Escreva ("Informe o ",I,"º número: ")
  Leia (N)
  R <- N * 3
  Escreval(I,"º resultado: ",R)
  I <- I + 1
FimEnquanto
Fimalgoritmo
```

```
Algoritmo "Numeros"
Var
I,N, R: inteiro
RESP: caractere
Inicio
I<-1
RESP <-"S"
Enquanto (RESP = "S") ou (RESP = "s") faca
  Escreva ("Informe o ",I,"º número: ")
  Leia (N)
  R <- N * 3
  Escreval(I,"º resultado: ",R)
  I <- I + 1
  Escreva ("Deseja Continuar(S/N)?")
  Leia (RESP)
FimEnquanto
Fimalgoritmo
```

```
Algoritmo "Fatorial_de_N"
Var
FAT, CONT, N: inteiro
RESP: caractere
Inicio
RESP <- "S"
Enquanto (RESP = "S") ou (RESP = "s") faça
  FAT <- 1
  CONT <- 1
  Escreva ("Informe o nº para calcular: ")
  Leia (N)
  Enquanto (CONT <= N) faça
    FAT <- FAT * CONT
    CONT <- CONT + 1
  Fimenquanto
  Escreval ("Fatorial de ", N, " = ", FAT)
  Escreva ("Deseja Continuar? ")
  Leia (RESP)
Fimenquanto
Fimalgoritmo
```

```
//calcular o valor de S na expressão S = 1 +2+3+ ...+ 50
Algoritmo "semnome"
Var
cont, s: inteiro
Inicio
```

```
cont <- 1
s <- 0
enquanto (cont <= 50) faça
s <- s + cont
cont <- cont + 1
fimenquanto
escreva ("valor de S: ", S)
Fimalgoritmo
```

```
//calcular o valor de S na expressão S = 1 +2+3+ ...+ 50
Algoritmo "semnome"
// Disciplina   : [Linguagem e Lógica de Programação]
// Professor   : Antonio Carlos Nicolodi
// Descrição   : Aqui você descreve o que o programa faz! (função)
// Autor(a)    : Nome do(a) aluno(a)
// Data atual  : 31/03/2026
Var
// Seção de Declarações das variáveis
s,n:inteiro

Inicio
// Seção de Comandos, procedimento, funções, operadores, etc...
s:=0
n:=1
enquanto (n<=50) faca

   s:= s+n
   n:= n+1
fimenquanto
escreva(s)
Fimalgoritmo
```

Última atualização: terça-feira, 31 mar. 2026, 21:07