

Ejercicio 1 (3 pts)

Funcionalidad:

Este programa recorre un arreglo de enteros sumando sus valores y omitiendo (según su propio mensaje en consola) los valores negativos.

Código original

```
1  public class Procesador {
2      public static void procesar(int[] datos) {
3          int i = 0;
4          int suma = 0;
5          while (i < datos.length) {
6              suma += datos[i];
7              if (datos[i] < 0) {
8                  System.out.println("Valor negativo encontrado, se omite");
9                  continue;
10             }
11             i++;
12         }
13         System.out.println("Suma total: " + suma);
14     }
15
16     public static void main(String[] args) {
17         int[] datos = {5, 10, -3, 8};
18         procesar(datos);
19     }
20 }
```

Análisis

```
// ERROR: Sin Javadoc de clase
// ERROR: Sin Javadoc (proposito, param, enum)
// ERROR: nombre generico ("Procesador" no dice que procesa)
public class Procesador {
    // ERROR: nombre generico ("procesar" no dice que procesa)
    public static void procesar(int[] datos) {
        int i = 0;
        // ERROR: nombre generico para el dato suma
        int suma = 0;
        // ERROR: El while esta abierto y nunca cierra
        while (i < datos.length) {
            suma += datos[i];
            // ERROR: La condicion para los negativos debe hacer que se
            // omita el numero negativo, pero no lo hace y la suma se sigue realizando
            if (datos[i] < 0) {
                System.out.println("Valor negativo encontrado, se omite");
                // ERROR: el continue hace que el sistema siga ejecutando el
                // mismo numero negativo
                continue;
            }
            // ERROR: Se puede declarar el i++ dentro del while
            i++;
        }
        System.out.println("Suma total: " + suma);
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] datos = {5, 10, -3, 8};
        procesar(datos);
    }
}
```