

Ejercicio 2 (2 pts)

Funcionalidad:

Este programa recibe una lista de nombres de clientes y elimina de la lista a aquellos cuyo nombre coincide con un nombre dado como "inactivo".

Código original

```
1  import java.util.ArrayList;
2  import java.util.List;
3
4  public class GestorClientes {
5      public static void eliminarInactivos(List<String> clientes, String inactivo) {
6          for (String cliente : clientes) {
7              if (cliente == inactivo) {
8                  clientes.remove(cliente);
9              }
10         }
11     }
12
13     public static void main(String[] args) {
14         List<String> clientes = new ArrayList<>();
15         clientes.add("Juan");
16         clientes.add("Pedro");
17         clientes.add(new String("Pedro"));
18         eliminarInactivos(clientes, "Pedro");
19         System.out.println(clientes);
20     }
21 }
```

Análisis

```
// ERROR: Sin Javadoc de clase
// ERROR: Sin Javadoc (proposito, param, enum)

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class GestorClientes {
    // ERROR: La declaracion de variables debe de ir antes
    // ERROR: La variable cliente no cuenta con un valor anterior
    public static void eliminarInactivos(List<String> clientes, String
inactivo) {
        for (String cliente : clientes) {
            // ERROR: Al comparar 2 strings no se debe de usar el ==, ya que
            //ambos strings estan declarados en
            //diferentes bloques, lo que hace que no se comparen como
            //quisieramos haciendo que siempre sea falso
            if (cliente == inactivo) {
                clientes.remove(cliente);
            }
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        List<String> clientes = new ArrayList<>();
        clientes.add("Juan");
        clientes.add("Pedro");
        clientes.add(new String("Pedro"));
        eliminarInactivos(clientes, "Pedro");
        System.out.println(clientes);
    }
}
```