

Broadcast receivers, content providers, services, async tasks

Mateusz Nowotyński Marcin Moskal Kamil Osuch

12.12.2017

Do czego to służy?

BroadcastReceiver pozwala nam na odbieranie powiadomień (Systemu bądź innej aplikacji) wewnątrz naszej aplikacji. Takim powiadomieniem może być na przykład informacja o nowej wiadomości SMS bądź rozładowanej baterii.

Żeby zbudować nasz własny BroadcastReceiver musimy wykonać dwie czynności:

- 1 Stworzyć podklasę klasy BroadcastReceiver
- 2 Wspecyfikować receiver w manifeście aplikacji lub bezpośrednio w kodzie

Przykład klasy Broadcast Receiver'a

```
public class MyBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver {  
    private static final String TAG = "com.example.woy.toolbar.MyBroadcastReceiver";  
  
    @Override  
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {  
        StringBuilder sb = new StringBuilder();  
        sb.append("Action: " + intent.getAction() + "\n");  
        sb.append("URI: " + intent.toUri(Intent.URI_INTENT_SCHEME).toString() + "\n");  
        String log = sb.toString();  
        Log.d(TAG, log);  
        Toast.makeText(context, log, Toast.LENGTH_LONG).show();  
    }  
}
```

Dodanie do manifestu

```
<receiver android:name=".MyBroadcastReceiver" android:exported="true">  
  <intent-filter>  
    <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED"/>  
    <action android:name="android.intent.action.INPUT_METHOD_CHANGED" />  
  </intent-filter>  
</receiver>
```

Uwaga!

Powyższe rozwiązanie nie zadziała w wersji API wyższej niż 25. Nie można wtedy użyć manifestu do zadeklarowania receiver'a dla większości implicit broadcast'ów (z wyjątkiem kilku wyszczególnionych).

Rejestracja w kodzie

```
public class MainActivity extends Activity {  
  
    private IntentFilter filter =  
        new IntentFilter( action: "android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED");  
  
    private BroadcastReceiver broadcast = new MyBroadcastReceiver();  
  
    @Override  
    public void onResume() {  
        super.onResume();  
        registerReceiver(broadcast, filter);  
    }  
  
    @Override  
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        super.onCreate(savedInstanceState);  
        setContentView(R.layout.activity_main);  
    }  
  
    @Override  
    public void onPause() {  
        unregisterReceiver(broadcast);  
        super.onPause();  
    }  
}
```

Manifest

W przypadku dodania deklaracji receiver'a do manifestu, jest on rejestrowany w momencie zainstalowania aplikacji. Receiver staje się wtedy oddzielnym punktem wejścia aplikacji. Oznacza to, że system może wystartować aplikację i przekazać wysyłany broadcast do receiver'a.

Rejestracja w kodzie

Receiver'y zarejestrowane w kodzie odbierają broadcast'y tak długo jak kontekst w którym zostały zarejestrowane jest aktywny.

Android oferuje trzy sposoby wysyłania broadcast'ów:

- **sendOrderedBroadcast** - wysyła broadcast do jednego receiver'a na raz. Gdy receiver zakończy swoje wykonanie, może propagować rezultat do innego receiver'a, lub też całkowicie przerwać broadcast. Kolejność broadcast'ów może być określana za pomocą atrybutu **android-priority**

Android oferuje trzy sposoby wysyłania broadcast'ów:

- **sendOrderedBroadcast** - wysyła broadcast do jednego receiver'a na raz. Gdy receiver zakończy swoje wykonanie, może propagować rezultat do innego receiver'a, lub też całkowicie przerwać broadcast. Kolejność broadcast'ów może być określana za pomocą atrybutu **android-priority**
- **sendBroadcast** - tzw. normalny broadcast, wysyła broadcast do wszystkich receiver'ów w nieokreślonej kolejności. Jest szybszy, ale nie można kontrolować przepływu broadcast'u między receiver'ami, czy go zatrzymać.

Android oferuje trzy sposoby wysyłania broadcast'ów:

- **sendOrderedBroadcast** - wysyła broadcast do jednego receiver'a na raz. Gdy receiver zakończy swoje wykonanie, może propagować rezultat do innego receiver'a, lub też całkowicie przerwać broadcast. Kolejność broadcast'ów może być określana za pomocą atrybutu **android-priority**
- **sendBroadcast** - tzw. normalny broadcast, wysyła broadcast do wszystkich receiver'ów w nieokreślonej kolejności. Jest szybszy, ale nie można kontrolować przepływu broadcast'u między receiver'ami, czy go zatrzymać.
- **LocalBroadcastManager.sendBroadcast** - wysyła broadcast do receiver'ów, które są w tej samej aplikacji, co strona wysyłająca.

Przykład wysyłania broadcast'ów

```
Intent intent = new Intent();  
intent.setAction("com.example.broadcast.MY_NOTIFICATION");  
intent.putExtra( name: "data", value: "Example data");  
sendBroadcast(intent);
```

Uwaga!

Pomimo tego, że Intent jest używany zarówno do wysyłania broadcast'ów, jak i startowania activity (przy pomocy **startActivity**), akcje te nie są ze sobą powiązane. Broadcast receiver'y nie odbiorą akcji używanej do wystartowania activity.

Wysyłanie

sendBroadcast(intent, permission) - wysłany w ten sposób broadcast może zostać odebrany tylko przez receiver posiadający uprawnienie **permission**

Odbieranie

registerBroadcaster(receiver, intent-filter, permission, handler) - Receiver odbierze broadcast'y tylko od wysyłających, którzy posiadają uprawnienie **permission**

Content provider pomaga aplikacji w zarządzaniu dostępem do danych przechowywanych przez samą siebie czy inne aplikacje, i udostępnia sposób na dzielenie się danymi z innymi aplikacjami.

Content provider prezentuje dane zewnętrznym aplikacjom jako jedna lub wiele tabel, które są podobne do tabel z relacyjnych baz danych. Wiersz reprezentuje instancję jakiegoś typu danych, który gromadzi w sobie provider. Kolumna reprezentuje indywidualną część danych dla konkretnej instancji.

Do uzyskania dostępu do danych wykorzystywany jest **ContentResolver**. Każdy kontekst aplikacji przechowuje instancję klasy ContentResolver, do której dostęp odbywa się poprzez metodę **getContentResolver()**.

Metody operujące na danych

Metody klasy ContentResolver udostępniają podstawowe operacje CRUD(create - **insert()**, read - **query()**, update - **update()**, delete - **delete()**). Metody te jako jeden z argumentów przyjmują adres URI, na którego podstawie ContentResolver decyduje z którego providera skorzystać.

Schemat URI

content://<authority>/<data-type>/<id>

- **authority** - nazwa symboliczna content provider'a
- **data-type** - typ danych które oferuje dany provider
- **id** - numer konkretnego rekordu zapisanego w providerze

Przykładowe zapytanie o dane

```
mCursor = getContentResolver().query(  
    UserDictionary.Words.CONTENT_URI, // The content provider URI  
    mProjection,                       // The columns to return for each row  
    mSelectionClause,                 // Selection criteria  
    mSelectionArgs,                  // Selection criteria  
    mSortOrder);                     // The sort order for the returned rows
```

Zapytania powinny być wykonywane na innym wątku niż wątek UI, asynchronicznie. Jednym ze sposobów jest użycie klasy **CursorLoader**.

Aby móc pobierać dane z provider'a, aplikacja musi posiadać uprawnienia do odczytu z provider'a.

Argumenty query()

<code>Uri</code>	<code>FROM table_name</code>	<code>Uri</code> maps to the table in the provider named <code>table_name</code> .
<code>projection</code>	<code>col, col, col, ...</code>	<code>projection</code> is an array of columns that should be included for each row retrieved.
<code>selection</code>	<code>WHERE col = value</code>	<code>selection</code> specifies the criteria for selecting rows.
<code>selectionArgs</code>	(No exact equivalent. Selection arguments replace <code>?</code> placeholders in the selection clause.)	
<code>sortOrder</code>	<code>ORDER BY col, col, ...</code>	<code>sortOrder</code> specifies the order in which rows appear in the returned <code>Cursor</code> .

Funkcja query zwraca zawsze obiekt klasy **Cursor**, który udostępnia losowy dostęp do wierszy i kolumn które zawiera. Dane te można następnie przekonwertować na ListView przy pomocy klasy **SimpleCursorAdapter**, lub użyć w innych miejscach (Cursor ma kilka metod get służących do pobierania różnych typów danych z obiektu).