

Manual de uso API conexión ARCANGEL - CONALCA IA

Introducción

- **Nombre de la API:** API Conexión ARCANGEL - CONALCA IA
- **Descripción:** Permite la conexión para el consumo (envío y recepción) de datos entre Arcangel y Conalca IA.
- **Versión:** 1.0 - Se notificará al equipo adecuado en caso de generar cambios en la estructura que requieran un cambio en el envío o recepción de datos, de manera estándar se mantendrá la estructura para conservar compatibilidad.
- **Cambios de la versión:**
 - Versión inicial de la API.
- **Requisitos:** Herramientas que permita realizar las respectivas solicitudes (como *POSTMAN [Pruebas]* o *Python Requests/HTTP, etc*)

Autenticación

- **Método de autenticación:** Salvo que se especifique todas las solicitudes deben ir con un token de autorización (*Authorization*) y la API Key (*X-API-KEY*) en los encabezados (*headers*) de la solicitud.
- **Obtener credenciales:** Con el Endpoint de obtener token de autorización (*GenerateToken*) se obtiene una respuesta con el token de autenticación requerido, éste tendrá una validez temporal de 1 hora y su solicitud únicamente requiere la API Key.

Endpoints

Estructura General

- URL base: <https://arcangel.conalca.com.co/api/>
- URL base pruebas: <https://dev.arcangel.conalca.com.co/api/>
- API KEY:
- API KEY Pruebas:
- Formato soportado: JSON
- Encabezado General:

```
{  
  "Authorization": "Token <tu_token>",  
  "X-API-KEY": "<tu_api_key>",  
  "Content-Type": "application/json"  
}
```

Lista de Endpoints

- **Obtener token de autenticación:** GET /GenerateToken/
- **Recibir información de ciudades listadas:** GET /getCiudadesNombres/
- **Recibir información vehículos cercanos:** GET /getVehiculosCercanos/

Obtener token de autenticación

- **Método:** GET
- **URL:** /GenerateToken/

Descripción:

Solicitud para obtener el token de acceso, el token tiene validez de 1 hora y la solicitud sólo requiere la API Key.

Headers:

```
{  
  "X-API-KEY": "<tu_api_key>",  
}
```

- **X-API-KEY:** string con la API Key de acceso.

Response:

```
{  
  "token": "e215***887",  
  "expires_at": "2024-01-01T00:00:00.000000+00:00"  
}
```

- **token:** string con el token de autorización.
- **expires_at:** string con el tiempo de expiración del token (isoformat).

Detalles adicionales:

- La respuesta incluye el token de autorización y el tiempo de expiración. Cuando se genera un nuevo Token, cualquier Token generado previamente se invalida incluso si aún no ha expirado.

Recibir información de ciudades listadas

- **Método:** GET
- **URL:** /getCiudadesNombres/

Descripción:

Solicitud para recibir el listado de ciudades almacenadas en Arcangel.

Headers:

```
{
  "Authorization": "Token <tu_token>",
  "X-API-KEY": "<tu_api_key>",
  "Content-Type": "application/json"
}
```

- **Authorization:** string con la palabra “Token ” (espacio incluido) seguido del token de autorización.
- **X-API-KEY:** string con la API Key de acceso.
- **Content-Type:** string con “application/json” para establecer el contenido.

Response:

```
{
  "status": "success",
  "message": "Lista de ciudades obtenida.",
  "data": {
    "time": "2025-01-01T00:00:00.000000+00:00",
    "time": ["BOGOTA", "BUENAVENTURA", "CARTAGENA"]
  }
}
```

- **status:** string con el estado de la solicitud (se espera “success”).
- **message:** string con el mensaje de respuesta.
- **data:** object/dict con la data de respuesta.
 - **time:** string con el tiempo en el que se realizó/respondió la solicitud (isoformat).
 - **ciudades:** array de strings con los nombres de las ciudades como están almacenadas en Arcangel.

Recibir información vehículos cercanos

- **Método:** GET
- **URL:** /getVehiculosCercanos/

Descripción:

Solicitud para obtener la información de los vehículos cercanos a una ciudad dada.

Headers:

```
{
  "Authorization": "Token <tu_token>",
  "X-API-KEY": "<tu_api_key>",
  "Content-Type": "application/json"
}
```

- **Authorization:** string con la palabra “Token ” (espacio incluido) seguido del token de autorización.
- **X-API-KEY:** string con la API Key de acceso.
- **Content-Type:** string con “application/json” para establecer el contenido.

Body:

```
{
  "data": {
    "ciudad": "NOMBRE CIUDAD"
  }
}
```

- **data:** la información enviada por parte de ConalcalA.
 - **ciudad:** La ciudad a consultar por vehículos cercanos en Arcangel, el nombre debe coincidir con uno de los almacenados en Arcangel (obtenidos en el endpoint *getCiudadesNombres*).

Response:

```
{
  "status": "success",
  "message": "Lista de vehiculos obtenida.",
  "data": {
    "time": "2024-01-01T00:00:00.000000+00:00",
    "data": {
      "ciudad": "NOMBRE CIUDAD",
      "vehiculos": [
```

```

    {
      "placa": "ABC123",
      "conductor": "NOMBRE CONDUCTOR",
      "telefono": "TELÉFONO CONDUCTOR",
      "clase": "CLASE DE VEHICULO",
      "score": ##.##,
    }
  ]
  "total_vehiculos": ##
}
}
}

```

- **status:** string con el estado de la solicitud (se espera “success”).
- **message:** string con el mensaje de respuesta.
- **data:** object/dict con la data de respuesta.
 - **time:** string con el tiempo en el que se realizó/respondió la solicitud (isoformat).
 - **data:** data de respuesta con la información requerida.
 - **ciudad:** string con el nombre de la ciudad solicitada
 - **vehiculos:** array de dicts/objects con la información de cada vehículo, el listado viene ordenado de forma decreciente en base al puntaje asignado al vehículo.
 - **placa:** string con la placa del vehículo
 - **conductor:** string con el nombre del conductor
 - **telefono:** string con el telefono del conductor
 - **clase:** string con la clase de vehículo
 - **score:** número flotante (float type) con el puntaje asignado por Arcangel al vehículo.
 - **total_vehiculos:** Número entero con el conteo de vehículos retornado en la respuesta.