

トヨタ アリオン主要諸元表

		2WD							4WD									
		"G-plus パッケージ"		A20	"G-plus パッケージ"		"G/パッケージ"	A18	"G-plus パッケージ"		"G/パッケージ"	A15	"G-plus パッケージ"		"G/パッケージ"	A18		
車両型式・ 重量・性能	車両型式	*	DBA-ZRT261 -CEXGP		DBA-ZRT260 -CEXEP			DBA-NZT260 -CEXEK★			DBA-ZRT265 -CEXEP							
	車両重量	kg	1,270		1,230			1,200			1,330							
	車両総重量	kg	1,545		1,505			1,475			1,605							
	燃料消費率	km/L	15.6		16.4			19.2			14.8							
	JC08 <small>㊦</small> (国土交通省審査値)																	
	主要燃費改善対策		可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 充電制御、 自動無段変速機						可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 充電制御、自動無段変速機、 アイドリングストップ装置			可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 充電制御、 自動無段変速機						
	最小回転半径	m	5.3													5.4		
エンジン	型式		3ZR-FAE		2ZR-FAE			1NZ-FE			2ZR-FAE							
	種類		直列 4 気筒 DOHC													直列 4 気筒 DOHC		
	内径 × 行程	mm	80.5×97.6		80.5×88.3			75.0×84.7			80.5×88.3							
	圧縮比		10.5		10.6			11.0			10.6							
	総排気量	L	1.986		1.797			1.496			1.797							
	最高出力 (ネット)	kW [PS] /r.p.m.	112 [152] /6,100		105 [143] /6,200			80 [109] /6,000			96 [131] /6,200							
	最大トルク (ネット) N・m [kgf・m] /r.p.m.		193 [19.7] /3,800		173 [17.6] /4,000			136 [13.9] /4,800			161 [16.4] /4,000							
	燃料供給装置		EFI (電子制御式燃料噴射装置)										EFI (電子制御式燃料噴射装置)					
	燃料タンク容量	L	60													60		
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン													無鉛レギュラーガソリン		
寸法・定員	全長	mm	4,590													4,590		
	全幅	mm	1,695													1,695		
	全高	mm	1,475													1,485		
	ホイールベース	mm	2,700													2,700		
	トレッド		1,480													1,480		
	リヤ	mm	1,465		1,460									1,465				
	最低地上高	mm	160													155		
	室内		2,055													2,055		
	幅	mm	1,450													1,450		
	高	mm	1,205													1,205		
	乗車定員	名	5													5		
	ステアリング・ サスペンション・ ブレーキ・ 駆動方式	ステアリング		ラック&ピニオン													ラック&ピニオン	
		サスペンション		マクファーソンストラット式コイルスプリング													マクファーソンストラット式コイルスプリング	
リヤ			トーションビーム式コイルスプリング													ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング		
ブレーキ			ベンチレーテッドディスク													ベンチレーテッドディスク		
リヤ			リーディングトレーリング式ドラム													リーディングトレーリング式ドラム		
トランスミッション・ 変速比・減速比	駆動方式		前輪駆動方式													四輪駆動方式		
	トランスミッション		Super CVT-i (自動無段変速機)													Super CVT-i (自動無段変速機)		
	前進		2.396～0.428		2.386～0.411			2.480～0.396			2.386～0.411							
	後退		1.668		2.505～1.680			2.604～1.680			2.505～1.680							
	減速比		5.182		5.356			5.698			5.698							

*"G-plusパッケージ"は車両型式の末尾に(J)、“G/パッケージ”は車両型式の末尾に(G)が付きます。

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15％程度低い値（自工会調べ）となっています。

★印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます（平成29年3月31日まで）。

また、自動車重量税の軽減措置が受けられます（平成29年4月30日までに新規登録を受ける車を対象）。詳しくは販売店におたずねください。

■"ALLION""TOYOTA SAFETY SENSE""VALVEMATIC""VVT-i""EFI""VSC""TRC""GOA""T-Connect""OPTITRON""TSOP""Welcab""TECS""ウェルカムサポート"はトヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者：トヨタ自動車株式会社

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表

*リサイクル料金は'16年6月時点の金額。

	リサイクル預託金				資金管理料金	合 計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全 車	6,570円	1,930円	1,650円	130円	380円	10,660円

●リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者（譲渡人）は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者（譲受人）からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは取扱い販売店におたずねください。