

TMUK アベンシス 主要諸元表

		Li	Xi
■ 車両型式・重量・性能			
車両型式		DBA-ZRT272W-AWXGP	DBA-ZRT272W-AWXEP
車両重量	kg	1,480	1,470
車両総重量	kg	1,755	1,745
最小回転半径	m	5.4	
燃料消費率	JC08モード (国土交通省審査値) km/L	14.6	
主要燃費改善対策		可変バルブタイミング機構、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機	
■ 寸法・定員			
全長	mm	4,820	
全幅	mm	1,810	
全高	mm	1,500	
ホイールベース	mm	2,700	
トレッド	フロント	1,550	1,560
	リヤ	1,540	
最低地上高	mm	150	
室内	長	1,980	
	幅	1,495	
	高	1,185	
乗車定員	名	5	
■ エンジン			
型式		3ZR-FAE	
総排気量	L	1.986	
種類		直列4気筒DOHC	
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン	
内径×行程	mm	80.5×97.6	
圧縮比		10.5	
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.	112(152)/6,200	
最大トルク(ネット)	N・m(kgf・m)/r.p.m.	196(20.0)/3,800	
燃料供給装置		EFI(電子制御式燃料噴射装置)	
燃料タンク容量	L	60	
■ ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式			
ステアリング		ラック&ピニオン式	
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング	
	リヤ	ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング	
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク	
	リヤ	ディスク	
駆動方式		前輪駆動方式	
■ トランスミッション・変速比・減速比			
トランスミッション		Super CVT-i(自動無段変速機)[7速スポーツシーケンシャルシフトマチック]	
前進		2.517～0.390	
後退		1.751	
減速比		5.182	

- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態でほぼ同条件で測定したものです。同エンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
- “Avensis”“VALVEMATIC”“VVT-i”“EFI”“GOA”“VSC”“TRC”“AFS”“TOYOTA SAFETY SENSE”“T-Connect”はトヨタ自動車(株)の商標です。
- 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者：Toyota Motor Manufacturing (UK)Ltd.、トヨタ自動車株式会社 ■輸入販売元：トヨタ自動車株式会社