Módulo 1: Introdução ao Vue.js

• Interligando v-model e dados em um formulário

Estrutura do HTML

1. Declaração do DOCTYPE e início do documento HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
```

Define que o documento é HTML5 e a linguagem principal é o português do Brasil.

Cabeçalho do documento HTML:

```
<head>
     <meta charset="UTF-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
     <title>Curso Vue JS - Diretivas v-model interligando formulário e dados</title>
</head>
```

- meta charset="UTF-8": Define a codificação de caracteres como UTF-8.
- meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0": Configura a viewport para tornar a página responsiva em dispositivos móveis.
- <title>: Define o título da página que aparece na aba do navegador.

Corpo do documento HTML:

Continuação:

```
<label for="">Como nos conheceu?</label><br>
 <select v-model="conheceu">
    <option value="">Escolha</option>
   <option value="Google">Google</option>
   <option value="Facebook">Facebook</option>
    <option value="Linkedin">Linkedin</option>
</select>
 <br><br><br><
<button>Enviar
 <hr>>
Nome: {{ nome }}<br>
Telefone: {{ telefone }}<br>
Novidades: {{ novidades }}<br>
Interesses: {{ interesses }}<br>
Conheceu: {{ conheceu }}<br>
</div>
```

- o <div id="app">: Div onde a instância do Vue será montada.
- o <h1>{{ titulo }}</h1>: Exibe o título definido na instância Vue.
- o <input type="text" v-model="nome">: Campo de texto vinculado ao dado nome.
- o <input type="text" v-model="telefone">: Campo de texto vinculado ao dado telefone.
- o <input type="radio" value="Sim" v-model="novidades">: Botão de rádio para selecionar "Sim" vinculado ao dado novidades.
- o <input type="radio" value="Não" v-model="novidades">: Botão de rádio para selecionar "Não" vinculado ao dado novidades.
- o <input type="checkbox" value="Futebol" v-model="interesses">: Caixa de seleção vinculada ao dado interesses com valor "Futebol".

- o <input type="checkbox" value="Formula" v-model="interesses">: Caixa de seleção vinculada ao dado interesses com valor "Formula 1".
- o <input type="checkbox" value="Natação" v-model="interesses">: Caixa de seleção vinculada ao dado interesses com valor "Natação".
- <select v-model="conheceu">: Caixa de seleção vinculada ao dado conheceu.
 - <option value="Google">Google</option>: Opção na caixa de seleção com valor "Google".
 - <option value="Facebook">Facebook</option>: Opção na caixa de seleção com valor "Facebook".
 - <option value="Linkedin">Linkedin</option>: Opção na caixa de seleção com valor "Linkedin".
- o <button>Enviar</button>: Botão para enviar o formulário.
- Exibe os dados do formulário abaixo do botão de envio para visualização em tempo real.

Inclusão do Vue.js e Script

4. Inclusão do Vue.js:

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.7.14/dist/vue.js"></script>
```

• Carrega a biblioteca Vue.js a partir de um CDN (Content Delivery Network).

Definição da instância Vue:

```
var app = new Vue({
    el: '#app',
    data: {
        titulo: 'Aprendendo Vue JS',
        nome: "",
        telefone: "",
        novidades: "",
        interesses: [],
        conheceu: ""
    }
})
</script>
```

- o var app = new Vue({ ... }): Cria uma nova instância Vue.
- o el: '#app': Monta a instância Vue no elemento com id "app".
- data: { . . . }: Define os dados que serão utilizados na instância Vue.
 Aqui, são definidos:
 - titulo: Uma string com o valor 'Aprendendo Vue JS'.
 - nome: Uma string vazia para armazenar o nome inserido pelo usuário.
 - telefone: Uma string vazia para armazenar o telefone inserido pelo usuário.
 - novidades: Uma string vazia para armazenar a escolha do usuário sobre receber novidades.
 - interesses: Um array vazio para armazenar os interesses selecionados pelo usuário.
 - conheceu: Uma string vazia para armazenar como o usuário conheceu o site.

Funcionamento

- Quando a página é carregada, a instância Vue é criada e vinculada ao elemento #app.
- Os campos do formulário são vinculados aos dados da instância Vue usando a diretiva v-mode1.
- Conforme o usuário preenche o formulário, os dados são atualizados em tempo real na instância Vue.
- Os valores dos dados são exibidos abaixo do formulário, permitindo que o usuário veja o que foi inserido em tempo real.

Este código demonstra como usar a diretiva v-mode1 do Vue.js para criar uma ligação bidirecional entre os campos de um formulário e os dados na instância Vue, permitindo a atualização em tempo real.


Ao término a atividade ficará assim:

Aprendendo Vue JS

Nome	
Telefone	
Deseja receber nossas novidades? O Sim O Não	
Interesses ☐ Futebol ☐ Formula 1 ☐ Natação	
Como nos conheceu? Escolha Enviar	
Nome: Telefone: Novidades: Interesses: [] Conheceu:	

Ao digitar e completar os campos no form, vai aparecer automaticamente abaixo:

Aprendendo Vue JS



Atividade para Alunos

A atividade precisa ficar desse jeito:

\leftarrow	\rightarrow	C	(i)	127.0.0.1:5500/aula05/AtividadeEad.html

Formulário Básico

Nome	
Email	
Enviar	
.	

Dados do Formulário

Nome:

Email:

Ao digitarmos:

Formulário Básico



Dados do Formulário

Nome: carlos jr uchoa Email: carlos@email.com

E ao clicarmos em enviar:



Procurem tentar realizar esta atividade e ao término enviem para o repositório no github e envie o link para o trello para validação.