

Códigos resposta da atividade

Q1.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    int valor;
    //ler
    scanf("%i",&valor);
    //testar
    if(valor > 10)
        printf("O valor [%i] é maior que 10!",valor);//saída
    else
        printf("O valor [%i] não é maior que 10!",valor);//saída

    return 0;
}
```

Q2.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    int valor;

    scanf("%i",&valor);

    if(valor >= 0)
        printf("O valor [%i] é positivo!",valor);
    else
        printf("O valor [%i] é negativo!",valor);

    return 0;
}
```

Q3.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    int anoAtual, anoNasc;
    //int idade;

    scanf("%i",&anoAtual);
    scanf("%i",&anoNasc);

    //idade = anoAtual - anoNasc;
    //if(idade > 15)
    if((anoAtual - anoNasc) > 15 )
        printf("Pode Votar!");
    else
        printf("Não pode votar!");

    return 0;
}
```

Q9. Verificar a lógica para o caso 5,2,3.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    int v1,v2,v3;

    scanf("%i",&v1);
    scanf("%i",&v2);
    scanf("%i",&v3);

    if((v1 > v2) && (v2 > v3))
        printf("O maior é: %i",v1);
    else{
        if ((v2 > v1) && (v1 > v3))
            printf("O maior é: %i",v2);
        else
            printf("O maior é: %i",v3);
    }

    return 0;
}
```

Q11.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int v1,v2,v3,maior;
```

```
    scanf("%i",&v1);
```

```
    scanf("%i",&v2);
```

```
    scanf("%i",&v3);
```

```
    //identificando o maior
```

```
    if ((v1>v2)&&(v1>v3)){
```

```
        maior = v1;
```

```
        printf("%i-",v1);
```

```
        //identificando o valor médio
```

```
        if (v2 > v3)
```

```
            printf("%i-%i",v2,v3);
```

```
        else
```

```
            printf("%i-%i",v3,v2);
```

```
    }else{
```

```
        if ((v2>v1)&&(v2>v3)){
```

```
            maior = v2;
```

```
            printf("%i-",v2);
```

```
            //identificando o valor médio
```

```
            if (v1 > v3)
```

```
                printf("%i-%i",v1,v3);
```

```
            else
```

```
                printf("%i-%i",v3,v1);
```

```
        }else{
```

```
            maior = v3;
```

```
            printf("%i-",v3);
```

```
            if (v1 > v2)
```

```
                printf("%i-%i",v1,v2);
```

```
            else
```

```
                printf("%i-%i",v2,v1);
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```