

Atividade sobre Repetições

1 - Escreva um algoritmo para ler 2 valores e se o segundo valor informado for ZERO, deve ser lido um novo valor, ou seja, para o segundo valor não pode ser aceito o valor zero e imprimir o resultado da divisão do primeiro valor lido pelo segundo valor lido.

```
programa {  
  funcao inicio() {  
    real n1,n2,divisao  
  
    escreva("Digite o primeiro valor: ")  
    leia(n1)  
    escreva("Digite o segundo valor: ")  
    leia(n2)  
  
    enquanto (n2 == 0){  
      escreva("Digite o segundo valor: ")  
      leia(n2)  
    }  
  
    divisao = n1 / n2  
  
    escreva("RESULTADO: ",divisao)  
  }  
}
```

2 - Escreva um algoritmo para ler as notas da 1a. e 2a. avaliações de um aluno, calcule e imprima a média (simples) desse aluno. Só devem ser aceitos valores válidos durante a leitura (0 a 10) para cada nota.

```

programa {
    funcao inicio() {
        real n1 = -1,n2 = -1,media

        enquanto(n1 < 0 ou n1 > 10){
            escreva("Digite a primeira nota: ")
            leia(n1)
        }

        enquanto(n2 < 0 ou n2 > 10){
            escreva("Digite a segunda nota: ")
            leia(n2)
        }

        media = (n1+n2)/2
        escreva("MÉDIA: ",media)
    }
}

```

3 - Ler um valor N e imprimir todos os valores inteiros entre 1 (inclusive) e N (inclusive). Considere que o N será sempre maior que ZERO.

```

programa {
    funcao inicio() {
        inteiro n,contador = 1

        escreva("Olá crianças, digite até que número você quer contar: ")
        leia(n)

        enquanto (contador <= n){
            escreva(contador,"\n")
            contador+=1
        }
    }
}

```

4 - Escreva um algoritmo que calcule e imprima a tabuada (4 operações básicas) de um valor informado pelo usuário (1 a 10).

```

programa {
    funcao inicio() {
        inteiro valor,count = 1
        escreva("Qual tabuada você quer?\n")
        leia(valor)

        escreva("=====\n")
        escreva("MULTIPLICAÇÃO\n")
        escreva("=====\n")

        enquanto(count <= 10){
            escreva(valor," x ",count, " = ", valor*count)
            escreva("\n")
            count++
        }

        count = 1
        escreva("=====\n")
        escreva("DIVISÃO\n")
        escreva("=====\n")

        enquanto(count <= 10){
            escreva(valor," / ",count, " = ", valor/count)
            escreva("\n")
            count++
        }

        count = 1
        escreva("=====\n")
        escreva("SOMA\n")
        escreva("=====\n")

        enquanto(count <= 10){
            escreva(valor," + ",count, " = ", valor+count)
            escreva("\n")
            count++
        }

        count = 1
        escreva("=====\n")
        escreva("SUBTRAÇÃO\n")
        escreva("=====\n")

        enquanto(count <= 10){
            escreva(valor," - ",count, " = ", valor-count)
            escreva("\n")
            count++
        }
    }
}

```

5 - Ler 10 valores e escrever quantos desses valores lidos são

NEGATIVOS.

```

programa {
    funcao inicio() {
        inteiro count = 0, total_negativos = 0
        real valores[10], num

        enquanto(count < 10){
            escreva("Num",count+1," : ")
            leia(valores[count])
            count++
        }

        para (inteiro i = 0; i < 10; i++){
            num = valores[i]
            se(num < 0){
                escreva("O número: ",num, " É NEGATIVO!\n")
                total_negativos++
            }
        }

        escreva("TOTAL NEGATIVOS: ",total_negativos)
    }
}

```

6 - Ler 10 valores, calcular e escrever a média aritmética desses

valores lidos.

```

programa {
    funcao inicio() {
        real valores, media, soma = 0

        para (inteiro i = 0; i < 10; i++){
            escreva("Digite os valores. ValorN",i+1,":")
            leia(valores)
            soma+=valores
        }

        media = soma/10
        escreva("A média é: ", media)
    }
}

```

7 - Escreva um algoritmo para ler 10 números. Todos os números lidos com valor inferior a 40 devem ser somados. Escreva o valor final da soma efetuada.

```
programa {
  funcao inicio() {
    real valores, soma = 0

    para (inteiro i = 0; i < 10; i++){
      escreva("Digite os valores. ValorN", i+1, ":")
      leia(valores)

      se(valores < 40 ){
        soma+=valores
      }
    }

    escreva("A soma final é: ", soma)
  }
}
```

8 - Faça um algoritmo que calcule e escreva a média aritmética dos números inteiros entre 15 (inclusive) e 100 (inclusive).

```
programa {
  funcao inicio() {
    real soma = 0, valor
    real media

    para(inteiro i = 15; i >= 15 e i <= 100; i++){
      soma+=i
    }

    media = soma/86

    escreva("A MÉDIA É: ", media)
  }
}
```

9 - Uma loja está levantando o valor total de todas as mercadorias em estoque. Escreva um algoritmo que permita a entrada das seguintes informações: a) o número total de mercadorias no estoque; b) o valor de cada mercadoria. Ao final imprimir o valor total em estoque e a média de valor das mercadorias.

```
programa {
    funcao inicio() {
        inteiro total_mercadorias
        real valor_mercadoria, valor_total = 0, media

        escreva("Digite o total de mercadorias: ")
        leia(total_mercadorias)

        para (inteiro i = 0; i < total_mercadorias; i++){
            escreva("Digite o valor da mercadoria N",i+1," : ")
            leia(valor_mercadoria)
            valor_total+=valor_mercadoria
        }

        media = valor_total / total_mercadorias
        escreva("O VALOR TOTAL É: ", valor_total,"\n")
        escreva("A MÉDIA É: ",media)
    }
}
```