

SAE 12 – Configuration du protocole TFTP

`apt install tftpd-hpa` Editez le fichier `nano /etc/default/tftpd-hpa`

Vous obtenez ceci :

```
/etc/default/tftpd-hpa
```

```
TFTP_USERNAME="tftp"  
TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp"  
TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"  
TFTP_OPTIONS="--secure"
```

Voici les modifications que j'apporte : – Modification de l'utilisateur, je veux que l'utilisateur soit "nobody". – Modification du répertoire cible, je veux que le répertoire soit "/var/sauvegards". – J'ajoute l'option "create" afin d'autoriser la création de nouveaux fichiers. L'argument "-c" correspond à l'option "create".

```
/etc/default/tftpd-hpa
```

```
TFTP_USERNAME="nobody"  
TFTP_DIRECTORY="/var/sauvegards"  
TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"  
TFTP_OPTIONS="--secure -c"
```

Créez maintenant le nouveau répertoire :

```
mkdir /var/sauvegards
```

– On définit les droits d'écritures :

```
chown nobody:nogroup /var/sauvegards chmod 775 /var/sauvegards
```

– Pour terminer on redémarre le service :

```
service tftpd-hpa restart
```

Sur le switch/routeur tapez la commande "copy running-config tftp" pour copier la config sur le serveur TFTP.

```
Switch1#copy running-config tftp
```

```
Address or name of remote host
```

```
? 172.16.1.30
```

```
Destination filename [switch1-config]? R1.cfg
```

```
!!
```

```
7235 bytes copied in 0.880 secs (8222 bytes/sec)
```

`copy tftp://192.168.111.58/R1.cfg running-config` : pour copier sur le switch