

Cómo invocar un modelo de Huawei Cloud MaaS desde Postman

Pasos confirmados y validados con respuesta 200 OK, usando el servicio built-in GLM-5.2 vía la ruta OpenAI-compatible.

CONTENIDO

1. Pre-requisitos en la consola de Huawei Cloud
2. Obtener la URL y el nombre del modelo exactos
3. Importar la colección de Postman
4. Configurar el Environment
5. Enviar la primera petición
6. Errores comunes y cómo se resolvieron

1 Pre-requisitos en la consola de Huawei Cloud

- Cuenta de Huawei Cloud con la autorización de agencia de ModelArts/MaaS configurada.
- En la consola de **ModelArts Studio (MaaS)**, ir a **Model Inference > Real-time inference > Built-in Services**.
- En el servicio deseado (por ejemplo, GLM), hacer clic en **Subscribe** y aceptar el acuerdo de servicio.

CONFIRMADO EN ESTE CASO

Suscripción activa al servicio built-in `glm-5.2` en la región **ap-southeast-1** (Hong Kong / Singapur).

2 Obtener la URL y el nombre del modelo exactos

Este fue el paso que resolvió el problema principal. La URL genérica de la documentación pública **no coincidía** con la URL real de la suscripción built-in del usuario.

1. En la fila del servicio suscrito, columna **Operation**, hacer clic en **View Call Description** (puede estar bajo un menú "More").
2. Seleccionar la pestaña **OpenAI-compatible APIs**.
3. Copiar los dos datos mostrados ahí:

API URL

`https://api-ap-southeast-1.modelarts-maas.com/openai/v1`

Model Parameter

`glm-5.2`

IMPORTANTE

No asumir la ruta desde la documentación genérica (`/v1/chat/completions`). Siempre confirmar la URL exacta en **View Call Description**, ya que puede variar según el tipo de servicio (built-in vs. desplegado en "My Services") y la región.

3 Importar la colección de Postman

1. Abrir Postman.
2. Usar el atajo `Ctrl+O` (Windows) o `Cmd+O` (Mac) para abrir la ventana de importación —

o buscar el botón + junto a las pestañas superiores.

3. Arrastrar o seleccionar los dos archivos:

- Huawei_MaaS.postman_collection.json
- Huawei_MaaS.postman_environment.json

4. Confirmar que ambos checkboxes estén marcados (**Collection** y **Environment**) y hacer clic en **Import**.

4 Configurar el Environment

1. En la esquina superior derecha de Postman, seleccionar el environment "**Huawei MaaS - Env**" en el dropdown (por defecto dice "No Environment").
2. Hacer clic en el ícono de ojo 👁 junto al dropdown, o entrar a la sección **Environments** en el panel izquierdo, y editar estas variables:

Variable	Valor confirmado
maas_base_url	https://api-ap-southeast-1.modelarts-maas.com
maas_api_key	Tu API Key real de MaaS (tipo secret)
model_name	glm-5.2

NOTA

Una API Key de MaaS puede tardar unos minutos en activarse después de creada. Si la petición falla con error de autenticación justo después de crearla, esperar un poco antes de reintentar.

5 Enviar la primera petición 200 OK

Request usada: "**Chat Completions (no streaming)**".

Método

POST

URL

{{maas_base_url}}/openai/v1/chat/completions

Headers

Key	Value
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {{maas_api_key}}

Body (raw → JSON)

```
{
  "model": "{{model_name}}",
  "messages": [
    { "role": "system", "content": "You are a helpful assistant." },
    { "role": "user", "content": "Introduce yourself." }
  ],
  "stream": false
}
```

Resultado obtenido

```
{
  "id": "60368510423f43fab720127de057ea91",
  "object": "chat.completion",
  "model": "glm-5.2",
  "choices": [
```

```
{
  "index": 0,
  "message": {
    "role": "assistant",
    "content": "Hello! I am a helpful assistant. I'm here to answer your questions,",
  },
  "finish_reason": "stop"
}
],
"usage": {
  "prompt_tokens": 23,
  "completion_tokens": 284,
  "total_tokens": 307
}
}
```

El modelo también puede devolver un campo adicional `reasoning_content` separado de `content` cuando expone su razonamiento interno (thinking). Esto es normal en GLM-5.2 y no afecta la validez de la respuesta dentro de Postman.

6 Errores comunes y cómo se resolvieron

Error: la URL aparece en rojo / `DNSLookup: EADNAME`

CAUSA

El Environment no estaba seleccionado, por lo que Postman intentaba resolver `{{maas_base_url}}` literalmente como nombre de host.

Solución: seleccionar "Huawei MaaS - Env" en el dropdown superior derecho antes de enviar la petición.

Error: `APIG.0101 - "The API does not exist or has not been published in the environment"`

CAUSA

Se usó una ruta incorrecta (`/v1/chat/completions`) sin el prefijo (`/openai`). La ruta real para este servicio built-in específico es `/openai/v1/chat/completions` , según lo confirmado en **View Call Description**.

Solución: siempre copiar la URL exacta desde la consola en lugar de asumirla por documentación genérica.

Query Params vacíos

ACLARACIÓN

La pestaña **Params** de Postman es solo para parámetros de query string en la URL (después de `?`). Los datos del modelo (`model` , `messages` , `stream`) van en la pestaña **Body → raw → JSON**, no en Params.

Pestaña en Postman	Para qué sirve
Params	Query string en la URL
Headers	<code>Content-Type</code> , <code>Authorization</code>
Body	JSON con <code>model</code> , <code>messages</code> , etc.