

SMART JOINTER

SMART JOINTER ist ein pastenförmiger Füll- und Glättungsspachtel für die manuelle Verarbeitung im Innen- und Außenbereich. Das Produkt ist ideal zum Füllen von Fliesen- und Steinzeugfugen in Küchen und Bädern. Es hat eine ausgezeichnete Haftung, kann geschliffen werden und trocknet schnell.

Je nach Dicke der Fuge (0-2, 2-5, 5-10 mm) können Sie die für Ihre Arbeit am besten geeignete auswählen.

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Haftung auf Fliesen und Keramiken. Kann sein Anwendung auf: Gips, Gipskarton, Beton, Porenbeton, Mikrozement
Beton, Ziegel, Stein, Mörtel, lackierte Oberflächen, etc.
- Zum Füllen von 1 bis 3 mm Fugen ohne Risse. Für Verputzen auf Fliesen bis zu 1 mm.
- Wasser- und feuchtigkeitsbeständig.
- Ideal für das SMARTCRET System
- Gebrauchsfertig

VORBEREITUNG

Inhalt vor Gebrauch umrühren.

Applikationsmaterial: Spachtel oder Kelle.

LEISTUNG

Leistung als Glättung: ca. 1,1 kg/m²/mm
Auf Fliesenfugen angewendet ca. 8-10 g/m/mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Crème weiß
Aussehen	Paste oder Spachtelmasse
Dichte	1,80 g/cm ³ .
Kodierung (EN 16-566)	G ₃ S ₂ V ₁ W ₂ A ₀ C ₀ R ₀
Klassifizierung (NFT 36-005)	Familie IV-4b
Trocken bei Berührung (23°C)	2 - 4 Stunden
Komplette Trocknung (23°C)	12 - 24 Stunden
Harz für innen/Granulaten	außen und ausgewählte

EIGENSCHAFTEN

- Harz für innen/außen und ausgewählte Granulaten
- Auf Wasserbasis.
- Feststoffe: 88 ± 2%.

ANWENDUNG

Abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Belüftung des Arbeitsraums müssen 12-24 Stunden verstreichen, bevor SMARTCRET Mikrozement aufgetragen wird.

Nicht bei Temperaturen unter 8°C oder über 35°C oder bei einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 80% anwenden.

Nicht auf beheizten Flächen oder in direktem Sonnenlicht anwenden.

Nicht auf Untergründe auftragen, die ständiger Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN

Nicht brennbares Produkt.

Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife waschen.

Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder Verdünnern.

Nicht verschlucken. Im Falle des Verschluckens kein Erbrechen herbeiführen und sofort einen Arzt aufsuchen.

Es wird empfohlen, die folgenden Maßnahmen zu beachten:

- Gute Belüftung.
- Gummihandschuhe

Leere Behälter müssen gemäß den gültigen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.

Um ein Austrocknen oder Eindicken des Produkts zu verhindern, schließen Sie den Deckel nach jedem Gebrauch.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

VERPACKUNG

Es wird in 1 kg-Packungen angeboten.

WERKZEUGREINIGUNG

Die Werkzeuge werden sofort nach Gebrauch mit Wasser abgewaschen.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt sollte im verschlossenen Originalbehälter und vor Witterungseinflüssen geschützt bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C, an einem trockenen und gut belüfteten Ort, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden.

Die Lebensdauer beträgt 1 Jahr ab Herstellungsdatum bei



Das Produkt darf nicht für andere als die angegebenen Zwecke verwendet werden, ohne dass vorher eine schriftliche Einweisung in die Handhabung erfolgt ist. Es liegt immer in der Verantwortung des Nutzers, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Die Sicherheitsdatenblätter des Produkts stehen dem Fachmann zur Verfügung.

Letzte Ausgabe: Abril 2021