

1. Implemente um método chamado `convertToInt`, que recebe uma lista simplesmente encadeada que armazena apenas números inteiros positivos. Este método deve, ao receber esta lista como parâmetro, retornar o número representado pela lista. Ex.: para a lista mostrada abaixo, este método deve retornar o número inteiro 4101.

first node -> 4 -> 1 -> 0 -> 1

2. Implemente um método recursivo que soma todos os elementos contidos em uma lista simplesmente encadeada de inteiros recebida por parâmetro.
3. Implemente um método na classe `SinglyLinkedList` chamado `split`, que recebe um elemento "divisor" por parâmetro e divide a lista em duas partes: antes e depois da primeira ocorrência de "divisor". A lista corrente deve ficar com a parte final da lista (ou seja, com os elementos após "divisor"). O método cria uma nova lista simplesmente encadeada que possui os elementos do começo da lista corrente até o "divisor", inclusive. Utilize a assinatura:

`int split(T divisor, SinglyLinkedList<T>& nl)`

4. Crie na classe de lista duplamente encadeada (`DoublyLinkedList`) um método que inverte duas posições na lista duplamente encadeada. Utilize a assinatura:

`void swap(int pos1, int pos2)`

5. Implemente um método que recebe uma lista duplamente encadeada (`DoublyLinkedList`) de inteiros e retorna verdadeiro caso ela esteja ordenada e falso caso não esteja.