

1. Implemente um método que recebe uma lista sequencial de inteiros e retorna a quantidade de números negativos dessa lista. O método apresenta a seguinte assinatura:

int negativeValues(StaticList<int> list)

2. Na classe StaticList, implemente um método chamado deleteItems, que recebe uma lista sequencial de inteiros e remove da lista corrente os elementos indexados pelos valores presentes na lista recebida por parâmetro. O método deve retornar a quantidade de elementos removidos da lista corrente.

Exemplo:

- lista corrente → {10, 20, 30, 40, 50}
- lista passada como parâmetro → {-3, -2, 0, 1, 2, 10}

Como deve ficar a lista corrente após a remoção dos elementos → {40, 50}, ou seja, os elementos inicialmente nas posições 0, 1 e 2 foram removidos.

O método apresenta a seguinte assinatura:

int deleteItems(StaticList<int> list)

3. Implemente, na classe StaticStack, um método que insere um elemento na base da pilha (ou seja, no extremo oposto ao topo). O método apresenta a seguinte assinatura:

void pushBase(E element)

4. Implemente um método que recebe uma fila de inteiros e retorna a multiplicação dos elementos pares dessa fila. A estrutura original de *queue* deve ser mantida. O método apresenta a seguinte assinatura:

int multiplicaPares(StaticQueue<int> queue)

Observação: Zero (0) é par (https://en.wikipedia.org/wiki/Parity_of_zero).