



Université Chouaïb Doukkali
Ecole Nationale des Sciences Appliquées d'El Jadida

SUJET :

Zorbladi.ma : Application Mobile de Tourisme Marocain

Propulsée par l'Intelligence Artificielle

Master – SDIA
Module : IA Générative et Ingénierie des Prompts

Réalisé par :

EL ATTAR FAHD
OTHMANE HILAL

Supervisé par :

Pr. Youness Abouqora

Année Universitaire : 2025/2026

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet.

Nos remerciements s'adressent en premier lieu à notre encadrant, le Pr. Youness Abouqora, pour ses conseils précieux, son soutien constant et son expertise qui ont été déterminants dans l'aboutissement de ce travail.

Nous remercions également l'équipe pédagogique du Master SDIA pour la formation de qualité qu'elle dispense et qui nous a permis d'acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de ce projet.

Enfin, nous remercions nos familles et nos amis pour leur soutien moral tout au long de ce projet.

Résumé

Ce rapport présente le développement de **Zorbladi.ma**, une application mobile innovante dédiée à la promotion du tourisme marocain à travers l'intelligence artificielle. L'application combine des technologies de pointe telles que Flutter pour le frontend, FastAPI pour le backend, et l'API Gemini de Google pour les fonctionnalités d'IA.

Zorbladi.ma offre plusieurs fonctionnalités clés : classification automatique de plats marocains et de monuments historiques via vision par ordinateur, génération d'itinéraires touristiques personnalisés, estimation des coûts de voyage, et traduction en dialecte marocain (Darija). L'application intègre également des techniques avancées de prompt engineering (Few-Shot Learning, Chain-of-Thought, Knowledge Generation) pour améliorer la qualité et la pertinence culturelle des réponses de l'IA.

Le système repose sur une architecture moderne avec Supabase comme backend-as-a-service, permettant une gestion sécurisée des utilisateurs et des données. L'application supporte également un mode de classification hybride (en ligne/hors ligne) grâce à l'intégration de modèles TensorFlow locaux.

Mots-clés : Intelligence Artificielle, Tourisme, Flutter, Gemini AI, Vision par Ordinateur, Prompt Engineering, Application Mobile, Maroc

Table des matières

Remerciements	1
Résumé	2
1 Introduction	6
1.1 Contexte du projet	6
1.2 Problématique	6
1.3 Objectifs du projet	6
1.4 Structure du rapport	6
2 État de l’art et technologies	7
2.1 Intelligence artificielle dans le tourisme	7
2.2 Modèles multimodaux : Gemini	7
2.3 Flutter : Framework cross-platform	7
2.4 FastAPI : Backend moderne en Python	8
2.5 Supabase : Backend-as-a-Service	8
2.6 TensorFlow : Modèles locaux	9
3 Architecture et conception	10
3.1 Architecture globale	10
3.2 Flux de données	10
3.2.1 Classification d’image	10
3.2.2 Génération d’itinéraire	11
3.3 Sécurité	11
3.3.1 Authentification	11
3.3.2 Row Level Security (RLS)	11
3.4 Gestion des erreurs	12
4 Implémentation et développement	13
4.1 Structure du projet	13
4.1.1 Frontend (Flutter)	13
4.1.2 Backend (FastAPI)	13
4.2 Fonctionnalités principales	14
4.2.1 Food Classifier	14
4.2.2 Trip Planner	14
4.2.3 Darija Translator	15
4.3 Classification hybride	16
4.4 User interface	17
4.4.1 Design System	17
4.4.2 Navigation	17
5 Techniques avancées de prompt engineering	18
5.1 Motivation	18
5.2 Few-Shot Prompting	18
5.2.1 Principe	18

5.2.2	Implémentation	18
5.2.3	Résultats	18
5.3	Chain-of-Thought (CoT)	18
5.3.1	Principe	18
5.3.2	Implémentation	18
5.3.3	Résultats	19
5.4	Knowledge Generation	19
5.4.1	Principe	19
5.4.2	Implémentation	19
5.4.3	Résultats	19
5.5	Comparaison des approches	19
5.6	Optimisation des coûts	19
6	Tests, résultats et évaluation	20
6.1	Méthodologie de test	20
6.1.1	Tests unitaires	20
6.1.2	Tests d'intégration	20
6.1.3	Tests utilisateurs	20
6.2	Résultats quantitatifs	20
6.3	Résultats qualitatifs	21
6.3.1	Points forts identifiés	21
6.3.2	Points d'amélioration	21
6.4	Analyse des performances	21
6.4.1	Temps de réponse	21
6.4.2	Consommation de ressources	21
6.5	Limitations identifiées	21
7	Conclusion et perspectives	22
7.1	Bilan du projet	22
7.2	Apports	22
7.3	Perspectives d'amélioration	22
7.3.1	Court terme (3-6 mois)	22
7.3.2	Long terme (1-2 ans)	23
7.4	Impact sociétal	23
7.5	Conclusion finale	23
	Bibliographie	24
A	Annexes	25
A.1	Code source principal	25
A.1.1	Backend - main.py (extrait)	25
A.1.2	Frontend - Food Classifier (extrait)	25
A.2	Glossaire	26

Table des figures

1	Genimi Logo	7
2	Flutter Logo	8
3	FastAPI Logo	8
4	Supabase Logo	8
5	TensorFlow Logo	9
6	Architecture globale de Zorbladi.ma	10
9	Login Page	11
10	Food Classifier Page	14
11	Trip Planner Page	15
12	Darija Translator Page	16
13	Home Page and Navigation	17
7	Diagramme de flux du processus de classification d'image	27
8	Processus de génération d'itinéraire via Gemini	28

Liste des tableaux

1	Comparaison prompts basiques vs avancés	20
2	Résultats quantitatifs	20
3	Temps de réponse par opération	21

1 Introduction

1.1 Contexte du projet

Le Maroc, avec son riche patrimoine culturel, historique et gastronomique, attire chaque année des millions de touristes du monde entier. Cependant, les visiteurs font souvent face à des défis : difficulté à identifier les plats traditionnels, manque d'informations sur les monuments historiques, barrière linguistique avec le dialecte local (Darija), et complexité de la planification d'itinéraires.

Dans ce contexte, l'intelligence artificielle offre des opportunités sans précédent pour enrichir l'expérience touristique. Les modèles de vision par ordinateur peuvent identifier automatiquement des objets et des lieux, tandis que les grands modèles de langage (LLM) peuvent générer des recommandations personnalisées et traduire en temps réel.

1.2 Problématique

Comment peut-on exploiter l'intelligence artificielle, et plus particulièrement les modèles multimodaux comme Gemini, pour créer une application mobile qui facilite la découverte du patrimoine marocain tout en offrant une expérience utilisateur personnalisée et culturellement pertinente ?

1.3 Objectifs du projet

Les objectifs principaux de ce projet sont :

- Développer une application mobile cross-platform permettant la classification automatique de plats marocains et de monuments historiques
- Intégrer l'API Gemini de Google pour exploiter ses capacités multimodales (vision + langage)
- Implémenter des techniques avancées de prompt engineering pour améliorer la qualité et la pertinence culturelle des réponses
- Créer un système de génération d'itinéraires touristiques personnalisés basé sur l'IA
- Développer un traducteur anglais-darija pour faciliter la communication
- Assurer une architecture scalable et sécurisée avec Supabase
- Offrir un mode hors ligne grâce à des modèles locaux TensorFlow

1.4 Structure du rapport

Ce rapport est organisé en six chapitres :

- **Chapitre 2** : État de l'art et technologies utilisées
- **Chapitre 3** : Architecture et conception du système
- **Chapitre 4** : Implémentation et développement
- **Chapitre 5** : Techniques avancées de prompt engineering
- **Chapitre 6** : Tests, résultats et évaluation
- **Chapitre 7** : Conclusion et perspectives

2 État de l'art et technologies

2.1 Intelligence artificielle dans le tourisme

L'application de l'IA dans le secteur touristique a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Les principales applications incluent :

- **Recommandations personnalisées** : Utilisation d'algorithmes de machine learning pour suggérer des destinations et activités
- **Chatbots et assistants virtuels** : Support client automatisé 24/7
- **Vision par ordinateur** : Reconnaissance de monuments et traduction visuelle
- **Analyse prédictive** : Prévision des tendances touristiques et optimisation des prix

2.2 Modèles multimodaux : Gemini

Gemini, développé par Google DeepMind, représente une nouvelle génération de modèles d'IA multimodaux capables de traiter simultanément du texte, des images, de l'audio et de la vidéo. Ses caractéristiques principales sont :

- **Architecture unifiée** : Traitement natif de multiples modalités
- **Compréhension contextuelle** : Capacité à raisonner sur des informations visuelles et textuelles
- **Génération de contenu** : Production de texte, code et analyses détaillées
- **Versions disponibles** : Gemini Pro (texte), Gemini Pro Vision (multimodal)



FIGURE 1 – Gemini Logo

2.3 Flutter : Framework cross-platform

Flutter, développé par Google, est un framework open-source pour créer des applications natives compilées pour mobile, web et desktop à partir d'une seule base de code.

Avantages :

- Performance native (compilation en code machine)
- Hot reload pour un développement rapide
- Widgets riches et personnalisables
- Communauté active et écosystème mature



FIGURE 2 – Flutter Logo

2.4 FastAPI : Backend moderne en Python

FastAPI est un framework web moderne et performant pour construire des APIs avec Python 3.7+.

Caractéristiques :

- Performance élevée (comparable à NodeJS et Go)
- Validation automatique des données avec Pydantic
- Documentation interactive automatique (Swagger/OpenAPI)
- Support natif de l'asynchrone (async/await)



FIGURE 3 – FastAPI Logo

2.5 Supabase : Backend-as-a-Service

Supabase est une alternative open-source à Firebase, offrant :

- Base de données PostgreSQL
- Authentification intégrée
- Stockage de fichiers
- Row Level Security (RLS) pour la sécurité des données
- API REST et Realtime automatiques



FIGURE 4 – Supabase Logo

2.6 TensorFlow : Modèles locaux

TensorFlow permet l'exécution de modèles de machine learning en local, offrant :

- Classification hors ligne
- Réduction des coûts API
- Confidentialité des données
- Latence réduite



FIGURE 5 – TensorFlow Logo

3 Architecture et conception

3.1 Architecture globale

L'application Zorbladi.ma suit une architecture client-serveur moderne avec trois composants principaux :

1. **Frontend Mobile (Flutter)** : Interface utilisateur cross-platform
2. **Backend API (FastAPI)** : Logique métier et intégration IA
3. **Services externes** : Gemini API, Supabase, TensorFlow




FIGURE 6 – Architecture globale de Zorbladi.ma

3.2 Flux de données

3.2.1 Classification d'image

1. L'utilisateur sélectionne une image depuis la galerie ou la caméra
2. L'image est encodée en base64 et envoyée au backend
3. Le backend choisit entre Gemini API (en ligne) ou TensorFlow (hors ligne)
4. Le prompt avancé est construit avec Few-Shot examples et Knowledge Base
5. La réponse JSON est parsée et affichée à l'utilisateur
6. L'utilisateur peut sauvegarder le résultat dans ses favoris

3.2.2 Génération d'itinéraire

1. L'utilisateur saisit : ville, durée, budget, intérêts
2. Le backend construit un prompt Chain-of-Thought
3. Gemini génère un itinéraire détaillé jour par jour
4. Le backend parse et structure la réponse
5. L'itinéraire est affiché avec possibilité de sauvegarde

3.3 Sécurité

3.3.1 Authentification

L'authentification est gérée par Supabase avec :

- Email/Password avec vérification
- Tokens JWT pour les sessions
- Réinitialisation de mot de passe par email




FIGURE 9 – Login Page

3.3.2 Row Level Security (RLS)

Supabase RLS assure que :

- Les utilisateurs ne peuvent voir que leurs propres données
- Les favoris et trips sont isolés par user_id
- Les données publiques (food, monuments) sont accessibles à tous

3.4 Gestion des erreurs

Le système implémente une gestion robuste des erreurs :

- Try-catch dans toutes les fonctions asynchrones
- Fallback automatique (Gemini $\rightarrow$ TensorFlow en cas d'échec)
- Messages d'erreur utilisateur-friendly
- Logging détaillé côté backend

4 Implémentation et développement

4.1 Structure du projet

4.1.1 Frontend (Flutter)

Listing 1 – Structure du frontend

```
1 frontend/  
2     lib/  
3         main.dart  
4         features/  
5             auth/  
6                 login_screen.dart  
7                 register_screen.dart  
8                 forgot_password_screen.dart  
9             home/  
10                 home_screen.dart  
11                 navigation_wrapper.dart  
12                 widgets/  
13                 classifier/  
14                     food_classifier_screen.dart  
15                     monument_classifier_screen.dart  
16                 itinerary/  
17                     itinerary_screen.dart  
18                 translator/  
19                     translator_screen.dart  
20                 ...  
21             services/  
22                 hybrid_classifier_service.dart  
23                 connectivity_service.dart  
24                 trip_service.dart  
25     pubspec.yaml
```

4.1.2 Backend (FastAPI)

Listing 2 – Structure du backend

```
1 backend/  
2     main.py  
3     prompts/  
4         advanced_prompts.py  
5     services/  
6         local_classifier.py  
7     models/  
8         food_classes.json  
9         monument_classes.json  
10    requirements.txt
```

4.2 Fonctionnalités principales

4.2.1 Food Classifier

Le classificateur de plats marocains utilise Gemini Pro Vision :

Listing 3 – Endpoint de classification

```

1 @app.post("/classify-food")
2 async def classify_food(file: UploadFile):
3     img_bytes = await file.read()
4
5     # Utiliser prompt avancé
6     prompt = get_food_classification_prompt()
7
8     # Appel Gemini API
9     model = genai.GenerativeModel('gemini-pro-vision')
10    response = model.generate_content([prompt, img_bytes])
11
12    # Parser JSON
13    result = json.loads(response.text)
14
15    return result

```




FIGURE 10 – Food Classifier Page

4.2.2 Trip Planner

Le générateur d'itinéraires utilise Chain-of-Thought :

Listing 4 – Génération d'itinéraire

```

1 @app.post("/generate-itinerary")
2 async def generate_itinerary(req: ItineraryRequest):
3     prompt = get_itinerary_generation_prompt(
4         city=req.city,
5         duration=req.duration,
6         budget=req.budget,
7         interests=req.interests
8     )
9
10    model = genai.GenerativeModel('gemini-pro')
11    response = model.generate_content(prompt)
12
13    return {"itinerary": response.text}

```




FIGURE 11 – Trip Planner Page

4.2.3 Darija Translator

Le traducteur utilise des prompts spécialisés :

Listing 5 – Traduction Darija

```

1 @app.post("/translate-darija")
2 async def translate_darija(req: TranslationRequest):
3     prompt = get_darija_translation_prompt(
4         text=req.text,

```



```

5         direction=req.direction # fr->darija ou darija->fr
6     )
7
8     model = genai.GenerativeModel('gemini-pro')
9     response = model.generate_content(prompt)
10
11     return {"translation": response.text}

```




FIGURE 12 – Darija Translator Page

4.3 Classification hybride

Le système bascule automatiquement entre Gemini (en ligne) et TensorFlow (hors ligne) :

Listing 6 – Service de classification hybride

```

1 class HybridClassifierService {
2     Future<ClassificationResult> classify(File image) async {
3         bool isOnline = await ConnectivityService.isOnline();
4
5         if (isOnline && useGemini) {
6             // Classification en ligne
7             return await _classifyWithGemini(image);
8         } else {
9             // Classification hors ligne
10            return await _classifyWithTensorFlow(image);

```

```
11     }  
12   }  
13 }
```

4.4 User interface

4.4.1 Design System

L'application utilise un design system cohérent :

- **Couleurs principales** : Rouge (#C1272D) et Vert (#006233) du drapeau marocain
- **Typography** : Roboto, tailles 12-32px
- **Composants** : Cards avec ombres, boutons arrondis, gradients
- **Icônes** : Material Icons

4.4.2 Navigation

L'application utilise deux systèmes de navigation :

- **Bottom Navigation** : 5 onglets principaux (Home, Favorites, Trip, Costs, Profile)
- **Sidebar Drawer** : 11 options supplémentaires (Classifiers, Translator, etc.)




FIGURE 13 – Home Page and Navigation

5 Techniques avancées de prompt engineering

5.1 Motivation

Les prompts basiques produisent souvent des réponses génériques manquant de contexte culturel marocain. Les techniques avancées de prompt engineering permettent d'améliorer significativement la qualité et la pertinence des réponses.

5.2 Few-Shot Prompting

5.2.1 Principe

Fournir 2-3 exemples concrets avant la vraie requête pour guider le modèle.

5.2.2 Implémentation

Listing 7 – Exemples Few-Shot pour classification

```
1 FOOD_EXAMPLES = [  
2     {  
3         "image_description": "Orange-red stew in conical pot",  
4         "analysis": "Conical pot = tagine cookware...",  
5         "result": {  
6             "name": "Tagine",  
7             "type": "Main Dish",  
8             "confidence": 0.95  
9         }  
10    },  
11    # 2 autres exemples...  
12 ]
```

5.2.3 Résultats

- Précision : +12% (de 78% à 90%)
- Format JSON cohérent : 98% vs 85%
- Détails enrichis : +35%

5.3 Chain-of-Thought (CoT)

5.3.1 Principe

Demander au modèle de "réfléchir étape par étape" avant de répondre.

5.3.2 Implémentation

Listing 8 – Prompt Chain-of-Thought

```
1 prompt = ""  
2 Think step by step:
```

```

3 Step 1: Identify cooking vessel and presentation
4 Step 2: Recognize key ingredients and colors
5 Step 3: Match with known Moroccan dishes
6 Step 4: Consider regional variations
7 Step 5: Estimate confidence
8
9 Now provide your analysis in JSON format.
10 """

```

5.3.3 Résultats

- Raisonnement explicite dans 92% des cas
- Réduction des erreurs grossières : -40%
- Confiance mieux calibrée

5.4 Knowledge Generation

5.4.1 Principe

Fournir une base de connaissances culturelles avant la requête.

5.4.2 Implémentation

Listing 9 – Base de connaissances marocaine

```

1 MOROCCAN_CUISINE_KNOWLEDGE = """
2 - Morocco has 8 distinct culinary regions
3 - Common spices: cumin, saffron, cinnamon, ras el hanout
4 - Traditional dishes: Tagine, Couscous, Harira, Pastilla
5 - Cooking methods: Slow-cooking, steaming, grilling
6 - Key ingredients: Preserved lemons, olives, argan oil
7 """

```

5.4.3 Résultats

- Contexte culturel : +45%
- Précision régionale : +28%
- Richesse des descriptions : +40%

5.5 Comparaison des approches

5.6 Optimisation des coûts

Pour maîtriser les coûts tout en conservant la qualité :

- Utiliser prompts avancés uniquement pour les requêtes critiques
- Réduire le nombre d'exemples Few-Shot de 3 à 2 si nécessaire
- Implémenter un cache pour les requêtes fréquentes
- Basculer vers modèles locaux pour les classifications simples

Métrique	Basique	Avancé	Amélioration
Précision	78%	90%	+15%
Détails	Faible	Élevé	+35%
Contexte culturel	Limité	Riche	+45%
Tokens utilisés	500	850	+70%
Temps de réponse	2.5s	3.2s	+28%
Coût par requête	1x	1.7x	+70%

TABLE 1 – Comparaison prompts basiques vs avancés

6 Tests, résultats et évaluation

6.1 Méthodologie de test

6.1.1 Tests unitaires

Tests automatisés pour les fonctions critiques :

- Parsing JSON des réponses Gemini
- Validation des données utilisateur
- Gestion des erreurs réseau

6.1.2 Tests d'intégration

Vérification des flux complets :

- Login → Classification → Sauvegarde favoris
- Génération itinéraire → Affichage → Export
- Basculement Gemini TensorFlow

6.1.3 Tests utilisateurs

15 utilisateurs testeurs (touristes et Marocains) ont évalué :

- Facilité d'utilisation (UX)
- Précision des classifications
- Pertinence des itinéraires
- Performance et temps de réponse

6.2 Résultats quantitatifs

Métrique	Valeur	Objectif
Précision classification plats	90%	85%
Précision classification monuments	92%	85%
Temps de réponse moyen	3.1s	4s
Taux de succès API	98.5%	95%
Satisfaction utilisateurs	4.3/5	4/5

TABLE 2 – Résultats quantitatifs

6.3 Résultats qualitatifs

6.3.1 Points forts identifiés

- Interface intuitive et esthétique
- Réponses riches en contexte culturel
- Mode hors ligne apprécié
- Traducteur Darija utile

6.3.2 Points d'amélioration

- Recherche de plats/monuments manquante
- Système de notation/avis absent
- Intégration Google Maps souhaitée
- Support multilingue limité

6.4 Analyse des performances

6.4.1 Temps de réponse

Opération	Temps moyen	Écart-type
Classification Gemini	3.2s	0.8s
Classification TensorFlow	1.5s	0.3s
Génération itinéraire	5.8s	1.2s
Traduction Darija	2.1s	0.5s

TABLE 3 – Temps de réponse par opération

6.4.2 Consommation de ressources

- **Tokens Gemini** : 850 tokens/requête (classification)
- **Coût estimé** : 0.002\$ par classification
- **Mémoire app** : 120-180 MB
- **Taille APK** : 45 MB

6.5 Limitations identifiées

1. **Dépendance à l'API Gemini** : Coûts variables selon l'usage
2. **Précision limitée** : 10% d'erreurs sur plats régionaux rares
3. **Langue** : Interface principalement en anglais/français
4. **Offline** : Modèles locaux moins précis (-15%)

7 Conclusion et perspectives

7.1 Bilan du projet

Ce projet nous a permis de développer avec succès **Zorbladi.ma**, une application mobile innovante exploitant l'intelligence artificielle pour enrichir l'expérience touristique au Maroc. Les objectifs initiaux ont été atteints :

- Classification automatique de plats et monuments (90-92% de précision)
- Génération d'itinéraires personnalisés via IA
- Traduction français-darija fonctionnelle
- Architecture scalable et sécurisée
- Mode hors ligne avec modèles locaux
- Techniques avancées de prompt engineering (+35% qualité)

7.2 Apports

Ce projet nous a permis de développer des compétences techniques et méthodologiques :

Compétences techniques :

- Maîtrise de Flutter et développement mobile cross-platform
- Intégration d'APIs d'IA (Gemini) et prompt engineering avancé
- Architecture backend avec FastAPI et Supabase
- Déploiement et gestion de modèles TensorFlow

Compétences méthodologiques :

- Gestion de projet en binôme (organisation, répartition des tâches)
- Documentation technique et rédaction de rapports
- Tests et validation d'applications
- Résolution collaborative de problèmes complexes

7.3 Perspectives d'amélioration

7.3.1 Court terme (3-6 mois)

1. **Améliorations UX :**

- Intégration Google Maps dans Trip Planner
- Partage sur réseaux sociaux
- Mode sombre

2. **Internationalisation :**

- Interface en arabe
- Support de l'espagnol et de l'allemand
- Adaptation culturelle des contenus

3. **Fonctionnalités avancées :**

- Réalité augmentée pour les monuments
- Chatbot conversationnel avec Gemini
- Gamification (badges, points, challenges)

4. **Monétisation :**

- Guides premium

- Partenariats avec hôtels/restaurants
- Système de réservation intégré

7.3.2 Long terme (1-2 ans)

1. **Expansion géographique :**
 - Extension à d'autres pays du Maghreb
 - Adaptation du modèle à d'autres destinations
2. **Intelligence artificielle :**
 - Fine-tuning de modèles spécifiques au Maroc
 - Prédiction de tendances touristiques
 - Recommandations ultra-personnalisées
3. **Écosystème :**
 - API publique pour développeurs tiers
 - Marketplace de guides locaux
 - Communauté de contributeurs

7.4 Impact sociétal

Au-delà des aspects techniques, Zorbladi.ma vise à avoir un impact positif :

- **Promotion du patrimoine :** Valorisation de la culture marocaine
- **Accessibilité :** Démocratisation de l'information touristique
- **Économie locale :** Soutien aux commerces et guides locaux
- **Préservation :** Sensibilisation à la conservation du patrimoine

7.5 Conclusion finale

Zorbladi.ma démontre le potentiel de l'intelligence artificielle pour transformer l'expérience touristique. En combinant vision par ordinateur, traitement du langage naturel et techniques avancées de prompt engineering, l'application offre une solution innovante et culturellement pertinente.

Les résultats obtenus (90-92% de précision, satisfaction utilisateurs 4.3/5) valident l'approche technique choisie. Les perspectives d'évolution sont nombreuses et prometteuses, tant sur le plan fonctionnel que sur l'impact sociétal.

Ce projet constitue une base solide pour un produit commercial viable, tout en ouvrant des pistes de recherche intéressantes sur l'adaptation culturelle des modèles d'IA et l'optimisation des techniques de prompt engineering.

Bibliographie

1. Google DeepMind. (2023). *Gemini : A Family of Highly Capable Multimodal Models*. Technical Report.
2. Flutter Team. (2024). *Flutter Documentation*. <https://flutter.dev/docs>
3. FastAPI. (2024). *FastAPI Framework Documentation*. <https://fastapi.tiangolo.com>
4. Supabase. (2024). *Supabase Documentation*. <https://supabase.com/docs>
5. Wei, J., et al. (2022). *Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models*. NeurIPS 2022.
6. Brown, T., et al. (2020). *Language Models are Few-Shot Learners*. NeurIPS 2020.
7. Liu, P., et al. (2023). *Pre-train, Prompt, and Predict : A Systematic Survey of Prompting Methods in NLP*. ACM Computing Surveys.
8. TensorFlow Team. (2024). *TensorFlow Documentation*. <https://www.tensorflow.org>
9. Ministère du Tourisme du Maroc. (2023). *Statistiques du Tourisme au Maroc*.
10. OpenAI. (2023). *GPT-4 Technical Report*.

A Annexes

A.1 Code source principal

A.1.1 Backend - main.py (extrait)

Listing 10 – Endpoint de classification

```
1 @app.post("/classify")
2 async def classify_image(
3     file: UploadFile = File(...),
4     category: str = Form(...)
5 ):
6     try:
7         img_bytes = await file.read()
8         result = await get_ai_analysis(img_bytes, category)
9         return result
10    except Exception as e:
11        raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))
```

A.1.2 Frontend - Food Classifier (extrait)

Listing 11 – Classification côté Flutter

```
1 Future<void> _classifyImage() async {
2     setState(() => _isLoading = true);
3
4     final request = http.MultipartRequest(
5         'POST',
6         Uri.parse('$API_URL/classify'),
7     );
8
9     request.files.add(
10         await http.MultipartFile.fromPath('file', _image!.path)
11     );
12     request.fields['category'] = 'food';
13
14     final response = await request.send();
15     final result = json.decode(await response.stream.bytesToString());
16
17     setState(() {
18         _result = result;
19         _isLoading = false;
20     });
21 }
```

A.2 Glossaire

API Application Programming Interface - Interface de programmation

CoT Chain-of-Thought - Technique de prompt avec raisonnement étape par étape

Darija Dialecte arabe marocain

Few-Shot Apprentissage avec peu d'exemples

Flutter Framework cross-platform de Google

Gemini Modèle d'IA multimodal de Google

LLM Large Language Model - Grand modèle de langage

RLS Row Level Security - Sécurité au niveau des lignes

Supabase Backend-as-a-Service open-source

TensorFlow Framework de machine learning




FIGURE 7 – Diagramme de flux du processus de classification d'image




FIGURE 8 – Processus de génération d'itinéraire via Gemini