## 作業十:

### 學習目標:

在 UNIX 中,parent 產生 child 通常會有某個特殊目的,例如:執行一個應用程式,或者是服務 client。因此通常 parent 需要知道 client 的最後執行狀況。

為了保留「最後執行狀況」,在 Linux 上是將作業系統核心(Linux kernel)中,用來描述 process 的資料結構保存下來,這個資料結構就是:task\_struct。

如果一次伺服器:例如 web server 每次接收到一個新的 request 後產生一個新的 child 用以服務該 request,這個 web server 會產生大量的 child,如果每個 child 結束後都變成 zombie 則會消耗掉系統資源。

#### 題目:

因此我們必須避免 zombie 的發生。

- 1. 研究在什麼情況下會產生 zombie。寫一支程式稱之為 zombie,這支程式會產生 10 個 child,每個 child 會執行「Is -alh / -R」,想辦法讓所有 child 都變成 zombie。
- 2. 研究在什麼情況下『不會』變成 zombie。寫一支程式稱之為 nozombie, nozombie 這支程式會產生 100 個 child, 每個 child 分別 執行「sleep 1」「sleep 2」…「sleep 100」。parent 至少必須等到所

有 child 執行結束以後才結束。在這段期間「不能讓系統的 zombie 數量太多(例如:5 個)(請注意,即使正確的程式碼,也不一定保證 Linux 會馬上處理 zombie,這和 OS 的「政策」有關)

## 報告:

- 1. 產生 zombie 以後是否可以使用 kill 指令將 zombie 殺掉?
- 2. 請附上截圖證明『zombie』的確會產生 10 個 zombie。
- 3. 請附上截圖證明『nozombie』幾乎不會產生 zombie
- 4. 請說明你的系統中『task\_struct』到底有多大,並附上截圖證明你的 說法
- 5. 在網路上找一張你覺得最能描述「辛棄疾」的『風景畫』。用 10 到 20 個字說明你選這張圖的理由。

Hint:可以使用 ps -aux |grep "defunct"

Hint: man slabinfo. sudo cat /proc/slabinfo | grep task\_struct

Hint:關於「辛棄疾」的『風景畫』。我希望大家可以在日常生活中不斷的 跳脫既有的思維。什麼樣的風景畫可以用來形容這位詞人呢?高竿的工程 師不被既有的框架限制住。

#### 繳交:

1. 程式碼和 makefile,助教執行『make』指令後,必須自動產生

nozombie、和 zombie 二個執行檔案。

- 2. 請將所有檔案壓縮成.tar.bz2。繳交到 ecourse2 上
- 3. 不能遲交
- 4. 再次提醒, 助教會將所有人的作業於 dropbox 上公開
- 5. 如果真的不會寫, 記得去請教朋友。在你的報告上寫你請教了誰即可。
- 6. 繳交期限: 2021/5/18 早上八點

# 關於程式碼:

請參考 05/14 的上課講解和授課老師預錄的 youtube 影片。注意,這次作業的程式碼跟第九章的範例程式非常像。