

一、接口名称

推送账户信息新增、修改、删除接口

二、接口详情

需要下游提供接口获取 IAM 账户信息的新增、修改、删除数据

三、接口地址

下游系统提供，需要接收以下报文

四、请求方式

https+ json 的 POST 请求

五、接口参数

请求参数（**AES 密文，需下游系统自行解密**）：

参数名称	参数描述	参数类型	是否必填	示例值
data	请求参数	Map	是	为 AES 加密串，需要下游系统自行进行 aes 解密（对接时，齐鲁提供 aes 密钥）

data 参数：

参数名称	参数描述	参数类型	是否必填	示例值
bimRequestId	请求流水号	String	是	92b2df66675a430f89f9280f4bc758f8（问题跟踪排查问题时使用，无实际意义）
orgCode	人员所属组织机构代码	String	否	102006（新增时有值，修改时若该字段变动，则有值）
userCode	员工工号	String	否	041222（新增时有值，修改时若该字段变动，则有值）
userName	员工姓名	String	否	张三（新增时有值，修改/禁用/启用时若该字段变动，则有值）
userEmail	员工邮箱	String	否	邮箱信息
gender	性别	String	否	1、男；0、女（新增时有值，修改时若该字段变动，则有值）
userStatus	用户状态	String	否	true/false（新增时有值，修改时若该字段变动，则有值）
bimUid	用户 ID	String	否	修改时有值（为新增用户时，用户返回的本

				地保存的用户 ID)
--	--	--	--	------------

六、响应参数（明文）

参数名称	参数描述	参数类型	是否必填	示例值
bimRequestId	请求流水号	String	是	请求报文中的值
resultCode	响应码	String	是	0：成功；非 0：失败
message	响应描述信息	String	是	0：成功；非 0：错误描述
uid	用户 id	String	否	resultCode 为 0 时，必填（本地保存后，用户信息的 id）

七、示例报文

请求报文：

```
{
  "data" : "iLrY644ZFXpZP56Nlo8B4NtcaVkVRabCpLy5JLfYl4rzVb/7dGkg0jpLcCq+z6WRMPn
531oRMLcunPzijlqZimxrcd1RetWyCKUBs8FRW3bbXGIZFUWmwqS8uSS32JeKDavmmcPbBpB6
ilnTotNnkVxv5kvXDex6w6MnYO66bo8="
}
```

新增请求加密报文：

```
{
  "userStatus": "true",
  "gender": "1",
  "bimRequestId": "ad3ebc398efa4196ac3bc01a99600454",
  "userName": "张三",
  "userCode": "041222",
  "orgCode": "004703",
  "userEmail": "san.zhang@qilu-pharma.com"
}
```

修改请求加密报文：

```
{
  "userName": "张三 1",
  "bimRequestId": "d277f4bf44054d6e91d2abeba4d586f1",
  "bimUid": "d277f4bf44054d6e91d2abeba4d58444"
}
```

禁用启用请求加密报文：

```
{
  "userStatus": false,
  "bimRequestId": "d277f4bf44054d6e91d2abeba4d586f1",
  "bimUid": "d277f4bf44054d6e91d2abeba4d58444"
}
```

响应报文：

```
{  
  "bimRequestId": "3c7784f7ffca4bc7b0174950fdd3a6f2",  
  "resultCode": "0",  
  "message": "新增人员信息成功！ ",  
  "uid": "333384f7ffca4bc7b0174950fdd35555"  
}
```