

一、接口名称

推送组织机构新增、修改、删除接口

二、接口详情

需要下游提供接口获取组织机构信息，IAM 推送组织机构变更信息（新增、修改、删除）

三、接口地址

下游系统提供，需要接收以下报文

四、请求方式

https+ json 的 POST 请求

五、接口参数

请求参数（AES 密文，需下游系统自行解密）：

参数名称	参数描述	参数类型	是否必填	示例值
data	请求参数	Map	是	为 AES 加密串，需要下游系统自行进行 aes 解密（对接时，齐鲁提供 aes 密钥）

data 参数：

参数名称	参数描述	参数类型	是否必填	示例值
bimRequestId	请求流水号	String	是	92b2df66675a430f89f9280f4bc758f8（问题跟踪排查问题时使用，无实际意义）
orgCode	组织机构代码	String	否	102006（新增时有值，修改时若该字段变动，则有值）
orgName	组织机构名称	String	否	齐鲁动物保健品有限公司（新增时有值，修改时若该字段变动，则有值）
orgStatus	组织机构状态	String	否	true/false（新增时有值，修改/禁用/启用时若该字段变动，则有值）
orgParentCode	上级组织机构	String	否	102006，为空时说明不存在上级
orgType	组织机构类型	String	否	1、公司；2、部门（新增时有值，修改时若该字段变动，则有值）
bimOrgId	组织机构 id	String	否	新增是空，修改或禁用时有值（新增时，下游系统返回的 id）

六、响应参数（明文）

参数名称	参数描述	参数类型	是否必填	示例值
------	------	------	------	-----

bimRequestId	请求流水号	String	是	请求报文中的值
resultCode	响应码	String	是	0：成功；非 0：失败
message	响应描述信息	String	是	0：成功；非 0：错误描述
uid	组织机构 id	String	否	resultCode 为 0 时，必填（本地保存后，组织机构的 id）

七、示例报文

请求报文：

```
{
  "data" : "iLrY644ZFXpZP56Nlo8B4NtcaVkVRabCpLy5JLfYl4rzVb/7dGkg0jpLcCq+z6WRMPn
531oRMLcunPzjlqZimxrcd1RetWyCKUBs8FRW3bbXGlZFUWmwqS8uSS32JeKDavmmcPbBpB6
ilnTotNnkVxv5kvXDex6w6MnYO66bo8="
}
```

新增请求解密报文：

```
{
  "orgName": "安徽华星化工有限公司",
  "bimRequestId": "9f397c54222a4f98b9d9b5b278e55fb8",
  "orgStatus": "true",
  "orgType": "1",
  "orgCode": "102582",
  "orgParentCode": "000334"
}
```

修改请求解密报文：

```
{
  "orgName": "齐鲁制药集团总部 11",
  "bimRequestId": "7c55c76eb3ff48958e9f5b42c2dda543",
  "bimOrgId": "333384f7ffca4bc7b0174950fdd35555"
}
```

禁用启用请求解密报文：

```
{
  "bimRequestId": "c5dbcb0886e44218aac92492834ad6fd",
  "bimOrgId": "333384f7ffca4bc7b0174950fdd35555",
  "orgStatus": false
}
```

响应报文：

```
{
  "bimRequestId": "3c7784f7ffca4bc7b0174950fdd3a6f2",
  "resultCode": "0",
  "message": "新增组织机构成功！ ",
  "uid": "333384f7ffca4bc7b0174950fdd35555"
}
```