

一、接口名称

通过 code 获取单点登录用户信息接口

二、接口详情

下游系统在 IAM 中配置后，点击登录图标会跳转至下游系统指定 URL，带着 code 的参数，下游系统需要通过 code 调用当前接口获取登录人信息

三、接口地址

http://172.17.12.66:9000/baseservice-1.0/iamToDownStream/authLoginIam

四、请求方式

https+ json 的 POST 请求

五、接口参数

请求参数：

参数名称	参数描述	参数类型	是否必填	示例值
code	IAM 回传至下游系统的 code	String	是	2222222222
systemCode	系统代码	String	是	JCBZH

六、响应参数

参数名称	参数描述	参数类型	是否必填	示例值
code	响应码	String	是	0：成功；1：失败
msg	响应描述信息	String	是	0：成功；非 0：失败
data	返回信息	Boolean	是	响应数据

Data

参数名称	参数描述	参数类型	字段说明
userCode	登录人工号	String	041222
userName	登录人姓名	String	张三
orgCode	登录人所属组织机构	String	004706

七、示例报文

请求报文：

```
{  
  "code": "22222222",  
  "systemCode": "JCBZH"  
}
```

响应报文：

```
{  
  "code": "0",  
  "msg": "获取登录人信息成功",  
  "data": {  
    "userCode": "041222",  
    "userName": "张三",  
    "orgCode": "004706"  
  }  
}
```