

terminal, *t*
metavarroot, *mvr*
nontermroot, *ntr*
suffix, *suff*
auxfn, *f*
prodname, *pn*
index, *i*, *j*, *n*, *m*

<i>metavar</i>	::= <i>metavarroot suffix</i>
<i>nonterm</i>	::= <i>nontermroot suffix</i>
<i>element</i>	::= <i>terminal</i> <i>metavar</i> <i>nonterm</i>
<i>mse</i>	::= <i>metavar</i> <i>nonterm</i> <i>auxfn</i> (<i>nonterm</i>) <i>mse union mse'</i> { }
<i>bindspec, bs</i>	::= bind <i>mse in nonterm</i> <i>auxfn = mse</i>
<i>prod</i>	::= <i>element</i> ₁ .. <i>element</i> _{<i>m</i>} :: <i>prodname</i> (+ <i>bindspec</i> ₁ .. <i>bindspec</i> _{<i>n</i>} +)
<i>rule</i>	::= <i>nontermroot</i> :: ' ' :: <i>prod</i> ₁ .. <i>prod</i> _{<i>m</i>}
<i>grammar_rules</i>	::= grammar <i>rule</i> ₁ .. <i>rule</i> _{<i>m</i>}
<i>formula</i>	::= <i>judgement</i>
<i>terminals</i>	::= { } () (+ +) ,, :: ::= grammar bind in union
<i>judgement</i>	::=

<i>user_syntax</i>	::=	
		<i>terminal</i>
		<i>metavarroot</i>
		<i>nontermroot</i>
		<i>suffix</i>
		<i>auxfn</i>
		<i>prodname</i>
		<i>index</i>
		<i>metavar</i>
		<i>nonterm</i>
		<i>element</i>
		<i>mse</i>
		<i>bindspec</i>
		<i>prod</i>
		<i>rule</i>
		<i>grammar_rules</i>
		<i>formula</i>
		<i>terminals</i>