

Gino News

2.0

Generato da Doxygen 1.8.3.1

Gio 28 Feb 2013 17:21:02

Indice

1	Caratteristiche, opzioni configurabili da backoffice ed output disponibili per i template e le voci di menu.	1
2	news library for gino CMS by Otto Srl, MIT license	3
3	Indice dei moduli	5
3.1	Moduli	5
4	Indice della gerarchia	7
4.1	Gerarchia delle classi	7
5	Indice delle strutture dati	9
5.1	Strutture dati	9
6	Indice dei file	11
6.1	Elenco dei file	11
7	Documentazione dei moduli	13
7.1	Gino-news	13
7.1.1	Descrizione dettagliata	13
8	Documentazione delle classi	15
8.1	Riferimenti per la classe news	15
8.1.1	Descrizione dettagliata	17
8.1.2	Documentazione dei costruttori e dei distruttori	18
8.1.2.1	__construct	18
8.1.3	Documentazione delle funzioni membro	18
8.1.3.1	archive	18
8.1.3.2	deleteInstance	18
8.1.3.3	detail	18
8.1.3.4	download	19
8.1.3.5	feedRSS	19
8.1.3.6	getBaseAbsPath	19
8.1.3.7	getBasePath	19

8.1.3.8	getClassElements	19
8.1.3.9	getImageWidth	20
8.1.3.10	getThumbWidth	20
8.1.3.11	last	20
8.1.3.12	manageCategory	20
8.1.3.13	manageDoc	20
8.1.3.14	manageNews	21
8.1.3.15	outputFunctions	21
8.1.3.16	parseTemplate	21
8.1.3.17	replaceTplVar	21
8.1.3.18	searchSite	22
8.1.3.19	searchSiteResult	22
8.1.3.20	setGroups	22
8.1.3.21	showcase	22
8.1.3.22	systemNewsletterList	22
8.1.3.23	systemNewsletterRender	23
8.1.4	Documentazione dei campi	23
8.1.4.1	\$_action	23
8.1.4.2	\$_block	23
8.1.4.3	\$_detail_news_code	23
8.1.4.4	\$_image_width	23
8.1.4.5	\$_last_news_code	23
8.1.4.6	\$_last_news_number	23
8.1.4.7	\$_list_news_code	24
8.1.4.8	\$_list_nfp	24
8.1.4.9	\$_newsletter_news_code	24
8.1.4.10	\$_newsletter_news_number	24
8.1.4.11	\$_showcase_auto_interval	24
8.1.4.12	\$_showcase_auto_start	24
8.1.4.13	\$_showcase_news_code	24
8.1.4.14	\$_showcase_news_number	24
8.1.4.15	\$_tbl_opt	24
8.1.4.16	\$_tbl_usr	25
8.1.4.17	\$_thumb_width	25
8.1.4.18	\$_title_last	25
8.1.4.19	\$_title_list	25
8.1.4.20	\$_title_showcase	25
8.1.4.21	\$_view_dir	25
8.2	Riferimenti per la classe newsCtg	25
8.2.1	Descrizione dettagliata	26

8.2.2	Documentazione dei costruttori e dei distruttori	26
8.2.2.1	__construct	26
8.2.3	Documentazione delle funzioni membro	27
8.2.3.1	getFromSlug	27
8.2.3.2	imagePath	27
8.2.3.3	structure	27
8.2.4	Documentazione dei campi	27
8.2.4.1	\$_controller	28
8.2.4.2	\$_extension_img	28
8.2.4.3	\$tbl_ctg	28
8.3	Riferimenti per la classe newsItem	28
8.3.1	Descrizione dettagliata	29
8.3.2	Documentazione dei costruttori e dei distruttori	29
8.3.2.1	__construct	29
8.3.3	Documentazione delle funzioni membro	29
8.3.3.1	categories	29
8.3.3.2	get	30
8.3.3.3	getCount	30
8.3.3.4	getFromSlug	30
8.3.3.5	imgPath	31
8.3.3.6	structure	31
8.3.3.7	thumbPath	31
8.3.4	Documentazione dei campi	31
8.3.4.1	\$_controller	31
8.3.4.2	\$_extension_attached	31
8.3.4.3	\$_extension_img	32
8.3.4.4	\$tbl_item	32
9	Documentazione dei file	33
9.1	Riferimenti per il file class.newsCtg.php	33
9.1.1	Descrizione dettagliata	33
9.2	Riferimenti per il file class.newsItem.php	33
9.2.1	Descrizione dettagliata	34
9.3	Riferimenti per il file class_news.php	34
9.3.1	Descrizione dettagliata	34
9.4	Riferimenti per il file README.md	34
9.5	Riferimenti per il file view/archive.php	34
9.5.1	Descrizione dettagliata	35
9.6	Riferimenti per il file view/detail.php	35
9.6.1	Descrizione dettagliata	35

9.7	Riferimenti per il file <code>view/last.php</code>	36
9.7.1	Descrizione dettagliata	36
9.8	Riferimenti per il file <code>view/showcase.php</code>	36
9.8.1	Descrizione dettagliata	36

Indice**37**

Capitolo 1

Caratteristiche, opzioni configurabili da backoffice ed output disponibili per i template e le voci di menu.

CARATTERISTICHE Modulo di gestione news categorizzate

OPZIONI CONFIGURABILI

- titolo ultime news
- titolo elenco news
- titolo vetrina news
- template sinfgolo elemento nella vista ultime news
- numero ultime news
- template singolo elemento vista elenco news
- numero di news per pagina
- template singolo elemento vista vetrina news
- numero di news in vetrina
- inizio automatico animazione vetrina
- intervallo animazione vetrina
- template dettaglio news
- larghezza massima immagini
- larghezza massima thumbs

OUTPUTS

- ultime news
- archivio news
- vetrina news
- dettaglio news
- feed RSS

2 Caratteristiche, opzioni configurabili da backoffice ed output disponibili per i template e le voci di menu.

Capitolo 2

news library for gino CMS by Otto Srl, MIT license

Release 1.12.4 - Requires gino 1.3.0

Libreria per la gestione di news categorizzate. La documentazione per lo sviluppatore della versione 1.13 (generata con doxygen) è contenuta all'interno della directory doc. La documentazione dell'ultima versione disponibile la si trova qui: <http://otto-torino.github.com/gino-news>

CARATTERISTICHE

- titolo
- categoria (opzionale)
- data
- testo
- immagine (ridimensionamento e creazione thumb automatizzati)
- file allegato
- condivisione social networks
- visualizzazione ristretta a gruppi di utenti di sistema
- gestione della pubblicazione e di un gruppo di utenti redattori
- personalizzazione dei template di visualizzazione da opzioni
- contenuti ricercabili attraverso il modulo "Ricerca nel sito" di Gino
- contenuti resi disponibili al modulo newsletter di Gino (il modulo deve essere installato sul sistema)

OPZIONI CONFIGURABILI

- titolo ultime news
- titolo elenco news
- titolo vetrina ultime news
- template singolo elemento nella vista ultime news
- numero di ultime news visualizzate
- template singolo elemento nella vista archivio news
- numero news per pagina

- template singolo elemento nella vista vetrina ultime news
- numero di news mostrate nella vetrina
- animazione automatica elementi vetrina
- intervallo animazione automatica
- template dettaglio news
- larghezza massima immagine
- larghezza thumb

OUTPUTS

- lista ultime news (numero configurabile da opzioni)
- lista completa news paginata
- vetrina ultime news
- feed RSS

INSTALLAZIONE

Per installare questa libreria seguire la seguente procedura:

- creare un pacchetto zip di nome "news_pkg.zip" con tutti i file e le cartelle eccetto [README.md](#) e la directory doc
- loggarsi nell'area amministrativa e entrare nella sezione "moduli di sistema"
- seguire il link (+) "installa nuovo modulo" e caricare il pacchetto creato al punto 1
- creare nuove istanze del modulo nella sezione "moduli" dell'area amministrativa.

Capitolo 3

Indice dei moduli

3.1 Moduli

Questo è l'elenco di tutti i moduli:

Gino-news	13
---------------------	----

Capitolo 4

Indice della gerarchia

4.1 Gerarchia delle classi

Questo elenco di ereditarietà è ordinato approssimativamente, ma non completamente, in ordine alfabetico:

AbstractEvtClass	
news	15
propertyObject	
newsCtg	25
newsItem	28

Capitolo 5

Indice delle strutture dati

5.1 Strutture dati

Queste sono le strutture dati con una loro breve descrizione:

news	Classe per la gestione di news categorizzate	15
newsCtg	Classe tipo model che rappresenta una categoria di news	25
newsItem	Classe tipo model che rappresenta una singola news	28

Capitolo 6

Indice dei file

6.1 Elenco dei file

Questo è un elenco di tutti i file con una loro breve descrizione:

class.newsCtg.php	Contiene la definizione ed implementazione della classe newsCtg	33
class.newsItem.php	Contiene la definizione ed implementazione della classe newsItem	33
class_news.php	Contiene la definizione ed implementazione della classe news	34
view/archive.php	Template per la vista archivio news	34
view/detail.php	Template per la vista dettaglio news	35
view/last.php	Template per la vista ultime news	36
view/showcase.php	Template per la vista vetrina news	36

Capitolo 7

Documentazione dei moduli

7.1 Gino-news

Modulo di gestione news categorizzate.

File

- file [archive.php](#)
Template per la vista archivio news.
- file [detail.php](#)
Template per la vista dettaglio news.
- file [last.php](#)
Template per la vista ultime news.
- file [showcase.php](#)
Template per la vista vetrina news.

Strutture dati

- class [newsCtg](#)
Classe tipo model che rappresenta una categoria di news.
- class [newsItem](#)
Classe tipo model che rappresenta una singola news.
- class [news](#)
Classe per la gestione di news categorizzate.

7.1.1 Descrizione dettagliata

Modulo di gestione news categorizzate. Il modulo contiene anche dei css, javascript e file di configurazione.


Capitolo 8

Documentazione delle classi

8.1 Riferimenti per la classe news

Classe per la gestione di news categorizzate.

Diagramma delle classi per news



Membri pubblici

- `__construct` (\$mdlId)
Costruisce un'istanza di tipo news.
- `deleteInstance` ()
Metodo invocato quando viene eliminata un'istanza di tipo news.
- `getBaseAbsPath` (\$type)
Percorso assoluto alla cartella dei contenuti.
- `getBasePath` (\$type)
Percorso relativo alla cartella dei contenuti.
- `getImageWidth` ()
Getter larghezza di ridimensionamento delle immagini.
- `getThumbWidth` ()
Getter larghezza di ridimensionamento delle thumb.
- `download` ()
Esegue il download clientside del documento indicato da url (\$doc_id)
- `showcase` ()
Front end vetrina news.
- `last` ()
Front end ultime news.
- `detail` ()
Front end dettagli news.
- `archive` ()
Front end archivio news.
- `manageDoc` ()

Interfaccia di amministrazione del modulo.

- [searchSite](#) ()
Metodo per la definizione di parametri da utilizzare per il modulo "Ricerca nel sito".
- [searchSiteResult](#) (\$results)
Definisce la presentazione del singolo item trovato a seguito di ricerca (modulo "Ricerca nel sito")
- [systemNewsletterList](#) ()
Adattatore per la classe newsletter.
- [systemNewsletterRender](#) (\$id)
Contenuto di una news quanto inserita in una newsletter.
- [feedRSS](#) ()
Genera un feed RSS standard che presenta le ultime 50 news pubblicate.

Membri pubblici statici

- static [getClassElements](#) ()
Restituisce alcune proprietà della classe utili per la generazione di nuove istanze.
- static [outputFunctions](#) ()
Definizione dei metodi pubblici che forniscono un output per il front-end.

Membri privati

- [setGroups](#) ()
Setter per le proprietà group.
- [parseTemplate](#) (\$item, \$tpl, \$matches)
Parserizzazione dei template inseriti da opzioni.
- [replaceTplVar](#) (\$property, \$filter, \$obj)
Replace di una proprietà di [newsItem](#) all'interno del template.
- [manageCategory](#) ()
Interfaccia di amministrazione delle categorie.
- [manageNews](#) ()
Interfaccia di amministrazione delle news.

Attributi privati

- [\\$_title_last](#)
titolo della view ultime news
- [\\$_title_list](#)
titolo della view lista news
- [\\$_title_showcase](#)
titolo della view vetrina news
- [\\$_last_news_code](#)
Template elemento ultime news.
- [\\$_last_news_number](#)
numero di ultime news
- [\\$_list_news_code](#)
Template elemento elenco news.
- [\\$_list_nfp](#)
numero di news per pagina nella vista elenco news
- [\\$_showcase_news_code](#)
Template elemento showcase news.

- [\\$_detail_news_code](#)
Template dettaglio singola news.
- [\\$_showcase_news_number](#)
numero di news nella vetrina
- [\\$_showcase_auto_start](#)
animazione vetrina start automatico
- [\\$_showcase_auto_interval](#)
animazione vetrina intervallo animazione
- [\\$_image_width](#)
larghezza immagini
- [\\$_thumb_width](#)
larghezza thumb
- [\\$_newsletter_news_code](#)
Template dettaglio singola news in esportazione newsletter.
- [\\$_newsletter_news_number](#)
Numero ultime news esportate in lista newsletter.
- [\\$_tbl_opt](#)
Tabella di opzioni.
- [\\$_tbl_usr](#)
Tabella di associazione utenti/gruppi.
- [\\$_view_dir](#)
Percorso assoluto alla directory contenente le viste.
- [\\$_action](#)
- [\\$_block](#)

8.1.1 Descrizione dettagliata

Classe per la gestione di news categorizzate.

Gli output disponibili sono:

- ultime n news (n da opzioni)
- elenco news paginate
- vetrina news
- vista singola news
- feed RSS

Versione

2.0

Copyright

2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione alla linea 69 del file class_news.php.

8.1.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori

8.1.2.1 `__construct ($mId)`

Costruisce un'istanza di tipo news.

Parametri

int	<i>\$mId</i>	id dell'istanza di tipo news
-----	--------------	------------------------------

Restituisce

istanza di news

Definizione alla linea 182 del file class_news.php.

8.1.3 Documentazione delle funzioni membro

8.1.3.1 `archive ()`

Front end archivio news.

public

Restituisce

lista ultime news

Definizione alla linea 728 del file class_news.php.

8.1.3.2 `deleteInstance ()`

Metodo invocato quando viene eliminata un'istanza di tipo news.

Si esegue la cancellazione dei dati da db e l'eliminazione di file e directory

public

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 394 del file class_news.php.

8.1.3.3 `detail ()`

Front end dettagli news.

public

Restituisce

dettagli news

Definizione alla linea 696 del file class_news.php.

8.1.3.4 download ()

Esegue il download clientside del documento indicato da url (\$doc_id)

public

Restituisce

stream

Definizione alla linea 551 del file class_news.php.

8.1.3.5 feedRSS ()

Genera un feed RSS standard che presenta le ultime 50 news pubblicate.

public

Restituisce

string xml che definisce il feed RSS

Definizione alla linea 1200 del file class_news.php.

8.1.3.6 getBaseAbsPath (\$type)

Percorso assoluto alla cartella dei contenuti.

Parametri

string	\$type	tipologia di media (img, attached)
--------	--------	------------------------------------

Restituisce

percorso assoluto

Definizione alla linea 503 del file class_news.php.

8.1.3.7 getBasePath (\$type)

Percorso relativo alla cartella dei contenuti.

Parametri

string	\$type	tipologia di media (img, attached)
--------	--------	------------------------------------

Restituisce

percorso relativo

Definizione alla linea 515 del file class_news.php.

8.1.3.8 static getClassElements () [static]

Restituisce alcune proprietà della classe utili per la generazione di nuove istanze.

Restituisce

lista delle proprietà utilizzate per la creazione di istanze di tipo news

Definizione alla linea 363 del file class_news.php.

8.1.3.9 getImageWidth ()

Getter larghezza di ridimensionamento delle immagini.

public

Restituisce

larghezza di ridimensionamento

Definizione alla linea 527 del file class_news.php.

8.1.3.10 getThumbWidth ()

Getter larghezza di ridimensionamento delle thumb.

public

Restituisce

larghezza di ridimensionamento

Definizione alla linea 539 del file class_news.php.

8.1.3.11 last ()

Front end ultime news.

public

Restituisce

lista ultime news

Definizione alla linea 644 del file class_news.php.

8.1.3.12 manageCategory () [private]

Interfaccia di amministrazione delle categorie.

Restituisce

interfaccia di back office

Definizione alla linea 997 del file class_news.php.

8.1.3.13 manageDoc ()

Interfaccia di amministrazione del modulo.

Restituisce

interfaccia di back office

Definizione alla linea 936 del file class_news.php.

8.1.3.14 `manageNews () [private]`

Interfaccia di amministrazione delle news.

Restituisce

interfaccia di back office

Definizione alla linea 1044 del file `class_news.php`.

8.1.3.15 `static outputFunctions () [static]`

Definizione dei metodi pubblici che forniscono un output per il front-end.

Questo metodo viene letto dal motore di generazione dei layout e dal motore di generazione di voci di menu per presentare una lista di output associati all'istanza di classe.

public

Restituisce

array[string]array

Definizione alla linea 486 del file `class_news.php`.

8.1.3.16 `parseTemplate ($item, $tpl, $matches) [private]`

Parserizzazione dei template inseriti da opzioni.

Parametri

newsItem	<i>\$item</i>	istanza di newsItem
string	<i>\$tpl</i>	codice del template
array	<i>\$matches</i>	matches delle variabili da sostituire

Restituisce

template parserizzato

Definizione alla linea 786 del file `class_news.php`.

8.1.3.17 `replaceTplVar ($property, $filter, $obj) [private]`

Replace di una proprietà di [newsItem](#) all'interno del template.

Parametri

string	<i>\$property</i>	proprietà da sostituire
string	<i>\$filter</i>	filtro applicato
newsItem	<i>\$obj</i>	istanza di newsItem

Restituisce

replace del parametro proprietà

Definizione alla linea 816 del file `class_news.php`.

8.1.3.18 searchSite ()

Metodo per la definizione di parametri da utilizzare per il modulo "Ricerca nel sito".

Il modulo "Ricerca nel sito" di Gino base chiama questo metodo per ottenere informazioni riguardo alla tabella, campi, pesi etc... per effettuare la ricerca dei contenuti.

public

Restituisce

array[string]mixed array associativo contenente i parametri per la ricerca

Definizione alla linea 1109 del file class_news.php.

8.1.3.19 searchSiteResult (\$results)

Definisce la presentazione del singolo item trovato a seguito di ricerca (modulo "Ricerca nel sito")

Parametri

<i>mixed</i>	array array[string]string array associativo contenente i risultati della ricerca public
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Restituisce

void

Definizione alla linea 1133 del file class_news.php.

8.1.3.20 setGroups () [private]

Setter per le proprietà group.

Definizione dei gruppi che gestiscono l'accesso alle funzionalità amministrative e non

Restituisce

void

Definizione alla linea 463 del file class_news.php.

8.1.3.21 showcase ()

Front end vetrina news.

public

Restituisce

vetrina ultime news

Definizione alla linea 583 del file class_news.php.

8.1.3.22 systemNewsletterList ()

Adattatore per la classe newsletter.

public

Restituisce

array di elementi esportabili nella newsletter

Definizione alla linea 1158 del file class_news.php.

8.1.3.23 systemNewsletterRender (\$id)

Contenuto di una news quanto inserita in una newsletter.

Parametri

int	\$id	identificativo della news public
-----	------	----------------------------------

Restituisce

contenuto news

Definizione alla linea 1183 del file class_news.php.

8.1.4 Documentazione dei campi**8.1.4.1 \$action [private]**

Definizione alla linea 169 del file class_news.php.

8.1.4.2 \$block [private]

Definizione alla linea 174 del file class_news.php.

8.1.4.3 \$detail_news_code [private]

Template dettaglio singola news.

Definizione alla linea 114 del file class_news.php.

8.1.4.4 \$image_width [private]

larghezza immagini

Definizione alla linea 134 del file class_news.php.

8.1.4.5 \$last_news_code [private]

Template elemento ultime news.

Definizione alla linea 89 del file class_news.php.

8.1.4.6 \$last_news_number [private]

numero di ultime news

Definizione alla linea 94 del file class_news.php.

8.1.4.7 `$_list_news_code` [private]

Template elemento elenco news.

Definizione alla linea 99 del file class_news.php.

8.1.4.8 `$_list_nfp` [private]

numero di news per pagina nella vista elenco news

Definizione alla linea 104 del file class_news.php.

8.1.4.9 `$_newsletter_news_code` [private]

Template dettaglio singola news in esportazione newsletter.

Definizione alla linea 144 del file class_news.php.

8.1.4.10 `$_newsletter_news_number` [private]

Numero ultime news esportate in lista newsletter.

Definizione alla linea 149 del file class_news.php.

8.1.4.11 `$_showcase_auto_interval` [private]

animazione vetrina intervallo animazione

Definizione alla linea 129 del file class_news.php.

8.1.4.12 `$_showcase_auto_start` [private]

animazione vetrina start automatico

Definizione alla linea 124 del file class_news.php.

8.1.4.13 `$_showcase_news_code` [private]

Template elemento showcase news.

Definizione alla linea 109 del file class_news.php.

8.1.4.14 `$_showcase_news_number` [private]

numero di news nella vetrina

Definizione alla linea 119 del file class_news.php.

8.1.4.15 `$_tbl_opt` [private]

Tabella di opzioni.

Definizione alla linea 154 del file class_news.php.

8.1.4.16 `$_tbl_usr` `[private]`

Tabella di associazione utenti/gruppi.

Definizione alla linea 159 del file `class_news.php`.

8.1.4.17 `$_thumb_width` `[private]`

larghezza thumb

Definizione alla linea 139 del file `class_news.php`.

8.1.4.18 `$_title_last` `[private]`

titolo della view ultime news

Definizione alla linea 74 del file `class_news.php`.

8.1.4.19 `$_title_list` `[private]`

titolo della view lista news

Definizione alla linea 79 del file `class_news.php`.

8.1.4.20 `$_title_showcase` `[private]`

titolo della view vetrina news

Definizione alla linea 84 del file `class_news.php`.

8.1.4.21 `$_view_dir` `[private]`

Percorso assoluto alla directory contenente le viste.

Definizione alla linea 164 del file `class_news.php`.


La documentazione per questa classe è stata generata a partire dal seguente file:

- [class_news.php](#)

8.2 Riferimenti per la classe newsCtg

Classe tipo model che rappresenta una categoria di news.

Diagramma delle classi per `newsCtg`



Membri pubblici

- [__construct](#) (`$id`, `$instance`)

Costruttore.

- `structure` (\$id)

Sovrascrive la struttura di default.

- `imagePath` (\$controller)

Path relativo dell'immagine associata.

Membri pubblici statici

- static `getFromSlug` (\$slug, \$controller)

Restituisce l'istanza `newsCtg` a partire dallo slug fornito.

Attributi pubblici statici

- static `$tbl_ctg` = 'news_ctg'

Attributi protetti statici

- static `$_extension_img` = array('jpg', 'jpeg', 'png')

Attributi privati

- `$_controller`

8.2.1 Descrizione dettagliata

Classe tipo model che rappresenta una categoria di news.

Versione

2.0

Copyright

2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com

abidibo abidibo@gmail.com

Definizione alla linea 21 del file class.newsCtg.php.

8.2.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori

8.2.2.1 `__construct ($id, $instance)`

Costruttore.

Parametri

integer	<code>\$id</code>	valore ID del record
object	<code>\$instance</code>	istanza del controller

Definizione alla linea 35 del file class.newsCtg.php.

8.2.3 Documentazione delle funzioni membro

8.2.3.1 static getFromSlug (*\$slug*, *\$controller*) [static]

Restituisce l'istanza [newsCtg](#) a partire dallo slug fornito.

Parametri

string	<i>\$slug</i>	lo slug
news	<i>\$controller</i>	istanza del controller public

Restituisce

istanza di [newsCtg](#)

Definizione alla linea 86 del file class.newsCtg.php.

8.2.3.2 imagePath (*\$controller*)

Path relativo dell'immagine associata.

Parametri

news	<i>\$controller</i>	istanza del controller
------	---------------------	------------------------

Restituisce

path relativo dell'immagine

Definizione alla linea 106 del file class.newsCtg.php.

8.2.3.3 structure (*\$id*)

Sovrascrive la struttura di default.

Si veda anche

`propertyObject::structure()`

Parametri

integer	<i>\$id</i>	
---------	-------------	--

Restituisce

array

Definizione alla linea 59 del file class.newsCtg.php.

8.2.4 Documentazione dei campi

8.2.4.1 `$controller` `[private]`

Definizione alla linea 23 del file `class.newsCtg.php`.

8.2.4.2 `$extension_img = array('jpg', 'jpeg', 'png')` `[static]`, `[protected]`

Definizione alla linea 25 del file `class.newsCtg.php`.

8.2.4.3 `$tbl_ctg = 'news_ctg'` `[static]`

Definizione alla linea 27 del file `class.newsCtg.php`.


La documentazione per questa classe è stata generata a partire dal seguente file:

- [class.newsCtg.php](#)

8.3 Riferimenti per la classe `newsItem`

Classe tipo model che rappresenta una singola news.

Diagramma delle classi per `newsItem`



Membri pubblici

- `__construct` (`$id`, `$instance`)
Costruttore.
- `structure` (`$id`)
Sovrascrive la struttura di default.
- `categories` (`$controller`)
Lista di categorie associate alla news.
- `thumbPath` (`$controller`)
Path relativo della thumb associata.
- `imgPath` (`$controller`)
Path relativo dell'immagine associata.

Membri pubblici statici

- static `getFromSlug` (`$slug`, `$controller`)
Restituisce l'istanza `newsItem` a partire dallo slug fornito.
- static `get` (`$controller`, `$options=null`)
Restituisce oggetti di tipo `newsItem`.
- static `getCount` (`$controller`, `$options=null`)
Restituisce il numero di news che soddisfano le condizioni date.

Attributi pubblici statici

- static `$tbl_item` = 'news_item'

Attributi protetti statici

- static `$_extension_img` = array('jpg', 'jpeg', 'png')
- static `$_extension_attached` = array('pdf', 'doc', 'xdoc', 'odt', 'xls', 'csv', 'txt')

Attributi privati

- `$_controller`

8.3.1 Descrizione dettagliata

Classe tipo model che rappresenta una singola news.

Versione

2.0

Copyright

2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione alla linea 21 del file class.newItem.php.

8.3.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori

8.3.2.1 `__construct ($id, $instance)`

Costruttore.

Parametri

integer	<code>\$id</code>	valore ID del record
object	<code>\$instance</code>	istanza del controller

Definizione alla linea 35 del file class.newItem.php.

8.3.3 Documentazione delle funzioni membro

8.3.3.1 `categories ($controller)`

Lista di categorie associate alla news.

Parametri

news	<i>\$controller</i>	istanza del controller public
------	---------------------	-------------------------------

Restituisce

array di istanze di [newsCtg](#)

Definizione alla linea 168 del file class.newsItem.php.

8.3.3.2 `static get ($controller, $options = null) [static]`

Restituisce oggetti di tipo [newsItem](#).

Parametri

news	<i>\$controller</i>	istanza del controller
array	<i>\$options</i>	array associativo di opzioni

Restituisce

array di istanze di tipo [newsItem](#)

Definizione alla linea 208 del file class.newsItem.php.

8.3.3.3 `static getCount ($controller, $options = null) [static]`

Restituisce il numero di news che soddisfano le condizioni date.

Parametri

news	<i>\$controller</i>	istanza del controller
array	<i>\$options</i>	array associativo di opzioni

Restituisce

numero di news

Definizione alla linea 251 del file class.newsItem.php.

8.3.3.4 `static getFromSlug ($slug, $controller) [static]`

Restituisce l'istanza [newsItem](#) a partire dallo slug fornito.

Parametri

string	<i>\$slug</i>	lo slug
news	<i>\$controller</i>	istanza del controller public

Restituisce

istanza di [newsItem](#)

Definizione alla linea 187 del file class.newsItem.php.

8.3.3.5 `imgPath ($controller)`

Path relativo dell'immagine associata.

Parametri

<code>news</code>	<code>\$controller</code>	istanza del controller
-------------------	---------------------------	------------------------

Restituisce

path relativo dell'immagine

Definizione alla linea 302 del file `class.newsItem.php`.

8.3.3.6 `structure ($id)`

Sovrascrive la struttura di default.

Si veda anche

`propertyObject::structure()`

Parametri

<code>integer</code>	<code>\$id</code>	
----------------------	-------------------	--

Restituisce

array

Definizione alla linea 67 del file `class.newsItem.php`.

8.3.3.7 `thumbPath ($controller)`

Path relativo della thumb associata.

Parametri

<code>news</code>	<code>\$controller</code>	istanza del controller
-------------------	---------------------------	------------------------

Restituisce

path relativo della thumb

Definizione alla linea 290 del file `class.newsItem.php`.

8.3.4 Documentazione dei campi

8.3.4.1 `$_controller` [`private`]

Definizione alla linea 23 del file `class.newsItem.php`.

8.3.4.2 `$_extension_attached = array('pdf', 'doc', 'xdoc', 'odt', 'xls', 'csv', 'txt')` [`static`], [`protected`]

Definizione alla linea 26 del file `class.newsItem.php`.

8.3.4.3 `$_extension_img = array('jpg', 'jpeg', 'png') [static], [protected]`

Definizione alla linea 25 del file `class.newsItem.php`.

8.3.4.4 `$tbl_item = 'news_item' [static]`

Definizione alla linea 27 del file `class.newsItem.php`.

La documentazione per questa classe è stata generata a partire dal seguente file:

- [class.newsItem.php](#)

Capitolo 9

Documentazione dei file

9.1 Riferimenti per il file class.newsCtg.php

Contiene la definizione ed implementazione della classe `newsCtg`.

Strutture dati

- class `newsCtg`
Classe tipo model che rappresenta una categoria di news.

9.1.1 Descrizione dettagliata

Contiene la definizione ed implementazione della classe `newsCtg`.

Versione

2.0

Copyright

2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file `class.newsCtg.php`.

9.2 Riferimenti per il file class.newsItem.php

Contiene la definizione ed implementazione della classe `newsItem`.

Strutture dati

- class `newsItem`
Classe tipo model che rappresenta una singola news.

9.2.1 Descrizione dettagliata

Contiene la definizione ed implementazione della classe `newsItem`.

Versione

2.0

Copyright

2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file `class.newsItem.php`.

9.3 Riferimenti per il file `class_news.php`

Contiene la definizione ed implementazione della classe `news`.

Strutture dati

- class `news`
Classe per la gestione di news categorizzate.

9.3.1 Descrizione dettagliata

Contiene la definizione ed implementazione della classe `news`.

Versione

2.0

Copyright

2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file `class_news.php`.

9.4 Riferimenti per il file `README.md`

9.5 Riferimenti per il file `view/archive.php`

Template per la vista archivio news.

9.5.1 Descrizione dettagliata

Template per la vista archivio news. Variabili disponibili:

- **section_id**: attributo id del tag section
- **title**: titolo della vista
- **feed**: link ai feed rss
- **items**: template per ciascuna delle news (decisi da opzioni)
- **pagination_navigation**: navigazione della paginazione
- **pagination_summary**: riassunto paginazione (es. 1-5 di 10)

Versione

2.0

Copyright

2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file [archive.php](#).

9.6 Riferimenti per il file view/detail.php

Template per la vista dettaglio news.

9.6.1 Descrizione dettagliata

Template per la vista dettaglio news. Variabili disponibili:

- **section_id**: attributo id del tag section
- **tpl**: template della news deciso da opzioni

Versione

2.0

Copyright

2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file [detail.php](#).

9.7 Riferimenti per il file view/last.php

Template per la vista ultime news.

9.7.1 Descrizione dettagliata

Template per la vista ultime news. Variabili disponibili:

- **section_id**: attributo id del tag section
- **title**: titolo della vista
- **feed**: link ai feed rss
- **items**: template per ciascuna delle ultime news (decisi da opzioni)
- **archive**: link all'archivio completo

Versione

2.0

Copyright

2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file [last.php](#).

9.8 Riferimenti per il file view/showcase.php

Template per la vista vetrina news.

9.8.1 Descrizione dettagliata

Template per la vista vetrina news. Variabili disponibili:

- **section_id**: attributo id del tag section
- **title**: titolo della vista
- **feed**: link ai feed rss
- **wrapper_id**: attributo id del wrapper che contiene gli elementi della vetrina
- **ctrl_begin**: parte iniziale dell'attributo id dei controller dello slide (l'attributo viene completato con l'indice)
- **items**: elementi della vetrina
- **ctrls**: controlli della vetrina (per lo slide)
- **options**: opzioni da passare alla classe javascript che gestisce lo slide

Versione

2.0

Copyright

2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file [showcase.php](#).

Indice analitico

- `$_action`
 - [news, 23](#)
- `$_block`
 - [news, 23](#)
- `$_controller`
 - [newsCtg, 27](#)
 - [newsItem, 31](#)
- `$_detail_news_code`
 - [news, 23](#)
- `$_extension_attached`
 - [newsItem, 31](#)
- `$_extension_img`
 - [newsCtg, 28](#)
 - [newsItem, 31](#)
- `$_image_width`
 - [news, 23](#)
- `$_last_news_code`
 - [news, 23](#)
- `$_last_news_number`
 - [news, 23](#)
- `$_list_news_code`
 - [news, 23](#)
- `$_list_nfp`
 - [news, 24](#)
- `$_newsletter_news_code`
 - [news, 24](#)
- `$_newsletter_news_number`
 - [news, 24](#)
- `$_showcase_auto_interval`
 - [news, 24](#)
- `$_showcase_auto_start`
 - [news, 24](#)
- `$_showcase_news_code`
 - [news, 24](#)
- `$_showcase_news_number`
 - [news, 24](#)
- `$_tbl_opt`
 - [news, 24](#)
- `$_tbl_usr`
 - [news, 24](#)
- `$_thumb_width`
 - [news, 25](#)
- `$_title_last`
 - [news, 25](#)
- `$_title_list`
 - [news, 25](#)
- `$_title_showcase`
 - [news, 25](#)
- `$_view_dir`
 - [news, 25](#)

- `$tbl_ctg`
 - [newsCtg, 28](#)
- `$tbl_item`
 - [newsItem, 32](#)
- `__construct`
 - [news, 18](#)
 - [newsCtg, 26](#)
 - [newsItem, 29](#)
- `archive`
 - [news, 18](#)
- `categories`
 - [newsItem, 29](#)
- `class.newsCtg.php, 33`
- `class.newsItem.php, 33`
- `class.news.php, 34`
- `deleteInstance`
 - [news, 18](#)
- `detail`
 - [news, 18](#)
- `download`
 - [news, 18](#)
- `feedRSS`
 - [news, 19](#)
- `get`
 - [newsItem, 30](#)
- `getBaseAbsPath`
 - [news, 19](#)
- `getBasePath`
 - [news, 19](#)
- `getClassElements`
 - [news, 19](#)
- `getCount`
 - [newsItem, 30](#)
- `getFromSlug`
 - [newsCtg, 27](#)
 - [newsItem, 30](#)
- `getImageWidth`
 - [news, 20](#)
- `getThumbWidth`
 - [news, 20](#)
- `Gino-news, 13`
- `imagePath`
 - [newsCtg, 27](#)
- `imgPath`

- newsItem, [30](#)
- last
 - news, [20](#)
- manageCategory
 - news, [20](#)
- manageDoc
 - news, [20](#)
- manageNews
 - news, [20](#)
- news, [15](#)
 - \$_action, [23](#)
 - \$_block, [23](#)
 - \$_detail_news_code, [23](#)
 - \$_image_width, [23](#)
 - \$_last_news_code, [23](#)
 - \$_last_news_number, [23](#)
 - \$_list_news_code, [23](#)
 - \$_list_nfp, [24](#)
 - \$_newsletter_news_code, [24](#)
 - \$_newsletter_news_number, [24](#)
 - \$_showcase_auto_interval, [24](#)
 - \$_showcase_auto_start, [24](#)
 - \$_showcase_news_code, [24](#)
 - \$_showcase_news_number, [24](#)
 - \$_tbl_opt, [24](#)
 - \$_tbl_usr, [24](#)
 - \$_thumb_width, [25](#)
 - \$_title_last, [25](#)
 - \$_title_list, [25](#)
 - \$_title_showcase, [25](#)
 - \$_view_dir, [25](#)
 - __construct, [18](#)
 - archive, [18](#)
 - deleteInstance, [18](#)
 - detail, [18](#)
 - download, [18](#)
 - feedRSS, [19](#)
 - getBaseAbsPath, [19](#)
 - getBasePath, [19](#)
 - getClassElements, [19](#)
 - getImageWidth, [20](#)
 - getThumbWidth, [20](#)
 - last, [20](#)
 - manageCategory, [20](#)
 - manageDoc, [20](#)
 - manageNews, [20](#)
 - outputFunctions, [21](#)
 - parseTemplate, [21](#)
 - replaceTplVar, [21](#)
 - searchSite, [21](#)
 - searchSiteResult, [22](#)
 - setGroups, [22](#)
 - showcase, [22](#)
 - systemNewsletterList, [22](#)
 - systemNewsletterRender, [23](#)
- newsCtg, [25](#)
 - \$_controller, [27](#)
 - \$_extension_img, [28](#)
 - \$tbl_ctg, [28](#)
 - __construct, [26](#)
 - getFromSlug, [27](#)
 - imagePath, [27](#)
 - structure, [27](#)
- newsItem, [28](#)
 - \$_controller, [31](#)
 - \$_extension_attached, [31](#)
 - \$_extension_img, [31](#)
 - \$tbl_item, [32](#)
 - __construct, [29](#)
 - categories, [29](#)
 - get, [30](#)
 - getCount, [30](#)
 - getFromSlug, [30](#)
 - imgPath, [30](#)
 - structure, [31](#)
 - thumbPath, [31](#)
- outputFunctions
 - news, [21](#)
- parseTemplate
 - news, [21](#)
- README.md, [34](#)
- replaceTplVar
 - news, [21](#)
- searchSite
 - news, [21](#)
- searchSiteResult
 - news, [22](#)
- setGroups
 - news, [22](#)
- showcase
 - news, [22](#)
- structure
 - newsCtg, [27](#)
 - newsItem, [31](#)
- systemNewsletterList
 - news, [22](#)
- systemNewsletterRender
 - news, [23](#)
- thumbPath
 - newsItem, [31](#)
- view/archive.php, [34](#)
- view/detail.php, [35](#)
- view/last.php, [36](#)
- view/showcase.php, [36](#)