

Gino News

1.0

Generato da Doxygen 1.7.4

Mer 23 Nov 2011 13:10:26

Indice

1	Caratteristiche, opzioni configurabili da backoffice ed output disponibili per i template e le voci di menu.	1
2	Indice dei moduli	3
2.1	Moduli	3
3	Indice delle strutture dati	5
3.1	Strutture dati	5
4	Indice dei file	7
4.1	Elenco dei file	7
5	Documentazione dei moduli	9
5.1	News	9
5.1.1	Descrizione dettagliata	9
6	Documentazione delle classi	11
6.1	Riferimenti per la classe news	11
6.1.1	Descrizione dettagliata	12
6.1.2	Documentazione dei costruttori e dei distruttori	13
6.1.2.1	__construct	13
6.1.3	Documentazione delle funzioni membro	13
6.1.3.1	actionCtg	13
6.1.3.2	actionDelCtg	14
6.1.3.3	actionDelNews	14
6.1.3.4	actionNews	14
6.1.3.5	blockList	14
6.1.3.6	changePublished	15

6.1.3.7	deleteInstance	15
6.1.3.8	displayNews	15
6.1.3.9	downloader	15
6.1.3.10	feedRSS	16
6.1.3.11	getClassElements	16
6.1.3.12	getHeadlines	16
6.1.3.13	manageDoc	16
6.1.3.14	outputFunctions	17
6.1.3.15	searchSite	17
6.1.3.16	searchSiteResult	17
6.1.3.17	view	17
6.1.3.18	viewList	18
6.1.4	Documentazione dei campi	18
6.1.4.1	\$_data_dir	18
6.1.4.2	\$_data_www	18
6.1.4.3	\$_optionsLabels	18
7	Documentazione dei file	19
7.1	Riferimenti per il file class_news.php	19
7.1.1	Descrizione dettagliata	19

Capitolo 1

Caratteristiche, opzioni configurabili da backoffice ed output disponibili per i template e le voci di menu.

CARATTERISTICHE

- titolo
- categoria (opzionale)
- data
- testo
- immagine (ridimensionamento e creazione thumb automatizzati)
- file allegato
- condivisione social networks
- visualizzazione ristretta a gruppi di utenti di sistema
- gestione della pubblicazione e di un gruppo di utenti redattori

OPZIONI CONFIGURABILI

- titolo ultime news
- titolo elenco news
- visualizzazione categorie
- numero di news visualizzate
- numero di caratteri mostrati nei riassunti
- modalità di visualizzazione della news completa (layer, expand, nuova pagina)

2 **Caratteristiche, opzioni configurabili da backoffice ed output disponibili per i template e le voci di menu.**

- dimensioni layer (vedi opzione precedente)
- effetto lightbox sull'immagine
- modulo di ricerca visibile
- larghezza delle immagini a seguito di ridimensionamento e creazione thumb
- feed RSS

OUTPUTS

- lista ultime news (numero configurabile da opzioni)
- lista completa news paginata

Capitolo 2

Indice dei moduli

2.1 Moduli

Questo è l'elenco di tutti i moduli:

News	9
----------------	---

Capitolo 3

Indice delle strutture dati

3.1 Strutture dati

Queste sono le strutture dati con una loro breve descrizione:

[news](#) (Classe per la gestione di news categorizzate) 11

Capitolo 4

Indice dei file

4.1 Elenco dei file

Questo è un elenco di tutti i file con una loro breve descrizione:

[class_news.php](#) (Contiene la definizione ed implementazione della classe news
) 19

Capitolo 5

Documentazione dei moduli

5.1 News

Modulo per la gestione di news categorizzate pubbliche o private.

Strutture dati

- class `news`

Classe per la gestione di news categorizzate.

5.1.1 Descrizione dettagliata

Il modulo contiene anche dei css, javascript e file di configurazione.

Capitolo 6

Documentazione delle classi

6.1 Riferimenti per la classe news

Classe per la gestione di news categorizzate.

Membri pubblici

- [__construct](#) (\$mdlId)
Costruisce un'istanza di tipo news.
- [deleteInstance](#) ()
Metodo invocato quando viene eliminata un'istanza di tipo news.
- [getHeadlines](#) (\$method)
Metodo chiamato per settare headlines personalizzati a seconda del metodo.
- [downloader](#) ()
Esegue il download clientside del documento indicato da url (\$doc_id)
- [blockList](#) ()
Metodo di output "ultime news".
- [displayNews](#) (\$data=null, \$check_published=true)
Restituisce la vista di una singola news espansa o collassata.
- [view](#) ()
Metodo di output della singola news.
- [viewList](#) ()
Metodo di output "elenco news".
- [manageDoc](#) ()
Entry point per il backoffice.
- [changePublished](#) ()
Modifica dello stato di pubblicazione di una news.
- [actionNews](#) ()
Azione di salvataggio su database dei contenuti inseriti nel form nuova/modifica news.

- [actionCtg \(\)](#)
Azione di inserimento/modifica categoria.
- [actionDelCtg \(\)](#)
Azione di eliminazione di una categoria.
- [actionDelNews \(\)](#)
Azione di eliminazione di una news.
- [searchSite \(\)](#)
Metodo per la definizione di parametri da utilizzare per il modulo "Ricerca nel sito".
- [searchSiteResult \(\\$results\)](#)
Definisce la presentazione del singolo item trovato a seguito di ricerca (modulo "Ricerca nel sito")
- [feedRSS \(\)](#)
Genera un feed RSS standard che presenta tutte le news pubblicate.

Membri pubblici statici

- static [getClassElements \(\)](#)
Restituisce alcune proprietà della classe utili per la generazione di nuove istanze.
- static [outputFunctions \(\)](#)
Definizione dei metodi pubblici che forniscono un output per il front-end.

Campi

- [\\$_optionsLabels](#)

Attributi protetti

- [\\$_data_dir](#)
- [\\$_data_www](#)

6.1.1 Descrizione dettagliata

Campi:

- ctg: categoria
- title: titolo della news
- text: testo della news
- img: campo file immagine, con generazione automatica di thumb personalizzabile da opzioni
- filename: campo file allegato

- date: data di pubblicazione
- private: accesso alla news ristretto agli appartenenti al gruppo "iscritti"
- social: attivazione condivisione social networks
- published: pubblicazione della news

Il modulo comprende una vasta serie di opzioni per controllare al meglio la parte pubblica.

Gli output disponibili sono:

- ultime n news (n da opzioni)
- elenco news paginate
- vista singola news

Versione

1.0 2005 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione alla linea 85 del file class_news.php.

6.1.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori

6.1.2.1 __construct (\$ mdId)

Parametri

int	<i>\$mdId</i>	id dell'istanza di tipo news public
-----	---------------	-------------------------------------

Restituisce

void

Definizione alla linea 390 del file class_news.php.

6.1.3 Documentazione delle funzioni membro

6.1.3.1 actionCtg ()

public

Restituisce

void

Definizione alla linea 1552 del file class_news.php.

6.1.3.2 actionDelCtg ()

public

Restituisce

void

Definizione alla linea 1571 del file class_news.php.

6.1.3.3 actionDelNews ()

public

Restituisce

void

Definizione alla linea 1588 del file class_news.php.

6.1.3.4 actionNews ()

public

Restituisce

void

Definizione alla linea 1470 del file class_news.php.

6.1.3.5 blockList ()

Presenta una lista delle ultime news pubblicate. Molti parametri di configurazione sono gestibili dalle opzioni.

public

Restituisce

string

Definizione alla linea 708 del file class_news.php.

6.1.3.6 `changePublished ()`

public

Restituisce

string

Definizione alla linea 1366 del file `class_news.php`.

6.1.3.7 `deleteInstance ()`

Si esegue la cancellazione dei dati da db e l'eliminazione di file e directory

public

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 495 del file `class_news.php`.

6.1.3.8 `displayNews ($data = null, $check_published = true)`

Molti aspetti di visualizzazione sono configurabili da opzioni. Contiene il controllo dei privilegi di accesso al contenuto richiesto. La news viene presentata collassata o espansa a seconda del valore del parametro url "full".

Parametri

mixed	<i>\$data</i>	l'id della news da visualizzare o null se deve essere letto da url
bool	<i>\$check_ - published</i>	controllo o meno della pubblicazione della news public

Restituisce

string

Definizione alla linea 768 del file `class_news.php`.

6.1.3.9 `downloader ()`

public

Restituisce

stream

Definizione alla linea 676 del file `class_news.php`.

6.1.3.10 feedRSS ()

public

Restituisce

string xml che definisce il feed RSS

Definizione alla linea 1673 del file class_news.php.

6.1.3.11 static getClassElements () [static]

public

Restituisce

array[string]array lista proprietà utilizzate per la creazione di istanze di tipo news

Definizione alla linea 477 del file class_news.php.

6.1.3.12 getHeadlines (\$method)

Questo metodo viene chiamato dalla classe document di Gino base per sovrascrivere il valore di alcuni tag presenti nell'head (meta_title, description, image_src). Lo scopo è quello di personalizzare gli headlines a seconda del metodo invocato. Utile soprattutto per la condivisione con i social networks.

Parametri

string	<i>\$method</i>	il metodo per il quale settare gli headline public
--------	-----------------	--

Restituisce

mixed array associativo contenente i valori dei tag head da settare, oppure null

Definizione alla linea 589 del file class_news.php.

6.1.3.13 manageDoc ()

Questo metodo fa da wrapper per tutte le funzionalità amministrative.

public

Restituisce

string

Definizione alla linea 1110 del file class_news.php.

6.1.3.14 static outputFunctions () [static]

Questo metodo viene letto dal motore di generazione dei layout e dal motore di generazione di voci di menu per presentare una lista di output associati all'istanza di classe.

public

Restituisce

array[string]array

Definizione alla linea 616 del file class_news.php.

6.1.3.15 searchSite ()

Il modulo "Ricerca nel sito" di Gino base chiama questo metodo per ottenere informazioni riguardo alla tabella, campi, pesi etc... per effettuare la ricerca dei contenuti.

public

Restituisce

array[string]mixed array associativo contenente i parametri per la ricerca

Definizione alla linea 1644 del file class_news.php.

6.1.3.16 searchSiteResult (\$results)**Parametri**

<i>mixed</i>	array array[string]string array associativo contenente i risultati della ricerca
	public

Restituisce

void

Definizione alla linea 1657 del file class_news.php.

6.1.3.17 view ()

public

Restituisce

string

Definizione alla linea 855 del file class_news.php.

6.1.3.18 `viewList ()`

Restituisce l'elenco paginato di tutte le news pubblicate. Include un form di ricerca se abilitato dalle opzioni.

public

Restituisce

string

Definizione alla linea 926 del file `class_news.php`.

6.1.4 Documentazione dei campi

6.1.4.1 `$_data_dir` [protected]

Definizione alla linea 93 del file `class_news.php`.

6.1.4.2 `$_data_www` [protected]

Definizione alla linea 101 del file `class_news.php`.

6.1.4.3 `$_optionsLabels`

Definizione alla linea 245 del file `class_news.php`.

La documentazione per questa classe è stata generata a partire dal seguente file:

- [class_news.php](#)

Capitolo 7

Documentazione dei file

7.1 Riferimenti per il file `class_news.php`

Contiene la definizione ed implementazione della classe `news`.

Strutture dati

- class `news`

Classe per la gestione di news categorizzate.

7.1.1 Descrizione dettagliata

Versione

1.0 2005 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file `class_news.php`.

Indice analitico

- `$_data_dir`
 - news, [18](#)
- `$_data_www`
 - news, [18](#)
- `$_optionsLabels`
 - news, [18](#)
- `__construct`
 - news, [13](#)
- `actionCtg`
 - news, [13](#)
- `actionDelCtg`
 - news, [14](#)
- `actionDelNews`
 - news, [14](#)
- `actionNews`
 - news, [14](#)
- `blockList`
 - news, [14](#)
- `changePublished`
 - news, [14](#)
- `class_news.php`, [19](#)
- `deleteInstance`
 - news, [15](#)
- `displayNews`
 - news, [15](#)
- `downloader`
 - news, [15](#)
- `feedRSS`
 - news, [15](#)
- `getClassElements`
 - news, [16](#)
- `getHeadlines`
 - news, [16](#)
- `manageDoc`
 - news, [16](#)

- News, [9](#)
- news, [11](#)
 - `$_data_dir`, [18](#)
 - `$_data_www`, [18](#)
 - `$_optionsLabels`, [18](#)
 - `__construct`, [13](#)
 - `actionCtg`, [13](#)
 - `actionDelCtg`, [14](#)
 - `actionDelNews`, [14](#)
 - `actionNews`, [14](#)
 - `blockList`, [14](#)
 - `changePublished`, [14](#)
 - `deleteInstance`, [15](#)
 - `displayNews`, [15](#)
 - `downloader`, [15](#)
 - `feedRSS`, [15](#)
 - `getClassElements`, [16](#)
 - `getHeadlines`, [16](#)
 - `manageDoc`, [16](#)
 - `outputFunctions`, [16](#)
 - `searchSite`, [17](#)
 - `searchSiteResult`, [17](#)
 - `view`, [17](#)
 - `viewList`, [17](#)
- `outputFunctions`
 - news, [16](#)
- `searchSite`
 - news, [17](#)
- `searchSiteResult`
 - news, [17](#)
- `view`
 - news, [17](#)
- `viewList`
 - news, [17](#)