

Tema 3: Frameworks web en el cliente

3.1

¿Por qué *frameworks* en el cliente?


APIs estándar vs. frameworks

- Hasta ahora, en la parte de teoría hemos visto lo que se puede hacer con los APIs nativos del navegador
- Muchas **funcionalidades**
 - **Comunicación con el servidor:** fetch API
 - **Manipulación dinámica del HTML y del CSS:** DOM
 - **Almacenamiento local:** local storage, IndexedDB, ...
- ¿Por qué muchos desarrolladores **no los consideran suficientes?**. Hay razones de distintos tipos...

Volvamos por un momento a mediados de los 2000




Problema



APIs web tediosos y complejos

Problema

Testing web pages on different browsers



Incompatibilidades entre navegadores

2006

A close-up photograph of a person's hand holding a white smartphone. The screen of the phone displays the classic blue and white hexagonal jQuery logo. The background is blurred, showing what appears to be a green surface.

La sensación: jQuery

La era de las librerías y *toolkits* en el *frontend*



- Ofrecían un API más sencillo de usar y sin embargo más potente que el estándar
- Ofrecían elementos que no tenía el estándar (como widgets)
- Proporcionaban compatibilidad entre navegadores

Modernización de los APIs estándar

En los últimos años se han modernizado/simplificado/mejorado muchos APIs estándar

- `fetch` vs `XMLHttpRequest`
- `document.querySelector()` está claramente “inspirado” en jQuery
- `innerHTML` vs. la forma de trabajar nativa del DOM 1



Problema




Evitar el código espagueti

Código espagueti

```
xhr.open('POST', 'api/peticiones/' + idPeticion + "/firmas", true)
xhr.onreadystatechange = function() {
  if ((this.readyState==4)&&(this.status==200))
    document.getElementById("resultado")
      .innerHTML = "petición firmada"
}
xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/json")
var firma = {};
firma.email = document.getElementById("email").value
firma.comentario = document.getElementById("comentario").value
...
firma.publica = document.getElementById("publica").checked;
xhr.send(JSON.stringify(firma))
```

Los frameworks
nos dan **una**
guía de cómo
estructurar y
organizar
nuestro código



Problema

The screenshot shows a Gmail inbox with the following layout:

- Compose** button (red)
- Inbox (7)** link
- Starred**, **Drafts**, **Sent Mail** links
- Search people...** input field
- Primary** tab selected
- Social** tab (3 new): Google+, YouTube, Emi...
- Promotions** tab (2 new): Google Offers, Zagat
- Updates** tab (2 new): Shoehop, Blitz Air
- More** button
- Gmail** dropdown menu
- 1-100 of 2,067** link

The inbox contains the following items:

- Google+**: You were tagged in 3 photos on Google+ - Google+ You were tagged in three photos in an album titled [REDACTED]
- YouTube**: LauraBlack just uploaded a video. - Jess, have you seen the video LauraBlack uploaded...
- Emily Million (Google+)**: [Knitting Club] Are we knitting tonight? - [Knitting Club] Are we knitting tonight?
- Sean Smith (Google+)**: Photos of the new pup - Sean Smith shared an album with you. View album be thoughtful about who
- Google+**: Kate Baynham shared a post with you - Follow and share with Kate by adding her to a circle. Don't know
- Google+**: Danielle Hoodhood added you on Google+ - Follow and share with Danielle by adding her to a circle.
- YouTube**: Just for You From YouTube: Daily Update - Jun 19, 2013 - Check out the latest videos from your char
- Google+**: You were tagged in 3 photos on Google+ - Google+ You were tagged in three photos in an album titled [REDACTED]
- Hilary Jacobs (Google+)**: Check out photos of my new apt - Hilary Jacobs shared an album with you. View album be thoughtful
- Google+**: Kate Baynham added you on Google+ - Follow and share with Kate by adding her to a circle. Don't know

Desarrollo de Single Page Apps

¿Qué necesitamos para una SPA?

Los *frameworks* suelen ofrecer una serie de componentes/funcionalidades:

- ***Routing***
- **Modelos/Lógica de negocio/Gestión del estado de la aplicación**
- **Conexión con APIs externos**
- ***Rendering***

Routing

La web está ***basada en las URLs***. Queremos mapear la **URL que ve el usuario** con el **código** de nuestra *app*

Modelos/Gestión del estado

Gestionar el estado de la app de manera efectiva, organizada y con código sencillo de depurar

Conexión con APIs externos


Simplificar lo más posible el código que nos conecta con **APIs REST**. O aún más: **sincronizar (semi)automáticamente** los datos en el cliente con los del servidor

APIs externos en Backbone

```
var Libro = Backbone.Model.extend({});  
var Biblioteca = Backbone.Collection.extend({  
    model: Libro,  
    url: "/api/libros",  
})  
  
var miBiblioteca = new Biblioteca()  
  
//El fetch de Backbone lanza un GET a la url base  
miBiblioteca.fetch().then(function() {  
    miBiblioteca.get(1).set("titulo","Nuevo título")  
    var libro1 = new Libro({titulo:'Juego de tronos', anyo:1996});  
    miBiblioteca.add(libro1)  
    //libros modificados y ya existentes -> PUT a la url base + id  
    //libros nuevos -> POST a la url base  
    miBiblioteca.save()  
})
```

Rendering

Poder modificar el HTML para **reflejar el estado actual** de la app de forma **sencilla para el desarrollador** y además **eficiente**



Tema 3: Frameworks web en el cliente


3.2

2010-15


Auge y caída de MVC

MVC

Patrón de diseño arquitectónico que **separa el modelo** del dominio **de su representación** en la interfaz (**vista**)



<http://en.wikipedia.org/wiki/Model-view-controller>



<http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo-vista-controlador>

MVC en el servidor web


MVC lleva siendo usado con éxito en aplicaciones web **en el lado del servidor** desde hace 20 años



Symfony



Struts



laravel



Para los quisquillosos: MVC tiene muchas variantes, muchos de estos *frameworks* no son MVC “puros” (suponiendo que tal cosa exista).



Igor Minar, *lead developer* de Angular 1.x, acuñó la expresión Model/View/Whatever para describir esto

Si MV* funciona tan bien en el servidor...¿por qué no llevarlo también al **cliente**?

A blurry, high-contrast image of a person's face and hands holding a smartphone. The person appears to be wearing a dark cap and a light-colored shirt. The phone has a red case and a white back cover with a geometric pattern.

2010

La sensación: MVC en el cliente

2010-2015: La explosión de los frameworks MVC

Spine




Maria

Knockout.



cujoJS

canjs



 **AGILITY.JS**

MVC en Backbone



Ejemplo: https://ottocol.github.io/widget-tiempo-frameworksJS/MVC/tiempo_backbone.html



Backbone tenía un estilo Do-It-Yourself


AngularJS

- <https://angularjs.org>
- Se convirtió en el framework más popular de la “era MVC”
- **Todo-en-1:** muchas funcionalidades
 - Ventaja: realizar aplicaciones sencillas era también sencillo
 - Inconveniente: la curva de aprendizaje era más empinada para cosas más complicadas...



Modelos


- POJOs (Plain Old Javascript Objects), o sea **objetos convencionales**
- **scope**: el “pegamiento” entre la vista y el modelo. Como el ViewModel de MVVM



<http://plnkr.co/edit/nV6oo9hFuL62gqeAuwx?p=preview>


Vistas

- AngularJS “extiende” el HTML con atributos propios (**directivas**)
 - Podemos definir nuestras propias directivas, como atributos o etiquetas HTML
- Plantillas:** muestran datos del modelo



Controladores

- Donde ponemos la lógica de la aplicación



<http://plnkr.co/edit/Jf8D1IFCXoLw9ei7ISpS?p=preview>

Ejemplo del tiempo: https://ottocol.github.io/widget-tiempo-frameworksJS/MVC/tiempo_angularJS.html

¿Por qué “cayó” MVC en el frontend?

- Nunca estuvo muy claro cómo resolver la parte “C”
 - ¿Cuál es el papel exacto del controlador?
 - ¿Dónde colocamos la lógica de negocio? ¿Y la conexión con APIs externos?
- Probablemente no era un patrón adecuado para el lado del cliente
 - El MVC del lado del servidor genera vistas “estáticas”
- ¿Moda?



**We will never forget your
contribution**

**FRONTEND MVC
2010 - 2016**

Tema 4: Frameworks web en el cliente

3.3 Frameworks en la actualidad

Conceptos comunes

Ideas presentes en la actualidad en la **mayoría** de frameworks

- **Componentes** como unidad básica de abstracción
- App como **jerarquía** de componentes
- “**Data Down, Actions Up**”
- Gestión **centralizada** del **estado**

React

A JAVASCRIPT LIBRARY FOR BUILDING USER INTERFACES

[Get Started](#)[Download React v0.12.1](#)

JUST THE UI

Lots of people use React as the V in **MVC**. Since React makes no assumptions about the rest of your technology stack, it's easy to try it out on a small feature in an existing project.

VIRTUAL DOM

React uses a *virtual DOM* diff implementation for ultra-high performance. It can also render on the server using Node.js — no heavy browser DOM required.

DATA FLOW

React implements one-way reactive data flow which reduces boilerplate and is easier to reason about than traditional data binding.

React popularizó otra idea...la de **Componentes**


2015

A blurry, low-light photograph of a person's hands and arms. The person is wearing a black VR headset and holding a white VR controller. The background is dark and out of focus.

La sensación: Componentes

Componentes

- **Componente:** vista + gestión de eventos + lógica interfaz



<https://medium.freecodecamp.org/is-mvc-dead-for-the-frontend-35b4d1fe39ec>

Componente en Angular

componente = clase + template + CSS

```
@Component({
  selector: 'app-tarjeta-visita',
  templateUrl: './tarjeta-visita.component.html',
  styleUrls: ['./tarjeta-visita.component.css'],
})
export class TarjetaVisitaComponent {

  nombre = ""
  apellidos = ""
  puesto = ""

  constructor(private puestoService : PuestoService ) {}

  get nombreCompleto() {
    return this.nombre + " " + this.apellidos
  }

  generarPuesto() {
    this.puestoService.generarPuesto().subscribe(datos=> this.puesto = datos)
  }
}
```


<https://stackblitz.com/edit/angular-1yufyo>

Template del componente

```
<div>
  Nombre: <input type="text" [(ngModel)]="nombre"> <br>
  Apellidos: <input type="text" [(ngModel)]="apellidos"> <br>
  <button (click)="generarPuesto()">Generar puesto</button>
  <div>
    <div class="tarjeta">
      <h2>{{nombreCompleto}}</h2>
      <h3>{{puesto}}</h3>
    </div>
  </div>
</div>
```

Jerarquía de componentes


- Los componentes padres pasan a los hijos los datos necesarios para el *rendering*



Código simplificado (sin eventos) de
<https://stackblitz.com/edit/angular-tqyzeu>

“Data Down, Actions Up”

- Los **datos** pasan de componentes padres a hijos (**down**) y los **eventos** suben (**up**) hasta el componente capaz de procesarlos
- La frase del título es del framework **Ember** (<https://www.emberjs.com/>) pero también es así en **React, Angular, Vue,...**



De un tutorial de cómo hacer una app de una lista de libros pendientes en Ember siguiendo el DDAU <https://emberigniter.com/getting-started-ember-cli-data-down-actions-up-tutorial/>

```
export class ListaPersonajesComponent {
  personajes = [
    {id:1, nombre:"Cersei Lannister",
     vivo:true},
    ...
  ]
  onChange(id) {
    var pos = this.personajes.findIndex(
      elemento=>elemento.id==id)
    if (pos>-1) {
      this.personajes[pos].vivo =
        !this.personajes[pos].vivo
    }
  }
}
```


```
<ul>
  <li *ngFor="let p of personajes">
    <app-personaje
      [personaje]="p"
      (onChange)="onChange($event)">
    </app-personaje>
  </li>
</ul>
```

```
export class PersonajeComponent {
  @Input() personaje;
  @Output() onChange =
    new EventEmitter<number>()
  ...
  cambiarStatus() {
    this.onChange.emit(this.personaje.id)
  }
}
```

```
<span [ngClass]="{{'tachado' : !personaje.vivo}}"
      (click)="cambiarStatus()">
  {{personaje.nombre}}
</span>
```

Gestión centralizada del estado


- Ya hemos visto la filosofía de subir el estado a los componentes de nivel superior
- Ir un paso más allá: sacar el estado a un “almacén externo”



La gestión “centralizada” del estado se ha convertido en **casi un estándar** en **React** (la arquitectura es original de Facebook), pero también muy usada en **Angular**. La variante más conocida se llama **Redux**



<https://github.com/reactjs/react-redux>



<https://github.com/angular-redux/ng-redux>

Diferencias

Ideas presentes solo en algunos frameworks

- Lenguaje de *Templates* para *rendering*
- *Data binding*
- Inyección de dependencias
- Rendering con DOM virtual vs. detección de cambios
- Programación reactiva

A blurry, low-light photograph of a person's hands and face. The person is wearing a virtual reality headset and holding a VR controller. The background is dark and out of focus.

2016

La sensación: Programación reactiva