

T-TEST

/TESTVAL=0

/MISSING=ANALYSIS

/VARIABLES=Efficiency_Energetique_Quality_environment_exterieur

Efficiency_Energetique_Elements_primaires_enveloppe

Efficiency_Energetique_Elements_secondaires_enveloppe

Efficiency_Energetique_Principes_composition_architecturale

Efficiency_Energetique_Principes_climatiques_passifs

/ES DISPLAY(TRUE)

/CRITERIA=CI(.95).

Test T

Statistiques sur échantillon uniques

	N	Moyenne	Ecart type	Moyenne d'erreur standard
végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle	105	2,61	1,602	,156
toit et plafond, murs	105	2,82	1,518	,148
dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures	105	2,69	1,527	,149
style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume	105	2,93	1,750	,171
ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif	105	3,14	1,773	,173

Test sur échantillon unique

Valeur de test = 0					
	t	df	Sig. (bilatérale)	Différence moyenne	Intervalle de confiance de la . Inférieur
végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle	16,689	104	,000	2,610	2,30
toit et plafond, murs	19,033	104	,000	2,819	2,53
dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures	18,018	104	,000	2,686	2,39
style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume	17,175	104	,000	2,933	2,59
ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif	18,166	104	,000	3,143	2,80

Test sur échantillon unique

Valeur de test = ..	
Intervalle de confiance de la ...	
	Supérieur
végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle	2,92
toit et plafond, murs	3,11
dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures	2,98
style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume	3,27
ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif	3,49

Tailles d'effet pour échantillon unique

		Standardisation ^a	Estimation des points	95% Intervalle Inférieur
végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle	d de Cohen	1,602	1,629	1,335
	Correction de Hedges	1,614	1,617	1,325
toit et plafond, murs	d de Cohen	1,518	1,857	1,539
	Correction de Hedges	1,529	1,844	1,528
dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures	d de Cohen	1,527	1,758	1,451
	Correction de Hedges	1,539	1,746	1,440
style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume	d de Cohen	1,750	1,676	1,377
	Correction de Hedges	1,763	1,664	1,367
ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif	d de Cohen	1,773	1,773	1,464
	Correction de Hedges	1,786	1,760	1,453

Tailles d'effet pour échantillon unique

		95% Intervalle .. Supérieur
végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle	d de Cohen	1,919
	Correction de Hedges	1,905
toit et plafond, murs	d de Cohen	2,172
	Correction de Hedges	2,156
dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures	d de Cohen	2,062
	Correction de Hedges	2,047
style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume	d de Cohen	1,972
	Correction de Hedges	1,957
ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif	d de Cohen	2,078
	Correction de Hedges	2,063

a. Dénominateur utilisé pour estimer les tailles d'effet.

Le d de Cohen utilise l'écart type échantillon.

La correction de Hedges utilise l'écart type échantillon, plus un facteur de correction.

NPAR TESTS

```
/FRIEDMAN=Efficiency_Energetique_Quality_environnement_exterieur
Efficiency_Energetique_Elements_primaires_enveloppe
```

```

Efficiency_Energetique_Elements_secondaires_enveloppe
Efficiency_Energetique_Principes_composition_architecturale
Efficiency_Energetique_Principes_climatiques_passifs
/MISSING LISTWISE.

```

Tests non paramétriques

Test de Friedman

Rangs

Rang moyen :

végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle	2,77
toit et plafond, murs	3,01
dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures	2,75
style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume	3,09
ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif	3,37

Tests statistiques^a

N	105
Khi-carré	17,419
df	4
Sig. asymptotique	,002

a. Test de Friedman

NPAR TESTS

```

/WILCOXON=Efficiency_Energetique_Quality_environnement_exterieur
Efficiency_Energetique_Principes_climatiques_passifs
Efficiency_Energetique_Elements_primaires_enveloppe WITH
Efficiency_Energetique_Principes_composition_architecturale
Efficiency_Energetique_Principes_composition_architecturale
Efficiency_Energetique_Elements_secondaires_enveloppe (PAIRED)
/MISSING ANALYSIS.

```

Tests non paramétriques

Test de classement de Wilcoxon

Rangs

		N	Rang moyen :	Somme des rangs
style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume - végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle	Rangs négatifs	20 ^a	28,40	568,00
	Rangs positifs	34 ^b	26,97	917,00
	Ex aequo	51 ^c		
	Total	105		
style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume - ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif	Rangs négatifs	34 ^d	30,32	1031,00
	Rangs positifs	23 ^e	27,04	622,00
	Ex aequo	48 ^f		
	Total	105		
dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures - toit et plafond, murs	Rangs négatifs	34 ^g	25,12	854,00
	Rangs positifs	19 ^h	30,37	577,00
	Ex aequo	52 ⁱ		
	Total	105		

a. style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume < végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle

b. style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume > végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle

c. style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume = végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle

d. style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume < ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif

e. style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume > ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif

f. style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume = ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif

g. dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures < toit et plafond, murs

h. dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures > toit et plafond, murs

i. dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures = toit et plafond, murs

Tests statistiques^a

	style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume - végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle	style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume - ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/ chauffage passif	dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures - toit et plafond, murs
Z	-1,538 ^b	-1,670 ^c	-1,283 ^c
Sig. asymptotique (bilatérale)	,124	,095	,200

a. Test de classement de Wilcoxon

b. Basée sur les rangs négatifs.

c. Basée sur les rangs positifs.

NPAR TESTS

```
/WILCOXON=Efficiencie_Energetique_Quality_environnement_exterieur WITH
Efficiencie_Energetique_Principes_composition_architecturale (PAIRED)
/MISSING ANALYSIS.
```

Tests non paramétriques

Test de classement de Wilcoxon

Rangs

		N	Rang moyen :	Somme des rangs
style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume - végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle	Rangs négatifs	20 ^a	28,40	568,00
	Rangs positifs	34 ^b	26,97	917,00
	Ex aequo	51 ^c		
	Total	105		

a. style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume < végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle

b. style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume > végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle

c. style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume = végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle

Tests statistiques^a

style, forme,
contact avec le
sol, nombre
d'étages,
conditions
physiques,
volume -
végétation, rue
fréquentée,
cœur de la ville,
densité de la
zone
résidentielle

Z	-1,538 ^b
Sig. asymptotique (bilatérale)	,124

a. Test de classement de Wilcoxon

b. Basée sur les rangs négatifs.

NPAR TESTS

```
/WILCOXON=Efficiency_Energetique_Principes_composition_architecturale
Efficiency_Energetique_Elements_primaires_enveloppe
Efficiency_Energetique_Elements_secondaires_enveloppe
Efficiency_Energetique_Quality_environment_exterieur
Efficiency_Energetique_Elements_primaires_enveloppe
Efficiency_Energetique_Elements_secondaires_enveloppe
Efficiency_Energetique_Quality_environment_exterieur
Efficiency_Energetique_Elements_primaires_enveloppe
Efficiency_Energetique_Quality_environment_exterieur
Efficiency_Energetique_Quality_environment_exterieur WITH
Efficiency_Energetique_Principes_climatiques_passifs
Efficiency_Energetique_Principes_climatiques_passifs
Efficiency_Energetique_Principes_climatiques_passifs
Efficiency_Energetique_Principes_climatiques_passifs
Efficiency_Energetique_Principes_composition_architecturale
Efficiency_Energetique_Principes_composition_architecturale
Efficiency_Energetique_Principes_composition_architecturale
Efficiency_Energetique_Elements_secondaires_enveloppe
Efficiency_Energetique_Elements_primaires_enveloppe
Efficiency_Energetique_Elements_secondaires_enveloppe (PAIRED)
/MISSING ANALYSIS.
```

Tests non paramétriques

Test de classement de Wilcoxon

Rangs

		N	Rang moyen :	Somme des rangs
ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif - style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume	Rangs négatifs	23 ^a	27,04	622,00
	Rangs positifs	34 ^b	30,32	1031,00
	Ex aequo	48 ^c		
	Total	105		
ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif - toit et plafond, murs	Rangs négatifs	20 ^d	26,40	528,00
	Rangs positifs	36 ^e	29,67	1068,00
	Ex aequo	49 ^f		
	Total	105		
ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif - dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures	Rangs négatifs	19 ^g	27,50	522,50
	Rangs positifs	41 ^h	31,89	1307,50
	Ex aequo	45 ⁱ		
	Total	105		
ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif - végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle	Rangs négatifs	16 ^j	30,91	494,50
	Rangs positifs	45 ^k	31,03	1396,50
	Ex aequo	44 ^l		
	Total	105		
style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume - toit et plafond, murs	Rangs négatifs	27 ^m	29,26	790,00
	Rangs positifs	31 ⁿ	29,71	921,00
	Ex aequo	47 ^o		
	Total	105		
style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume - dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures	Rangs négatifs	23 ^p	28,74	661,00
	Rangs positifs	35 ^q	30,00	1050,00
	Ex aequo	47 ^r		
	Total	105		
style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume - végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle	Rangs négatifs	20 ^s	28,40	568,00
	Rangs positifs	34 ^t	26,97	917,00
	Ex aequo	51 ^u		
	Total	105		
dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures - toit et plafond, murs	Rangs négatifs	34 ^v	25,12	854,00
	Rangs positifs	19 ^w	30,37	577,00

Rangs

		N	Rang moyen :	Somme des rangs
	Ex aequo	52 ^x		
	Total	105		
toit et plafond, murs - végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle	Rangs négatifs	24 ^y	27,40	657,50
	Rangs positifs	32 ^z	29,33	938,50
	Ex aequo	49 ^{aa}		
	Total	105		
dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures - végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle	Rangs négatifs	31 ^{ab}	27,13	841,00
	Rangs positifs	28 ^{ac}	33,18	929,00
	Ex aequo	46 ^{ad}		
	Total	105		

- a. ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif < style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume
- b. ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif > style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume
- c. ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif = style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume
- d. ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif < toit et plafond, murs
- e. ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif > toit et plafond, murs
- f. ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif = toit et plafond, murs
- g. ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif < dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures
- h. ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif > dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures
- i. ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif = dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures
- j. ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif < végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle
- k. ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif > végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle
- l. ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/chauffage passif = végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle
- m. style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume < toit et plafond, murs
- n. style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume > toit et plafond, murs
- o. style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume = toit et plafond, murs
- p. style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume < dispositif

- q. style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume > dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures
- r. style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume = dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures
- s. style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume < végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle
- t. style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume > végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle
- u. style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume = végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle
- v. dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures < toit et plafond, murs
- w. dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures > toit et plafond, murs
- x. dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures = toit et plafond, murs
- y. toit et plafond, murs < végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle
- z. toit et plafond, murs > végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle
- aa. toit et plafond, murs = végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle
- ab. dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures < végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle
- ac. dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures > végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle
- ad. dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures = végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle

Tests statistiques^a

	ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/ chauffage passif - style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume	ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/ chauffage passif - toit et plafond, murs	ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/ chauffage passif - dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures	ventilation, performance thermique, lumière du jour, refroidissement/ chauffage passif - végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle
Z	-1,670 ^b	-2,239 ^b	-2,945 ^b	-3,349 ^b
Sig. asymptotique (bilatérale)	,095	,025	,003	,001

Tests statistiques^a

	style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume - toit et plafond, murs	style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume - dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures	style, forme, contact avec le sol, nombre d'étages, conditions physiques, volume - végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle	dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures - toit et plafond, murs
Z	-,528 ^b	-1,543 ^b	-1,538 ^b	-1,283 ^c
Sig. asymptotique (bilatérale)	,598	,123	,124	,200

Tests statistiques^a

	toit et plafond, murs - végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle	dispositif d'ombrage, balcon, ouvertures - végétation, rue fréquentée, cœur de la ville, densité de la zone résidentielle
Z	-1,183 ^b	-,339 ^b
Sig. asymptotique (bilatérale)	,237	,735

a. Test de classement de Wilcoxon

b. Basée sur les rangs négatifs.

c. Basée sur les rangs positifs.